



Philips

THE STRETCH-hovedtelefoner med mikrofon

- 40 mm drivere/lukket bagside
- Over-ear

SH09565WT/10

Indstillet til dyb bas

Bygget til stræk

Bløde isolerende puder bevarer din musik, så du kan opleve højdepunkterne og lavpunkterne ved den ultimative lytteoplevelse. Det fleksible TR90-hovedbånd er bygget til forhold, som andre hovedtelefoner ikke ville kunne klare.

Fordele

Helt igennem fantastisk lyd

- Dynamiske 40 mm neodymdrivere giver dyb og dynamisk bas
- Spring fra musik til opkald med indbygget mikrofon og fjernbetjening
- Fordyb dig i rytmen med isolerende over-øret-puder.

Forbered dig på at blive væltet omkuld

- L-formede stik forbedrer kabelholdbarhed og levetid
- Kabel med hurtig frigørelse for at undgå knæk
- Super fleksibel og robust TR55-hovedbøjle

- Ultrarobust kabel, der ikke filtres sammen

Absolut komfort

- Selvjusterende indvendig hovedbøjle fordeler tryk og varme
- Ørepuder i ultrablødt læder gør dem behagelige at have på i længere tid

PHILIPS

Funktioner

40 mm neodymdrivere

Rock med til musik i høj kvalitet på farten med dynamiske 40 mm drivere, der leverer krystallklar lyd kombineret med dunkende bas.

Indbygget mikrofon og fjernbetjening

Spring nemt mellem musik og opkald med et fingerstrøg via den indbyggede mikrofon og fjernbetjening. Den gør det supernemt at koblet til din musik og de personer, der betyder noget.

L-formede stik

Nyd musik i længere tid med et forstærket L-formet kabelstik, der gør, at disse hovedtelefoner stærkere og mere holdbare.

Isolerende over-øret-puder

Vær en del af byens puls, men ikke dens støj med isolerende over-øret-pude. Du vil ikke kun nyde langvarig komfort, men disse puder hjælper dig til at høre og nyde hvert sonisk detalje af dine yndlingssange.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle

Afkøling og komfort med den smarte, fleksible og lette indvendige hovedbøjle. Hold dine hovedtelefoner stramt på plads, uanset hvor længe du bruger dem.

Super fleksibel hovedbøjle

Vrid, stræk og bøj hovedbøjlen uden at knække den. Disse hovedtelefoner, konstrueret af kvalitetsnylon TR55 super stretch polymer, er ekstremt robuste, fleksible og klar til at blive ved din side, uanset hvor livet fører dig hen.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lyd

Akustisk konstruktion	Lukket
Membran	Mylar Dome
Magnet	Neodym
Type	Dynamisk
Stemmerør	CCAW
Frekvenskurve	15 - 24.000 Hz
Følsomhed	104 dB
Højtalerdiameter	40 mm
Max. belastning	100 mW
Impedans	32 ohm

Bruttovægt	0,51 kg
EAN	06923410717532
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851830

Indvendig emballage

Antal forbrugereemballage	3
GTIN/EAN	26923410717536

Yderemballage

Længde	29,50 cm
Bredde	24,20 cm
Højde	21,40 cm
Bruttovægt	1,81 kg
EAN	16923410717539
Antal forbrugereemballage	3

Pakkeenhed

Antal forbrugereemballage	144
Længde	118,00 cm
Bredde	72,60 cm
Højde	85,60 cm
Bruttovægt	87,40 kg
Nettovægt	24,48 kg
GTIN/EAN	66923410717534
Type	8845
Antal CTI'er pr. stabellag	36
Antal stabellag pr. enhed	4
Antal yderemballage pr. lag	12

Tilslutningsmuligheder

Kabeltilslutning	Kun kabel i den ene side
Kabellængde	1,2 m
Stik	3,5 mm stereo
Stik-finish	24 karat guld
Kabeltype	OFC
Kabeltilslutning	enkelt-sided
Fjernbetjening og mikrofon er kompatible med	Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson
*Styring af spor kompatibel med	iPhone 3GS, iPhone4

Komfort

Lydstyrke	Ja
-----------	----

Produktmål

Dybde	9 cm
Højde	21,5 cm
Vægt	0,13 kg
Bredde	19,5 cm

Emballagens mål

Højde	21,50 cm
Bredde	19,50 cm
Dybde	9,00 cm
Nettovægt	0,17 kg



registrerede til at ændre
2016, maj 29

Version: 4.3.8
EAN: 06923410717532

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com