



Philips

Multimedia Speakers 2.1

SPA2335/12

Dynamisk lyd

28 W udgang understøttet af basrefleksteknologi, som giver dybe toner. Højttaleren kan bruges sammen med alle medier, og det tragtformede basrør giver dig en fyldig, stor lyd med mindre forvrængning.

Fordele

Fyldig, kompleks lyd

- Samlet udgangseffekt på 28 W RMS
- Basreflekshøjttalere giver dyb og kraftig bas
- Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning

Moderne design

- Elegant design – ser lige så godt ud, som den lyder

Enkelhed

- Kompatibel med alle medier

Funktioner

28 W RMS

Basreflekshøjttalere

Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er indbygget i højttaleren, giver basstønen en mere kraftig, realistisk lyd.

Kompatibel med alle medier

Driver med dæmpning

En enkelt højttalerdriver modtager normalt en specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af membranen, hvilket ofte resulterer i lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget lettere materiale, end man normalt bruger, omkring drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende dæmpende effekt undertrykker den asynkrone vibration, hvilket giver en mere balanceret og naturlig lyd.

PHILIPS

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lydsystemer

Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Inputimpedans	25 ohm
Samlet udgangseffekt	28 W
Strøm	220V 50 Hz
Signal/støjforhold	>75 dB
THD	<1%

Subwoofer	Ja
3,5 mm stereo line-kabel	Fast
Lynstartguide	Ja
Fjernbetjening	Kablet

Lydsystemer, L/R kanaler

Lydforstærker	Klasse-AB forstærker
Kanalseparation	>45 dB
indgangssensitivitet	450 mV
Nominel udgangseffekt	6 W x 2

Subwoofer-lydsystemer

lydforstærker	Klasse-AB forstærker (BTL)
indgangssensitivitet	180 mV
Nominel udgangseffekt	16 W

Venstre/højre højttaler

Driver-effektområde	1-20 Wx2
Frekvensområde	100 Hz-18 kHz
Nominel impedans	6 ohm
Følsomhed	85 dB (2,83 V/1 m)
Højttalerdriver	2,5" Full-Range

Subwooferhøjttaler

Driver-effektområde	2 - 60 W
Frekvensområde	55 Hz-250 Hz
Nominel impedans	8 Ohm
Følsomhed	86 dB (2,83 V ved 1 m)

Tilslutningsmuligheder

Kabellængde	1,5 m
Stik	3,5 mm stereo
Lydingang for data	Stereolyd (3,5 mm stik) 1x

Strøm

LED-strømindikator	Gul
--------------------	-----

Indhold af emballage

Antal satellitter	2
-------------------	---

Emballagens mål

Højde	25,40 cm
Bredde	32,00 cm
Dybde	24,50 cm
Nettovægt	2,93 kg
Bruttovægt	3,45 kg
EAN	06923410717938
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851821

Yderemballage

Længde	50,20 cm
Bredde	33,20 cm
Højde	52,40 cm
Bruttovægt	14,66 kg
EAN	16923410717935
Antal forbrugeremballager	4

Pakkeenhed

Antal forbrugeremballager	32
Længde	100,40 cm
Bredde	66,40 cm
Højde	104,80 cm
Bruttovægt	117,60 kg
Nettovægt	93,76 kg
GTIN/EAN	66923410717930
Type	8845
Antal CTI'er pr. stabellag	16
Antal stabellag pr. enhed	2
Antal yderemballager pr. lag	4



registrerede til at ændre
2016, september 22

Version: 1.2.8
EAN: 06923410717938

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com