Adaptateur USB-C / USB-A vers SATA III 2.5in, 10Gbps, Lecteur Externe Sans Outil pour SSD SATA 2.5in

Nº de produit: USB312SAT3BAC



Accédez à vos SSD/HDD SATA 2.5in et gérez-les via une simple connexion USB-C ou USB-A 10Gbps. Cet adaptateur USB vers SSD SATA III 2.5in offre un accès rapide en lecture et en écriture pour le transfert de données, la récupération et les mises à niveau. Ce lecteur de disque constitue une solution polyvalente pour les professionnels IT qui réalisent des sauvegardes, de l'imagerie disque ou la maintenance de disques SATA 2.5in.

Connectez l'adaptateur USB SATA 2.5in directement à un ordinateur portable ou à une station de travail grâce au câble USB-C intégré et à son adaptateur USB-A. Le connecteur SATA 2.5in frontal se branche directement sur le SSD ou HDD SATA pour un échange de disque rapide et sans outil. L'adaptateur SATA 2.5in prend en charge les normes SATA I/II/III et des débits en lecture/écriture jusqu'à 6Gbps. Veuillez noter que les disques à forte consommation (12V) et les disques SATA 3.5in nécessitent une alimentation dédiée et ne sont pas pris en charge. Pour un adaptateur compatible avec les disques 3.5in, veuillez consulter notre USB31C2SAT3.

Léger et portable, l'adaptateur USB-C/USB-A vers SATA 2.5in trouve facilement sa place dans toute trousse à outils IT ou sur tout poste de travail. Son boîtier est fabriqué à partir de 70% de plastique recyclé post-consommation (PCR) avec une gaine TPE contenant 35% de PCR, et il est livré dans un emballage certifié FSC 100% sans plastique aFin de réduire les déchets de matériaux. Il fonctionne entièrement sur l'alimentation du bus USB, sans adaptateur secteur externe. Idéal pour les techniciens IT et les utilisateurs Finaux ayant besoin d'un accès rapide et portable aux disques SATA 2.5in.

Certifications, rapports et compatibilité

OperatingSystem Independent

Applications

• Accédez rapidement et sans outil à un disque SATA 2.5in via un port USB-C ou USB-A

• Permet aux équipes IT de dépanner rapidement les disques SATA 2.5in pour surveiller leur état, tester leurs performances ou récupérer des données

Spécifications techniques

• Accès Rapide aux SSD : Accédez à haut débit à un disque SATA 2.5in depuis un hôte USB-C ou USB-A 10Gbps pour transférer ou sauvegarder vos données sur portables USB-C et postes USB-A; Connecteur 2.5in frontal pour échanger rapidement de disque

• Idéal en Diagnostic et Dépannage : Vérifiez l'état des disques SATA 2.5in, testez leurs performances ou récupérez des données; Station d'accueil SATA portable pour tests de compatibilité, imagerie disque ou extension de stockage

• Portable et Alimenté par Bus : Format compact et léger qui trouve sa place dans toute trousse à outils IT; Fonctionne entièrement sur l'alimentation du bus USB avec un disque SATA 2.5in connecté, sans adaptateur secteur externe

• Sans Pilote, Large Compatibilité : Câble USB-C intégré avec adaptateur USB-A pour un accès universel sous Windows/macOS/Linux; Prend en charge les SSD/HDD SATA I/II/III 2.5in, jusqu'à 10Gbps; Remarque : disques SATA 3.5in non pris en charge

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos adaptateurs de disques externes sont testés en laboratoire pour des performances de niveau entreprise et fabriqués en plastique recyclé post-consommation (PCR) à 70%; Assistance multilingue gratuite 24/5 à vie

Général		
	UPC	065030928038
	Warranty	2 Years
Remarques Spéciales / Exigences		
	Remarque	Éjectez toujours le ou les disques de manière sécurisée via le système d'exploitation avant de les déconnecter. Évitez tout remplacement à chaud des disques aFin de prévenir la perte de données ou l'endommagement de l'appareil. Les disques SATA 3.5in nécessitent une alimentation

		dédiée ; pour un adaptateur compatible avec les disques 3.5in, veuillez consulter notre USB31C2SAT3 L'interface hôte USB 10Gbps n'augmente pas les performances du disque SATA ; les vitesses de transfert sont limitées par l'interface SATA III et le disque installé, le débit réel atteignant environ 4.5Gbps
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Post-Consumer Recycled Plastic (PCR)
	Cable Length	11.8 in [30 cm]
	Product Length	15.6 in [39.5 cm]
	Product Width	2.7 in [68 mm]
	Product Height	0.4 in [10 mm]
	Weight of Product	1.1 oz [30 g]
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	20-85% HR
Performances		
	Vitesse max. de transfert de données	6 Gbps
	Type and Rate	USB 10Gbps
	Prise en charge UASP	Oui
	Prise en Charge TRIM	Oui
	Prise en Charge S.M.A.R.T.	Oui
	Type et Débit SATA	SATA III (6 Gbps)
	Capacité échange à	Oui

	chaud	
	Capacité max. de disque	4TB

Matériel		
	Fans Included? Yes/No	Non
	Interface	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Type de bus	USB-C
		USB-A
	Nombre de disques	1
	Taille du disque dur	2.5in
	Types de Disques Compatibles	SATA
	ID du chipset	JMS580
	Indicateurs lumineux	1 - LED de disque :
		Fixe :Disque détecté
		Clignotante :Activité de lecture/écriture

Emballage et Contenu de la Boîte		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers SATA 2.5in
		1 - Documentation du produit
	Package Width	6.0 in [15.2 cm]
	Package Depth	3.9 in [100 mm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Shipping (Package) Weight	3.3 oz [93 g]

Connecteur(s)		
	Connecteur Hôte 1	1

(Quantité)	
Connecteur Hôte 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
Connecteur Hôte 2 (Quantité)	1
Connecteur Hôte 2	USB-A (10Gbps, 4.5W)
Connecteur 1 (Quantité)	1
Connecteur 1	SATA (7-Pin + 15-Pin)

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis