

Εκτυπωτές HP LaserJet Enterprise 700 M712 series



Ασύλληπτα γρήγορη και ενεργειακά αποδοτική ασπρόμαυρη εκτύπωση A3

Δυνατότητα ασπρόμαυρων εκτυπώσεων υψηλού όγκου σε μεγέθη χαρτιού έως A3, με χωρητικότητα έως 4.600 φύλλα¹. Ελέγξτε το κόστος χάρη στις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας και την εκτύπωση διπλής όψης. Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησής σας και διαχειριστείτε κεντρικά τις πρακτικές εκτύπωσης.



Color touchscreen



Auto on/off



2-sided printing

Εξελίξτε την επιχείρησή σας με γρήγορη εκτύπωση A3.

- Εξοικονομήστε χρόνο και διασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με εξαιρετικά γρήγορη εκτύπωση με αυτόν τον εκτυπωτή για ομαδικές ασπρόμαυρες εκτυπώσεις A3.
- Διευρύνετε τις επιλογές ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε μεγέθη χαρτιού έως A3 με εκτύπωση διπλής όψης σχεδόν μέχρι την άκρη της σελίδας.
- Αυξήστε την παραγωγικότητα μειώνοντας την ανάγκη τοποθέτησης χαρτιού χάρη στο δίσκο 4.600 φύλλων για εκτυπώσεις υψηλού όγκου¹.
- Αντικαταστήστε εύκολα τα δοχεία γραφίτη. Επιλέξτε αυθεντικά δοχεία γραφίτη υψηλής χωρητικότητας HP για συχνές εκτυπώσεις².

Εξοικονομήστε πόρους και μειώστε το κόστος.

- Εξοικονομήστε ενέργεια. Οι τεχνολογίες αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και άμεσης εκτύπωσης της HP συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας^{3, 4}.
- Μειώστε τη χρήση χαρτιού έως και 50% με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
- Μπορείτε να ανακυκλώσετε εύκολα και δωρεάν τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP μέσω του προγράμματος HP Planet Partners⁵.

Απλοποιήστε τη διαχείριση IT και προστατέψτε τα δεδομένα σας.

- Ενισχύστε την προστασία των εκτυπώσεων και της δημιουργίας εικόνων και προστατέψτε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με λύσεις ασφαλείας για ολόκληρο το στόλο συσκευών σας.
- Προστατεύστε τα εμπιστευτικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον εκτυπωτή σας με τον εγκατεστημένο ασφαλή σκληρό δίσκο υψηλής απόδοσης HP⁶.
- Διαχειριστείτε κεντρικά τους εκτυπωτές σας με το HP Web Jetadmin που σας βοηθάει να παρακολουθείτε τον εξοπλισμό σας και να αυξήσετε το χρόνο συνεχούς λειτουργίας⁷.
- Προσθέστε λύσεις ασφαλείας, όπως συσκευή ανάγνωσης καρτών, μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού (HIP)⁸.

Επενδύστε σε μια καινοτόμα, εύχρηστη λύση.

- Επεκτείνετε την αξία της επένδυσής σας. Ενημερώστε και επεκτείνετε εύκολα τις δυνατότητες των συσκευών με το υλικολογισμικό HP FutureSmart.
- Εκτυπώστε από το smartphone ή το tablet σας σχεδόν από οπουδήποτε χάρη στο HP ePrint⁹.
- Διαχειριστείτε τις εργασίες σας από τον έγχρωμο πίνακα ελέγχου. Η θύρα USB εύκολης πρόσβασης σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε από μονάδες flash.

Περιγραφή προϊόντος

Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712xh:

- 1. Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού για ενσωμάτωση λύσεων (HIP)
- 2. Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη 4 γραμμών με πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
- 3. Θύρα USB εύκολης πρόσβασης για απευθείας εκτύπωση αρχείων
- 4. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
- 5. Δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων για μέσα μεγέθους letter και legal
- 6. Δίσκος 1 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού για βαριά προσαρμοσμένα μέσα έως 199 g/m²
- 7. Δίσκος εισόδου 500 φύλλων για συνολική χωρητικότητα εισόδου 1.100 φύλλων
- 8. Δίσκος συλλογής 250 φύλλων
- 9. Διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 10. Θύρα εκτύπωσης USB 2.0 Hi-Speed
- 11. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (για σύνδεση συσκευών τρίτων κατασκευαστών)
- 12. Επεξεργαστής 800 MHz, τυπική μνήμη 512 MB
- 13. Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Αριθμός προϊόντος	CF236A	CF238A
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 4 γραμμών (έγχρωμο κείμενο και γραφικά), πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων	
Ταχύτητα εκτ.	A4: 41/27 σελ./εικ διπλής όψης ανά λεπτό – A3: 20/13 σελ./εικ. διπλής όψης ανά λεπτό	
Υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού	Ναι	
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι	
Δίσκος 2 250 φύλλων	Ναι	
Δίσκος 3 250 φύλλων	Ναι	
Δίσκος 4 500 φύλλων	Προαιρετικά	Ναι
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων	Ναι	
Ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP	Μη διαθέσιμο	Ναι
Πιστοποίηση ENERGY STAR®	Ναι	

Διαμορφώσιμα στοιχεία, Αξεσουάρ, Αναλώσιμα και Υποστήριξη

Βοηθητικός εξοπλισμός	CF239A Τροφοδότης και δίσκος HP LaserJet 500 φύλλων
	CF243A Τροφοδότης με αποθηκευτικό χώρο και βάση HP LaserJet 1x500-sheet
	CF242A Τροφοδότης HP LaserJet 3x500-sheet και βάση
	CF245A Τροφοδότης με δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας HP LaserJet 3.500 φύλλων και βάση
	CE483A Μονάδα μνήμης HP DDR2 DIMM x32, 144 ακίδων, 512 MB
	J8026A Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U6Z05E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M712
	U6Z06E Υποστήριξη υλικού HP για 4 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M712
	U6Z07E Υποστήριξη υλικού HP για 5 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M712
	U6Z24PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές LaserJet M712
	U6Z21PE Υποστήριξη υλικού HP για 2 έτη μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet M712

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712dn		Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Αριθμός προϊόντος	CF236A		CF238A
Λειτουργίες	Εκτύπωση		
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 4 γραμμών 5,08 cm (έγχρωμο κείμενο και γραφικά), κουμπιά ελέγχου εργασιών, φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, θύρα USB εύκολης πρόσβασης		
Εκτύπωση			
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser		
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 41 σελ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A4, δύο όψεων): Έως 26 εικ./λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 20 σελ./λεπτό (έως 13 εικ./λεπτό σε εκτύπωση διπλής όψης)		
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 10,5 δευτερόλεπτα		
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 1.200 x 1.200 dpi ; Τεχνολογία: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 dpi, 300 dpi		
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 100.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 5000 έως 20.000		
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού εκτυπωτή	HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, υλικολογισμικό FutureSmart, υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού, θύρα USB εύκολης πρόσβασης		
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP Postscript 3, εγγενής εκτύπωση PDF (v 1.4)		
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 2 mm, Κάτω: 2 mm, αριστερά: 2 mm, δεξιά: 2 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης:		
Εκτύπωση δύο όψεων	Αυτόματα (βασική)		
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz		
Συνδεσιμότητα			
Τυπική	2 USB 2.0 Hi-Speed, 1 συσκευής USB 2.0 Hi-Speed, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0 Hi-Speed αυτόνομης εκτύπωσης εύκολης πρόσβασης, 1 υποδοχή ενσωμάτωσης υλικού (HIP)		
Προαιρετικά	Ασύρματο LAN 802.11b/g/n (λειτουργία σταθμού), άλλος βοηθητικός εξοπλισμός δικτύωσης, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης HP Jetdirect 2700w USB		
Ασύρματη λειτουργία	Προαιρετικά, ενεργοποιείται με την αγορά βοηθητικού εξοπλισμού		
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™		
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6: συμβατότητα με Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ή νεότερη έκδοση), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/τείχος προστασίας, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Δυνατότητες δικτύωσης	Ναι, μέσω ενσωματωμένου διακομιστή εκτύπωσης ethernet HP Jetdirect (βασικός εξοπλισμός) υποστηρίζει: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; υποστηρίζει 802.3az (EEE) σε Fast Ethernet και Gigabit Ethernet; IPsec (βασικός εξοπλισμός); ασύρματη δικτύωση 802.11b/g/n (προαιρετικό)		
Σκληρός δίσκος	Solid State Drive (SSD - μονάδα στερεής κατάστασης) 8 GB στο βασικό εξοπλισμό	Τυπικός ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης 500 GB	
Μνήμη	Τυπική: 512 MB; Μέγιστη: 1 GB		

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712dn		Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712xh
Αριθμός προϊόντος	CF236A		CF238A
Χειρισμός μέσων			
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 3 ; Μέγιστη: 6		Τυπική: 4 ; Μέγιστη: 6
Τύποι μέσων	Χαρτί (έγχρωμο, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, τραχύ, σκληρό), bond, χαρτόνι, φάκελος, ετικέτες, διαφάνεια, βέλβη		
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 312 x 469,9 mm. Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 363 mm. Δίσκος 3: 148 x 210 έως 297 x 431 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1, 2: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS). Δίσκος 3: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)		Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76,2 x 127 έως 312 x 469,9 mm. Δίσκος 2: 148 x 210 έως 297 x 363 mm. Δίσκος 3, 4: 148 x 210 έως 297 x 431 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1, 2: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS). Δίσκος 3: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS). Δίσκος 4: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS)
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος εισόδου 500 φύλλων, προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού 1x500 φύλλων με ερμάριο και βάση, προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού 3x500 φύλλων με βάση, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων με βάση (μόνο A4)		Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού, δύο δίσκοι εισόδου 250 φύλλων, δίσκος εισόδου 500 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού 1x500 φύλλων με ερμάριο και βάση, προαιρετικός δίσκος εισόδου υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων με βάση (μόνο A4)
Βάρους μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 199 g/m². Δίσκος 2, 3: 60 έως 120 g/m²;		Δίσκος 1: 60 έως 199 g/m2. Δίσκος 2, 3, 4: 60 έως 120 g/m²;
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: φύλλα: 100. Φάκελοι: 10. Ετικέτες: 100. Διαφάνειες: 100. Καρτ-ποστάλ: 10 Δίσκος 2: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Δίσκος 3: Φύλλα: 250. Φύλλα: 500 (δίσκος 4) Μέγιστη: Έως 4.600 φύλλα (δυνατότητα ταυτόχρονης εγκατάστασης CF239A (1x) και CF243A; Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός άλλου βοηθητικού εξοπλισμού εισόδου)		
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 250 φύλλα Φάκελοι: Έως 50 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 250 φύλλα Μέγιστη: Έως 250 φύλλα		
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+), Mac OS X v10.6, v10.7. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη των πιο πρόσφατων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφτείτε τις παρακάτω διευθύνσεις: Citrix και Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/updl), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), τύποι συσκευών SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 200 MB (για απαιτήσεις συστήματος υλικού συμβατού με το λειτουργικό σύστημα, επισκεφτείτε: http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7, 200 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο. Απαιτήσεις συμβατότητας υλικού με λειτουργικό σύστημα: apple.com		
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Windows Installer, ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 6, Mac Installer, πρόγραμμα οδήγησης προσομοίωσης HP Postscript		
Διαχείριση ασφάλειας	Ασφάλεια διαχείρισης: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, έλεγχος ταυτότητας 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/τείχος προστασίας με έλεγχο ταυτότητας Kerberos, με πιστοποιητικό και προ-κοινόχρηστο κλειδί, υποστήριξη για διαμόρφωση WJA-10 IPsec με τη χρήση προσθήκης IPsec		
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Διαστάσεις και βάρος			
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 568 x 596 x 392 mm; Μέγιστη: 858 x 989 x 392 mm		Ελάχιστες 568 x 596 x 517 mm; Μέγιστη: 858 x 989 x 517 mm
Βάρος εκτυπωτή	38,5 kg		49,8 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία		
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 0 έως 60°C ; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία		
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,8 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 54 dB(A)		
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Κατανάλωση: 786 Watt (εκτύπωση), 22,1 Watt (ετοιμότητα), 6,1 Watt (αναστολή), 0,21 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,289 kWh/εβδομάδα. ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό		Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 110 V: 110 έως 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (όχι διπλής τάσης, το τροφοδοτικό θα φέρει ανάλογα με τον κωδικό προϊόντος με αναγνωριστικό κωδικού επιλογής) ; Κατανάλωση: 786 Watt (εκτύπωση), 22,1 Watt (ετοιμότητα), 6,1 Watt (αναστολή), 0,21 Watt (απενεργοποίηση). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 3,289 kWh/εβδομάδα. ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό
Τεχνολογία χαρακτηριστικού εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης		
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Κλάση A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008,EN 55024:1998 +A1 +A2, οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής		Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Κλάση A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3 :2008,EN 55024:1998 +A1 +A2, οδηγία EMC 2004/108/EK με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Συμβατό με Blue Angel	Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ECI		Ναι, Blue Angel DE-UZ 219—διασφαλίζεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά αναλώσιμα HP
Χώρα προέλευσης	Κατασκευάστηκε στην Κίνα		
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	CF236A HP LaserJet Enterprise 700 M712dn, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, οδηγός έναρξης χρήσης, CD με προγράμματα οδήγησης και ηλεκτρονική τεκμηρίωση, καλώδιο τροφοδοσίας		CF238A Εκτυπωτής HP LaserJet Enterprise 700 M712xh, δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (~10.000 σελίδες), οδηγός έναρξης χρήσης, CD με προγράμματα οδήγησης και ηλεκτρονική τεκμηρίωση, καλώδιο τροφοδοσίας, ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης 250 GB, δίσκος εισόδου 500 φύλλων
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα και τις νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε στη διεύθυνση http://www.hp.com/support για τις βραβευμένες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης HP που διατίθενται.		

Υποσημειώσεις

- ¹ Η βασική χωρητικότητα χαρτιού του εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 700 M712dn είναι 600 φύλλα (2 δίσκοι 250 φύλλων και ένας δίσκος 100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού). Η βασική χωρητικότητα χαρτιού του εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 700 M712xh είναι 1.100 φύλλα (2 δίσκοι 250 φύλλων, ένας δίσκος 1x100 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού και ένας δίσκος 1x500 φύλλων). Με προαιρετικά εξαρτήματα, η μέγιστη χωρητικότητα είναι 4.600 φύλλα.
- ² Το δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP CF214X δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται ξεχωριστά.
- ³ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και τον εκτυπωτή.
- ⁴ Σε σύγκριση με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη.
- ⁵ Η διαθεσιμότητα του προγράμματος διαφέρει. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁶ Ο ασφαλής σκληρός δίσκος υψηλής απόδοσης HP είναι διαθέσιμος μόνο με τον εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 700 M712xh.
- ⁷ Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Οι λύσεις που υλοποιούνται μέσω της υποδοχής ενσωμάτωσης υλικού ίσως πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
- ⁹ Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, των υποστηριζόμενων τύπων εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Για τις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται προγράμματα δεδομένων που αγοράζετε ξεχωριστά ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.



Windows 10



<http://www.hp.com/gr>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el 4AA4-3034, Ιούλιος 2023

