

Management-Schnittstelle

Die ENVIROSENSE-Verwaltungsschnittstelle wird ausschließlich für SNMPWEBCARD-basierte Produkte verwendet. Sie können ihre Verwendung durch den runden Anschluss auf dem SNMPWEBCARD-fähigen Gerät unterscheiden. Modelle, die die neueren EnviroSense2-Sensormodule unterstützen, können durch einen USB-A-Anschluss anstatt dem runden **ENVIROSENSE**-Anschluss unterschieden werden. Für die Verwaltung der Geräte, die mit dem runden Anschluss ausgestattet sind, empfiehlt Tripp Lite die Verwendung des [PowerAlert Console Launcher](#) anstelle eines Webbrowsers. Diese Anwendung ermöglicht den lokalen Zugriff auf die PDU über eine eigenständige, kompatible Version der Java-Laufzeitumgebung. Der Console Launcher kann kostenlos heruntergeladen werden; klicken Sie auf den obigen Link oder gehen Sie zur Seite Verwaltungslösungen/Dienstprogramme. Einheiten mit der neuen Schnittstelle funktionieren mit den meisten aktuellen Webbrowsern.

EnviroSense Rack-Umgebungssensor, Temperatur, Feuchtigkeit, Kontaktschlusseingänge

MODELL-NR: ENVIROSENSE



Überwacht Temperatur, Feuchtigkeit und Kontaktschlusseingänge. Erfordert USV mit SNMPWEBCARD, ÜBERWACHTER PDU oder GESCHALTETER PDU, TAA-konform

Beschreibung

Das ENVIROSENSE-Modul von Tripp Lite (bei Verwendung mit SNMP/Web-Karten oder intelligenten PDUs von Tripp Lite) ermöglicht die Remote-Überwachung der Temperatur/Luftfeuchtigkeit und bietet eine Trockenkontakt-Schnittstelle zur Überwachung von Alarm, Sicherheit und Telekommunikationsgeräten.

Eigenschaften

- Kann mit internen oder externen SNMP/Web-Karten von Tripp Lite oder intelligenten PDUs verbunden werden
- Ermöglicht die Fernüberwachung von Temperatur/Feuchtigkeit in Netzwerkumgebungen
- Ermöglicht die Überwachung von Alarm-, Sicherheits- und Telekommunikationsgeräten über eine Trockenkontakt-Schnittstelle
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste

Spezifikationen

Highlights

- Umgebungssensor für die Verwendung mit SNMPWEBCARD-fähigen USV-Systemen von Tripp Lite, überwachten PDUs und geschalteten PDUs
- Berichte über den Kontaktschlusstatus von bis zu vier kompatiblen Geräten (beispielsweise Rauchmelder, Feuermelder und Sicherheitssysteme)
- Einfache Installation
- Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste

Paket Beinhaltet

- ENVIROSENSE
- Manual

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332043412
PHYSIKALISCH	
Versandmaße (HBT / Zoll)	1.60 x 6.10 x 6.10
Versandmaße (HBT / cm)	4.06 x 15.49 x 15.49
Versandgewicht (lbs.)	0.70
Versandgewicht (kg)	0.32
KOMMUNIKATION	
Produktkompatibilität	SNMPWEBCARD
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Abtastfähigkeit	Temperatur; Luftfeuchtigkeit
Kontaktschlussfähigkeit	Kontaktschluss-Eingangüberwachung
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	2 Jahre eingeschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.