



Philips PicoPix
Proiettore tascabile

- 30 lumen
- con USBQuickLink

PPX2230/EU

Proietta la tua vita

Il proiettore tascabile PicoPix con USBQuickLink è dotato di spina e presa USB per collegarsi direttamente a un'ampia gamma di apparecchi e proiettare i tuoi contenuti digitali su uno schermo di dimensioni fino a 60".

Vantaggi

Immagini nitide e colorate

- Tecnologia a LED per colori brillanti e un alto contrasto

USBQuickLink

- Spina e presa USB per alimentazione e collegamento semplice

Ultra portatili

- Riproduci video direttamente dalla tua chiavetta USB o dalla memoria interna

Caratteristiche

Tecnologia a LED

Le tue immagini e i tuoi video meritano la migliore qualità quando li devi condividere con i tuoi amici. Ecco perché il proiettore tascabile PicoPix utilizza la tecnologia a LED di alta qualità per proiettare le tue immagini e i tuoi video con colori brillanti e un contrasto senza pari.

Letto MP4 multimediale integrato

Il lettore MP4 multimediale integrato supporta tutti i formati video e audio comuni. Questo consente al proiettore tascabile PicoPix di essere

indipendente, poiché è in grado di recuperare i contenuti dalla memoria interna di 2 GB, dalla chiavetta USB o da una scheda micro SD.

USBQuickLink

Per chi vuole condividere i propri contenuti direttamente da fotocamera, smartphone o chiavetta USB, USBQuickLink rappresenta il collegamento più semplice a tutti questi dispositivi. Basta collegare la spina USB alla relativa presa e utilizzare USBQuickLink come tramite.

PHILIPS

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Tecnologia/ottica

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia display | DLP |
| Fonte di luce | LED RGB |
| La sorgente luminosa a LED dura più | 30.000 ore |
| Luminosità | fino a 30 lumen |
| Risoluzione originale | 640 x 360 pixel |
| Fattore di contrasto | 1500:1 |
| Temperatura di colore | 6500 Kelvin |
| Rapporto proiezione | 1,6:1 |
| Dimensioni schermo (diagonale) | 25,4 cm - 152,4 cm |
| Distanza schermo | 0,354 m - 2,125 m |
| Focus | manuale |
| Memoria interna | 2 GB |
| Letto MP4 integrato | sì |
| Collegamento diretto allo smartphone | tramite USB |

Suono

| | |
|----------------------|-----|
| Altoparlante interno | 1 W |
|----------------------|-----|

Collegamento

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uscita audio | Jack uscita audio da 3,5 mm per le cuffie |
| Memoria esterna USB | micro SD/SDHC dispositivo slave di archiviazione di massa (condivisione di dati con il PC); master - connessione a un dispositivo di archiviazione di massa; caricamento |

Letto multimediale interno

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formati video supportati | .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4 |
| Formati audio supportati | MP3, WAV |
| Formati immagine supportati | JPEG, BMP |

Alimentazione

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata della batteria | Modalità standard: 2 ore; modalità luminosa: 1,5 ore; indicatore LED: carica batteria |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Batteria interna | 3,7 V a 2600 mAh |
|------------------|------------------|

Dimensioni (LxPxA)

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Con la confezione (LxPxA) | 130 x 90 x 70 mm |
| Senza confezione | 96,7 x 54 x 22 mm |

Peso

| | |
|------------------|----------|
| Con confezione | 246 g |
| Senza confezione | 0,130 Kg |

Intervallo di temperatura

| | |
|---------------------------|-------------|
| Funzionamento | 5 ~ 40° C |
| Confezione | -25 ~ 60° C |
| A riposo senza confezione | 0 ~ 45° C |

Umidità relativa

| | |
|---------------------------|-------------|
| Funzionamento | 15 ~ 85% RH |
| Confezione | 5 ~ 93% RH |
| A riposo senza confezione | 15 ~ 85% RH |

Contenuto della confezione standard

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Manuale dell'utente | nella memoria interna, Internet |
| Tagliando di garanzia | sì |
| Custodia per il trasporto | sì |
| Guida rapida | sì |
| PPX2230 | sì |

Accessori

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Alimentatore PPA6200 da 5 V/2 A | opzionale |
|---------------------------------|-----------|



Dati soggetti a modifiche
2015, Dicembre 28

Version: 1.1.1
EAN: 3425160306781

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com