



飞利浦 PicoPix
微型投影仪

30 流明
带 USBQuickLink

PicoPix

PPX2330

展现您的生活

PicoPix 微型投影仪具有 USB QuickLink 功能，可提供 USB 插头和插孔，方便直接连接到各种产品，以便您在 60 英寸大的屏幕上投影数字内容。

亮丽多彩的图像

- LED 技术，带来鲜艳的色彩和高对比度

USBQuickLink

- USB 插头和插孔，便于连接

超级便携

- 直接播放 USB 记忆棒或内存中的视频

直接视频连接

- 直接分享移动设备中的视频
- 只需通过 USB 连接，即可分享笔记本屏幕

PHILIPS

规格

技术 / 光学

- 显示技术: DLP
- 光源: RGB LED
- LED 光源可持续使用: 30,000 小时
- 亮度: 高达 30 流明
- 原始分辨率: 640 x 360 像素
- 对比度: 1500:1
- 色温: 6500 开氏温标
- 投影比: 1.6:1
- 屏幕尺寸 (对角线): 25.4 厘米 - 152.4 厘米
- 屏幕距离: 0.354 米 - 2.125 米
- Focus: 手动
- 内存: 2 GB
- 内置 MP4 播放器
- 直接连接智能手机: 通过 USB

支持的视频标准

- PAL
- SECAM
- NTSC

声音

- 内置扬声器: 1 瓦

连接

- 音频输出: 耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔
- 外置存储器: Micro SD/SDHC
- USB: 从 - 海量存储设备 (与电脑交换数据); 从 - 视频传输; 主 - 连接海量存储设备; 充电
- AV 输入: 与音频输出共享插孔

内置媒体播放器

- 支持的视频格式: .avi; MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov; MPEG-4; H.264 / .mp4; MPEG-4; H.264 / .mkv; MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts; H.264 / .rm; RV3; RV4 / .rmvb; RV3;

RV4

- 支持的音频格式: MP3、WAV
- 支持的图片格式: JPEG、BMP

电源

- 电池寿命: 标准模式: 2 小时; 明亮模式: 1.5 小时; LED 指示灯: 电池充电
- 内置电池: 3.7 伏 (2600 毫安时)

尺寸

- 带包装 (宽 x 高 x 厚): 130 x 90 x 70 毫米
- 不带包装: 96.7 x 54 x 22 毫米

重量

- 带包装: 246 克
- 不带包装: 0.130 千克

温度范围

- 工作中: 5 ~ 40° C
- 带包装存放: -25 ~ 60° C
- 不带包装存放: 0 ~ 45° C

相对湿度

- 工作中: 15 ~ 85% RH
- 带包装存放: 5 ~ 93% RH
- 不带包装存放: 15 ~ 85% RH

标准包装包括

- 用户指南: 位于内存、互联网上
- 保修卡
- 便携盒
- 快速入门指南
- PPX2330

附件

- PPA6200 电源适配器 5 伏 / 2 安: 可选

产品亮点

LED 技术

当与周围的人分享图片和视频时, 保证其具有最佳的品质。这就是为什么 PicoPix 移动投影仪采用高品质的 LED 技术, 以鲜艳的色彩和高对比度投射图片和视频的原因。

直接视频连接

连接移动设备, 用 PicoPix 将所有内容直接投射到大屏幕上。

内置 MP4 媒体播放器

集成的 MP4 播放器支持所有常见的视频和音频格式。这使得 PicoPix 微型投影仪成为独立的设备, 可检索 2GB 内存、USB 记忆棒或 Micro SD 卡中的内容。

USBQuickLink

USBQuickLink 适用于想要直接从其相机、智能手机或 USB 记忆棒分享内容的人士, 可为所有这些设备提供最简单的连接方式。在旅途中, 只需将 USB 插头和插孔连接在一起, 并将 USBQuickLink 用作手柄。

视频传输

与周围的人分享笔记本屏幕, 显示媒体或 YouTube 视频等 Web 内容或聚会图片。只需通过 USB 将 PicoPix 连接至电脑或笔记本电脑, 即可开始投影。



发行日期 2018-12-04

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 000 98987
EAN: 69 40971 30123 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com