

Productinformatieblad

Specificaties



APC NetShelter Kabelmanager
voor 42U 750B NetShelter SX,
Verticaal, 1778H x 97B x 160D
mm

AR7580A

EAN Code: 0731304300816

Prijs: 606,80 EUR

Overzicht

Presentatie	De verticale kanalen beschikken over zachte kunststofvingers met 1U tussenafstand, voor een zorgvuldige organisatie van patchkabels.
-------------	--

Hoofd

product of component type	Kabelorganizer
meegeleverde apparatuur	Installatiegids Montagemateriaal 6 x kabelaanslagen met klapscharnieren Bovenste veiligheidsbeugel

Complementair

montagezone	Voorkant Achter
mounting mode	Voor montage in een rack
colour	Zwart
hoogte	1778 mm
breedte	97 mm
diepte	160 mm
net weight	4,09 kg

Milieu

product certifications	TAA-compliance
------------------------	----------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	20,3 cm
verpakking 1 breedte	107 cm
verpakking 1 lengte	14,9 cm
verpakking_1_gewicht	4,91 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







