

Lokówka stożkowa

- Stożkowy wałek (13–25 mm)
- Miękka, aksamitna powłoka
- Temperatura od 150 do 200°C
- Wskaźnik gotowości loków

HP8619/00



Swobodne tworzenie loków i fal z dbałością o zdrowie włosów

Co powiesz na możliwość tworzenia naturalnie wyglądających loków i fal bez ryzyka uszkodzenia włosów i poparzenia skóry podczas stylizacji? Innowacyjna lokówka Philips ProCare zapewnia komfort psychiczny w trakcie układania włosów.

Korzyści

Bezpieczne modelowanie

- Delikatna powłoka pozwala uniknąć poparzeń rąk i włosów.

Piękne loki i dbałość o włosy

- Wyjątkowy wskaźnik informuje, kiedy loki są gotowe.
- Stożkowy wałek 13–25 mm.


Dokładna kontrola

- Cyfrowa regulacja temperatury pozwala dostosować ustawienie do danego typu włosów.
- Wskaźnik gotowości do pracy na wyświetlaczu LCD.

PHILIPS

Cechy

Delikatna powłoka



Delikatna powłoka wałka umożliwia bezpieczną stylizację bez ryzyka oparzenia. 96% kobiet twierdzi, że delikatna powłoka zapewnia bezpieczeństwo podczas stylizacji i chroni przed ryzykiem oparzenia. Badanie przeprowadzono na grupie 55 kobiet.

Wskaźnik gotowości loków




Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są gotowe, emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale bez przegrzewania włosów. Do wyboru są trzy czasy utrwalania loków odpowiednie dla danego typu włosów — wybierz jeden z nich i naciśnij przycisk po nawinięciu włosów na wałek.

Cyfrowa regulacja temperatury



Wbudowany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem typu włosów umożliwia wybór odpowiedniego czasu układania loków dla danego typu włosów i uniknięcie przegrzewania.

Stożkowy wałek



Stożkowy wałek 13–25 mm gwarantuje naturalny wygląd loków i fal.

Wskaźnik gotowości do pracy



Symbol temperatury przestaje migać, gdy lokówka jest nagrzana i gotowa do użycia.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Właściwości

Wskaźnik gotowości loków	Tak
Materiał powłoki	Miękki
Regulacja czasu utrwalania loków	Cyfrowa
Automatyczne wyłączenie	po 60 min
Blokada	Tak
Obrotowe połączenie przewodu sieciowego	Tak
Uchwyt do zawieszania	Tak
Podpórka	Wbudowany

Dane techniczne

Średnica	13–25 mm mm
Typ grzałki	PTC
Czas nagrzewania	45 s
Długość przewodu	1,8 m
Napięcie	Uniwersalny

Wymiary opakowania

Wysokość	12,00 cm
Szerokość	36,70 cm
Głębokość	4,50 cm
Waga netto	0,31 kg
Waga brutto	0,42 kg
EAN	08710103636038
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	CN
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	851632

Karton zewnętrzny

Długość	37,80 cm
Szerokość	14,92 cm
Wysokość	26,04 cm
Waga brutto	2,77 kg
EAN	18710103636035
Liczba opakowań konsumenckich	6



Dane wkrótce ulegną zmianie
2016, Listopad 28
Version: 5.0.1
EAN: 08710103636038

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com