



AL-M400DTN WorkForce



למוצר זה לא קיים תיאור. למידע נוסף אנא פנה אל איש הקשר שלך באפסון.

תכונות עיקריות

AL-M400DTN WorkForce
מה בקופסה
Initial toner cartridges • מכשיר עיקרי • הוראות תצוגה • תכנה (CD) • מסמכי אחריות •

חומרים מתכלים
High Capacity Toner Cartridge Black 23.7k • (23.700 pages) C13S050697 Standard Capacity Toner Cartridge Black 12k • (12.000 pages) C13S050698 Return High Capacity Toner Cartridge Black 23.7k • (23.700 pages) C13S050699 Photoconductor Unit 100k • (100.000 pages) C13S051230 Maintenance Unit 200k • (200.000 pages) C13S053057

OPTIONAL ACCESSORIES
128 MB Additional Memory • 7106919 256 MB Additional Memory • 7106920 512 MB Additional Memory • 7106921 1 GB Additional Memory • 7106922 550-Sheet Paper Cassette • C12C802771

TONER CARTRIDGE COLLECTION PROGRAM
This free service helps us to collect and recycle used Epson toner cartridges in a safe and environmentally-friendly way. There are three easy ways to dispose of your empty cartridges and take an action role in reducing waste: Put them in a toner cartridge collection box which will be picked up once full • Return them free of charge by Post • Drop them off at an Epson Express Center. • Please visit www.epson.com/recycle for more details about the program.

מפרט המוצר	טכניקה
	רזולוציית הדפסה Toner System תפוקה 1.200 x 1.200 DPI AcuBrite קבוצת עבודה בינונית
הדפסה	Printing Speed זמן עד לעמוד ראשון זמן התחממות כמות הדפסה 45 pages/min monochrome single-sided, 27 pages/min monochrome double-sided חד-צבעי 6 שנייה 18 שנייה 200.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
קישוריות	חיבורים פרוטוקול להדפסת רשתות פרוטוקול לניהול רשתות USB 2.0 סוג B, ממשיק, Gigabit Ethernet LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPV4, TCP/IPV6, IPsec, IEEE 802.1X
מפרט ניירות וחיישנים	פורמט הנייר דפולקס קיבולת מגש ניירות קיבולת מגש הניירות מספר מגשי ניירות משקל נייר מתאים Standard Paper input Optional paper tray(s) Maximum paper input A4, A5, A6, B5, C6 (מעטפה), DL (מעטפה), LT, HLT, LGL, GLG, GLT, EXE, F4, MON, Custom: Width: 76.2 - 215.9mm / Length: 127 - 355.6mm כן 250 גיליונות 1.250 גיליונות רגיל, 2.350 גיליונות מקסימלי 3 תאים 60 ג/מ ² - 216 ג/מ ² 1.250 גיליונות רגיל, 150 גיליונות MP tray, 1.100 גיליונות paper tray מגשי נייר ל- 3*550 גיליונות 2.350
כללי	Supply Voltage טמפרטורה לחות האוויר Safety Standards EMI Standard מנהל התקן AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz פעולה 5° C - 32° C, אחסון 20° C - 40° C פעולה 15% - 85%, אחסון 15% - 85% IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1 EN55022, EN55024, EN61000-3-3 Printer driver, PCL driver, XPS Driver, ESC/PAGE-S04, ESC/PAGE
פונקציות נוספות	מהירות התהליך זיכרון העתקות 600 MHz מקסימלי 128 MB כלול, 1152 PCL5c, PCL6, ESC/P, ESC/P2, ESC/Page, PDF 1.6, FX, I239X, Adobe® Postscript 3®
אחר	תצוגת LC סוג: שחור-לבן, 22 תווים x 5 שורות

מידע לוגיסטי	SKU
C11CC65011BW	
8715946529943	בר-קוד
2 יחידה	גודל המשטח