

# Sheet of household washing machines



The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

According to Regulation (EU) No. 1061/2010



\* \* \* Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung                                                             |                     |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Model Name                                                          |                     | WF7*F5E*N4*                                      | WF7*F5E*N2* |
|                                                                     |                     | WF7*F5E*NH*                                      | WF7*F5E*NM* |
|                                                                     |                     | WF7*F5E*Z4*                                      | WF7*F5E*Z2* |
|                                                                     |                     | WF7*F5E*ZH*                                      | WF7*F5E*ZM* |
| Capacity                                                            | kg                  | 7                                                |             |
| Energy Efficiency                                                   |                     |                                                  |             |
| A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)                 |                     | A++                                              |             |
| Energy Consumption                                                  |                     |                                                  |             |
| Annual Energy Consumption (AE_C) <sup>1)</sup>                      | kWh/yr              | 184                                              |             |
| Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load               | kWh                 | 0.98                                             |             |
| Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load      | kWh                 | 0.79                                             |             |
| Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load      | kWh                 | 0.60                                             |             |
| Weighted power off-mode (P_o)                                       | W                   | 0.48                                             |             |
| Weighted Power in left-on mode (P_l)                                | W                   | 5                                                |             |
| Annual water consumption (AW_c) <sup>2)</sup>                       | L/yr                | 9400                                             |             |
| Spin efficiency class <sup>3)</sup>                                 |                     |                                                  |             |
| A (most efficient) to G (least efficient)                           |                     | B                                                |             |
| Maximum Spin Speed                                                  | rpm                 | 1400                                             | 1200        |
| Residual moisture                                                   | %                   | 53                                               | 56          |
| Programs to which the information on the label and the Sheet relate |                     | Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive <sup>4)</sup> |             |
| Program duration of the standard program                            |                     |                                                  |             |
| Cotton 60 °C at full load                                           | min                 | 240                                              |             |
| Cotton 60 °C for partial load                                       | min                 | 212                                              |             |
| Cotton 40 °C with partial load                                      | min                 | 172                                              |             |
| Weighted time in left-on mode                                       | min                 | 2                                                |             |
| Airborne noise emissions                                            |                     |                                                  |             |
| Wash                                                                | dB (A) re 1 pW      | 62                                               | 62          |
| Spin                                                                | dB (A) re 1 pW      | 79                                               | 76          |
| Dimensions                                                          |                     |                                                  |             |
| Unit dimensions                                                     | Height              | mm                                               | 850         |
|                                                                     | Width               | mm                                               | 600         |
|                                                                     | Depth <sup>5)</sup> | mm                                               | 550         |
| Net weight                                                          | kg                  | 64                                               |             |
| Gross weight                                                        | kg                  | 66                                               |             |
| Package weight                                                      | kg                  | 2                                                |             |
| Water Pressure                                                      | kPa                 | 50-800                                           |             |
| Electrical connection                                               |                     |                                                  |             |
| Voltage                                                             | V                   | 220-240                                          |             |
| Power consumption                                                   | W                   | 2000-2400                                        |             |
| Frequency                                                           | Hz                  | 50                                               |             |
| Name of company                                                     |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                    |             |



The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

According to Regulation (EU) No. 1061/2010



" \* " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung                                                             |                     |                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Model Name                                                          |                     | WF6*F4E*N2*                                      | WF6*F4E*N0* |
|                                                                     |                     | WF6*F4E*NM*                                      | WF6*F4E*NL* |
|                                                                     |                     | WF6*F4E*Z2*                                      | WF6*F4E*Z0* |
|                                                                     |                     | WF6*F4E*ZM*                                      | WF6*F4E*ZL* |
| Capacity                                                            | kg                  | 6                                                |             |
| Energy Efficiency                                                   |                     |                                                  |             |
| A + + + (highest efficiency) to D (least efficient)                 |                     | A+                                               |             |
| Energy Consumption                                                  |                     |                                                  |             |
| Annual Energy Consumption (AE_C) <sup>1)</sup>                      | kWh/yr              | 194                                              |             |
| Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load               | kWh                 | 1.10                                             |             |
| Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load      | kWh                 | 0.78                                             |             |
| Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load      | kWh                 | 0.59                                             |             |
| Weighted power off-mode (P_o)                                       | W                   | 0.48                                             |             |
| Weighted Power in left-on mode (P_l)                                | W                   | 5                                                |             |
| Annual water consumption (AW_c) <sup>2)</sup>                       | L/yr                | 8580                                             |             |
| Spin efficiency class <sup>3)</sup>                                 |                     |                                                  |             |
| A (most efficient) to G (least efficient)                           |                     | B                                                | C           |
| Maximum Spin Speed                                                  | rpm                 | 1200                                             | 1000        |
| Residual moisture                                                   | %                   | 56                                               | 65          |
| Programs to which the information on the label and the Sheet relate |                     | Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive <sup>4)</sup> |             |
| Program duration of the standard program                            |                     |                                                  |             |
| Cotton 60 °C at full load                                           | min                 | 249                                              |             |
| Cotton 60 °C for partial load                                       | min                 | 211                                              |             |
| Cotton 40 °C with partial load                                      | min                 | 191                                              |             |
| Weighted time in left-on mode                                       | min                 | 2                                                |             |
| Airborne noise emissions                                            |                     |                                                  |             |
| Wash                                                                | dB (A) re 1 pW      | 61                                               | 61          |
| Spin                                                                | dB (A) re 1 pW      | 76                                               | 74          |
| Dimensions                                                          |                     |                                                  |             |
| Unit dimensions                                                     | Height              | mm                                               | 850         |
|                                                                     | Width               | mm                                               | 600         |
|                                                                     | Depth <sup>5)</sup> | mm                                               | 400         |
| Net weight                                                          | kg                  | 54                                               |             |
| Gross weight                                                        | kg                  | 56                                               |             |
| Package weight                                                      | kg                  | 2                                                |             |
| Water Pressure                                                      | kPa                 | 50-800                                           |             |
| Electrical connection                                               |                     |                                                  |             |
| Voltage                                                             | V                   | 220-240                                          |             |
| Power consumption                                                   | W                   | 2000-2400                                        |             |
| Frequency                                                           | Hz                  | 50                                               |             |
| Name of company                                                     |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                    |             |

1. Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for Cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for Cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
3. Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.  
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.  
Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
4. The 'standard Cotton 60 °C program' and 'standard Cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the Cotton 60 °C and Cotton 40 °C program, are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.  
Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**STEP 6 - Running Calibration Mode**" section on page **18**).  
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
5. Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

# Tvättmaskiner för hushållet

 Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

 \* \* \* Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

| Samsung                                                                      |                    |                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                                                   |                    | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Kapacitet                                                                    | kg                 | 7                                                        |                                                          |
| Energiförbrukning                                                            |                    |                                                          |                                                          |
| A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)                                  |                    | A++                                                      |                                                          |
| Energiförbrukning                                                            |                    |                                                          |                                                          |
| Årlig energiförbrukning (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/år             | 184                                                      |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t60) "Bomull 60 °C" med full maskin                     | kWh                | 0,98                                                     |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin         | kWh                | 0,79                                                     |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin         | kWh                | 0,60                                                     |                                                          |
| Viktat avstängningsläge (P_o)                                                | W                  | 0,48                                                     |                                                          |
| Viktat läge för ström påslagen (P_l)                                         | W                  | 5                                                        |                                                          |
| Årlig vattenförbrukning (AW_c) <sup>2)</sup>                                 | L/år               | 9400                                                     |                                                          |
| Centrifugeringseffektclass <sup>3)</sup>                                     |                    |                                                          |                                                          |
| A (effektivast) till G (minst effektiv)                                      |                    | B                                                        |                                                          |
| Maximal centrifugeringshastighet                                             | varv/min           | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Restfukt                                                                     | %                  | 53                                                       | 56                                                       |
| Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar |                    | Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Programlängd för standardprogram                                             |                    |                                                          |                                                          |
| Bomull 60 °C med full maskin                                                 | min                | 240                                                      |                                                          |
| Bomull 60 °C för delvis fylld maskin                                         | min                | 212                                                      |                                                          |
| Bomull 40 °C för delvis fylld maskin                                         | min                | 172                                                      |                                                          |
| Viktad tid för ström påslagen                                                | min                | 2                                                        |                                                          |
| Onormala ljudnivåer                                                          |                    |                                                          |                                                          |
| Huvudvätt                                                                    | dB (A) re 1 pW     | 62                                                       | 62                                                       |
| Centrifugering                                                               | dB (A) re 1 pW     | 79                                                       | 76                                                       |
| Mått                                                                         |                    |                                                          |                                                          |
| Enhetsmått                                                                   | Höjd               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                              | Bredd              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                              | Djup <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettovikt                                                                    | kg                 | 64                                                       |                                                          |
| Bruttovikt                                                                   | kg                 | 66                                                       |                                                          |
| Förpackningens vikt                                                          | kg                 | 2                                                        |                                                          |
| Vattentryck                                                                  | kPa                | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk anslutning                                                         |                    |                                                          |                                                          |
| Spänning                                                                     | V                  | 220-240                                                  |                                                          |
| Strömförbrukning                                                             | W                  | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                                     | Hz                 | 50                                                       |                                                          |
| Företagets namn                                                              |                    | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande i kvalitetssyfte.

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010



\* \* \* Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

| Samsung                                                                      |                    |                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellnamn                                                                   |                    | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Kapacitet                                                                    | kg                 | 6                                                        |                                                          |
| Energiförbrukning                                                            |                    |                                                          |                                                          |
| A+++ (högsta effekt) till D (minsta effekt)                                  |                    | A+                                                       |                                                          |
| Energiförbrukning                                                            |                    |                                                          |                                                          |
| Årlig energiförbrukning (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/år             | 194                                                      |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t60) "Bomull 60 °C" med full maskin                     | kWh                | 1,10                                                     |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t60.1/2) "Bomull 60 °C" med delvis fylld maskin         | kWh                | 0,78                                                     |                                                          |
| Energiförbrukning (E_t40.1/2) "Bomull 40 °C" med delvis fylld maskin         | kWh                | 0,59                                                     |                                                          |
| Viktat avstängningsläge (P_o)                                                | W                  | 0,48                                                     |                                                          |
| Viktat läge för ström påslagen (P_l)                                         | W                  | 5                                                        |                                                          |
| Årlig vattenförbrukning (AW_c) <sup>2)</sup>                                 | L/år               | 8580                                                     |                                                          |
| Centrifugeringseffektclass <sup>3)</sup>                                     |                    |                                                          |                                                          |
| A (effektivast) till G (minst effektiv)                                      |                    | B                                                        | C                                                        |
| Maximal centrifugeringshastighet                                             | varv/min           | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Restfukt                                                                     | %                  | 56                                                       | 65                                                       |
| Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar |                    | Bomull 60 °C och 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Programlängd för standardprogram                                             |                    |                                                          |                                                          |
| Bomull 60 °C med full maskin                                                 | min                | 249                                                      |                                                          |
| Bomull 60 °C för delvis fylld maskin                                         | min                | 211                                                      |                                                          |
| Bomull 40 °C för delvis fylld maskin                                         | min                | 191                                                      |                                                          |
| Viktad tid för ström påslagen                                                | min                | 2                                                        |                                                          |
| Onormala ljudnivåer                                                          |                    |                                                          |                                                          |
| Huvudtvätt                                                                   | dB (A) re 1 pW     | 61                                                       | 61                                                       |
| Centrifugering                                                               | dB (A) re 1 pW     | 76                                                       | 74                                                       |
| Mått                                                                         |                    |                                                          |                                                          |
| Enhetsmått                                                                   | Höjd               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                              | Bredd              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                              | Djup <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettovikt                                                                    | kg                 | 54                                                       |                                                          |
| Bruttovikt                                                                   | kg                 | 56                                                       |                                                          |
| Förpackningens vikt                                                          | kg                 | 2                                                        |                                                          |
| Vattentryck                                                                  | kPa                | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk anslutning                                                         |                    |                                                          |                                                          |
| Spänning                                                                     | V                  | 220-240                                                  |                                                          |
| Strömförbrukning                                                             | W                  | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                                     | Hz                 | 50                                                       |                                                          |
| Företagets namn                                                              |                    | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Den årliga energiförbrukningen bygger på 220 standardprogram för Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
2. Den faktiska vattenförbrukningen bygger på 220 standardtvättprogram Bomull i 60 °C och 40 °C med full eller delvis full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.
3. Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare.  
Energin för att torka kläder i torktumlare är mycket dyrare än vid tvätt.  
Tvätt med hög centrifugeringseffekt sparar mer energi vid torkning av kläder i torktumlare.
4. 'Standardprogrammet Bomull 60 °C' och 'standardprogrammet Bomull 40 °C', som kan väljas genom att lägga till alternativet Intensiv till Bomull 60 °C och Bomull 40 °C passar för att tvätta normalt nedsmutsad tvätt och de är mest effektiva (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.  
Kör Kalibreringsläge efter installationen (se avsnittet **"STEG 6 - Köra kalibreringsläget"** på sidan 18).  
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna.
5. Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmättet.

# Dataark for vaskemaskiner til husholdningsbruk



Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010



«\*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

| Samsung                                                               |                     |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellnavn                                                            |                     | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Kapasitet                                                             | kg                  | 7                                                        |                                                          |
| Energieffektivitet                                                    |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)                    |                     | A++                                                      |                                                          |
| Energiforbruk                                                         |                     |                                                          |                                                          |
| Årlig energiforbruk (AE_C) <sup>1)</sup>                              | kWt/år              | 184                                                      |                                                          |
| Energiforbruk (E_t.60) Bomull 60 °C med full maskin                   | kWt                 | 0,98                                                     |                                                          |
| Energiforbruk (E_t.60.1/2) Bomull 60 °C med delvis full maskin        | kWt                 | 0,79                                                     |                                                          |
| Energiforbruk (E_t.40.1/2) Bomull 40 °C med delvis full maskin        | kWt                 | 0,60                                                     |                                                          |
| Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)                         | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)         | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Årlig vannforbruk (AW_c) <sup>2)</sup>                                | l/år                | 9400                                                     |                                                          |
| Effektivitetsklasse, sentrifuge <sup>3)</sup>                         |                     |                                                          |                                                          |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv)                              |                     | B                                                        |                                                          |
| Maksimal sentrifugehastighet                                          | o/min               | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Overskytende fuktighet                                                | %                   | 53                                                       | 56                                                       |
| Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for |                     | Bomull 60 °C og 40 °C + intensiv <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Standardprogrammets varighet                                          |                     |                                                          |                                                          |
| Bomull 60 °C ved full maskin                                          | min                 | 240                                                      |                                                          |
| Bomull 60 °C med delvis full maskin                                   | min                 | 212                                                      |                                                          |
| Bomull 40 °C med delvis full maskin                                   | min                 | 172                                                      |                                                          |
| Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk                  | min                 | 2                                                        |                                                          |
| Utslipp av luftbåren støy                                             |                     |                                                          |                                                          |
| Vask                                                                  | dB (A) re 1 pW      | 62                                                       | 62                                                       |
| Sentrifugering                                                        | dB (A) re 1 pW      | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensjoner                                                           |                     |                                                          |                                                          |
| Enhetens dimensjoner                                                  | Høyde               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                       | Bredde              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                       | Dybde <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettovekt                                                             | kg                  | 64                                                       |                                                          |
| Bruttovekt                                                            | kg                  | 66                                                       |                                                          |
| Emballasjens vekt                                                     | kg                  | 2                                                        |                                                          |
| Vanntrykk                                                             | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk tilkobling                                                  |                     |                                                          |                                                          |
| Spennning                                                             | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Strømforbruk                                                          | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                              | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Navn på selskap                                                       |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel av hensyn til kvalitetsforbedringer.

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010



«\*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

| Samsung                                                               |                     |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellnavn                                                            |                     | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Kapasitet                                                             | kg                  | 6                                                        |                                                          |
| Energieffektivitet                                                    |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)                    |                     | A+                                                       |                                                          |
| Energiforbruk                                                         |                     |                                                          |                                                          |
| Årlig energiforbruk (AE_C) <sup>1)</sup>                              | kWt/år              | 194                                                      |                                                          |
| Energiforbruk (E_t60) Bomull 60 °C med full maskin                    | kWt                 | 1,10                                                     |                                                          |
| Energiforbruk (E_t60.1/2) Bomull 60 °C med delvis full maskin         | kWt                 | 0,78                                                     |                                                          |
| Energiforbruk (E_t40.1/2) Bomull 40 °C med delvis full maskin         | kWt                 | 0,59                                                     |                                                          |
| Anslått effekt når maskinen er slått av (P_o)                         | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Anslått effekt når maskinen står på, men ikke er i bruk (P_l)         | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Årlig vannforbruk (AW_c) <sup>2)</sup>                                | l/år                | 8580                                                     |                                                          |
| Effektivitetsklasse, sentrifuge <sup>3)</sup>                         |                     |                                                          |                                                          |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv)                              |                     | B                                                        | C                                                        |
| Maksimal sentrifugehastighet                                          | o/min               | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Overskytende fuktighet                                                | %                   | 56                                                       | 65                                                       |
| Programmer som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for |                     | Bomull 60 °C og 40 °C + intensiv <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Standardprogrammets varighet                                          |                     |                                                          |                                                          |
| Bomull 60 °C ved full maskin                                          | min                 | 249                                                      |                                                          |
| Bomull 60 °C med delvis full maskin                                   | min                 | 211                                                      |                                                          |
| Bomull 40 °C med delvis full maskin                                   | min                 | 191                                                      |                                                          |
| Anslått tid når maskinen står på, men ikke er i bruk                  | min                 | 2                                                        |                                                          |
| Utslipp av luftbåren støy                                             |                     |                                                          |                                                          |
| Vask                                                                  | dB (A) re 1 pW      | 61                                                       | 61                                                       |
| Sentrifugering                                                        | dB (A) re 1 pW      | 76                                                       | 74                                                       |
| Dimensjoner                                                           |                     |                                                          |                                                          |
| Enhetens dimensjoner                                                  | Høyde               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                       | Bredde              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                       | Dybde <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettovekt                                                             | kg                  | 54                                                       |                                                          |
| Bruttovekt                                                            | kg                  | 56                                                       |                                                          |
| Emballasjens vekt                                                     | kg                  | 2                                                        |                                                          |
| Vanntrykk                                                             | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk tilkobling                                                  |                     |                                                          |                                                          |
| Spenning                                                              | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Strømforbruk                                                          | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                              | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Navn på selskap                                                       |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for Bomull-programmer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte moduser og hvilemoduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskesykluser for Bomull-programmer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke klærne dine.  
Energien som brukes til tørking, koster mye mer enn energien som brukes til vasking.  
Vask med rask sentrifuge sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel
4. Standardprogrammene Bomull 60 °C og Bomull 40 °C, som kan velges ved å legge til Intensiv-alternativet til programmene Bomull 60 °C og Bomull 40 °C, passer til å vaske normalt skitne bomullsplagg, og er de mest effektive (når det gjelder vann- og strømforbruk) for denne typen klesvask.  
Kjør Kalibreringsmodus etter installasjon. (Se delen "**TRINN 6 – Kjøre kalibreringsmodus**" på side 18.)  
I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen.
5. Avstanden mellom vegg og enheten er ikke tatt med i dybde dimensjonene.

# Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet



Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen



\*\*\*-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

| Samsung                                                                       |                      |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mallinimi                                                                     |                      | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Kapasiteetti                                                                  | kg                   | 7                                                        |                                                          |
| Energiatehokkuus                                                              |                      |                                                          |                                                          |
| A+++ (tehokkain) - D (pienin teho)                                            |                      | A++                                                      |                                                          |
| Energiankulutus                                                               |                      |                                                          |                                                          |
| Energiankulutus vuodessa (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/vuosi            | 184                                                      |                                                          |
| Energiankulutus (E_t60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella     | kWh                  | 0,98                                                     |                                                          |
| Energiankulutus (E_t60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella | kWh                  | 0,79                                                     |                                                          |
| Energiankulutus (E_t40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella | kWh                  | 0,60                                                     |                                                          |
| Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)                                    | W                    | 0,48                                                     |                                                          |
| Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)                               | W                    | 5                                                        |                                                          |
| Vedenkulutus vuodessa (AW_c) <sup>2)</sup>                                    | l/vuosi              | 9400                                                     |                                                          |
| Linkoustehon luokka <sup>3)</sup>                                             |                      |                                                          |                                                          |
| A (tehokkain) - G (pienin teho)                                               |                      | B                                                        |                                                          |
| Linkouksen enimmäisnopeus                                                     | kierr/min            | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Jäännöskosteus                                                                | %                    | 53                                                       | 56                                                       |
| Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan                     |                      | Puuvilla 60 °C ja 40 °C + tehokas <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla                                               |                      |                                                          |                                                          |
| Puuvilla 60 °C täydellä koneellisella                                         | min                  | 240                                                      |                                                          |
| Puuvilla 60 °C vajaalla koneellisella                                         | min                  | 212                                                      |                                                          |
| Puuvilla 40 °C vajaalla koneellisella                                         | min                  | 172                                                      |                                                          |
| Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa                                     | min                  | 2                                                        |                                                          |
| Ilmassa kantautuva melu                                                       |                      |                                                          |                                                          |
| Pesu                                                                          | dB (A) re 1 pW       | 62                                                       | 62                                                       |
| Linkous                                                                       | dB (A) re 1 pW       | 79                                                       | 76                                                       |
| Mitat                                                                         |                      |                                                          |                                                          |
| Laitteen mitat                                                                | Korkeus              | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                               | Leveys               | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                               | Syvyys <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettopaino                                                                    | kg                   | 64                                                       |                                                          |
| Bruttopaino                                                                   | kg                   | 66                                                       |                                                          |
| Pakkausmateriaalin paino                                                      | kg                   | 2                                                        |                                                          |
| Vedenpaine                                                                    | kPa                  | 50-800                                                   |                                                          |
| Sähköliitäntä                                                                 |                      |                                                          |                                                          |
| Jännite                                                                       | V                    | 220-240                                                  |                                                          |
| Virrankulutus                                                                 | W                    | 2000-2400                                                |                                                          |
| Taajuus                                                                       | Hz                   | 50                                                       |                                                          |
| Yrityksen nimi                                                                |                      | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen



\*\*\*-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

| Samsung                                                                        |                      |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mallinimi                                                                      |                      | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Kapasiteetti                                                                   | kg                   | 6                                                        |                                                          |
| Energiatehokkuus                                                               |                      |                                                          |                                                          |
| A+++ (tehokkain) - D (pienin teho)                                             |                      | A+                                                       |                                                          |
| Energiankulutus                                                                |                      |                                                          |                                                          |
| Energiankulutus vuodessa (AE_C) <sup>1)</sup>                                  | kWh/vuosi            | 194                                                      |                                                          |
| Energiankulutus (E_t.60) puuvilla 60 °C -ohjelmalla täydellä koneellisella     | kWh                  | 1,10                                                     |                                                          |
| Energiankulutus (E_t.60.1/2) puuvilla 60 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella | kWh                  | 0,78                                                     |                                                          |
| Energiankulutus (E_t.40.1/2) puuvilla 40 °C -ohjelmalla vajaalla koneellisella | kWh                  | 0,59                                                     |                                                          |
| Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)                                     | W                    | 0,48                                                     |                                                          |
| Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)                                | W                    | 5                                                        |                                                          |
| Vedenkulutus vuodessa (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | l/vuosi              | 8580                                                     |                                                          |
| Linkoustehon luokka <sup>3)</sup>                                              |                      |                                                          |                                                          |
| A (tehokkain) - G (pienin teho)                                                |                      | B                                                        | C                                                        |
| Linkouksen enimmäisnopeus                                                      | kierr/min            | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Jäännoiskosteus                                                                | %                    | 56                                                       | 65                                                       |
| Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan                      |                      | Puuvilla 60 °C ja 40 °C + tehokas <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla                                                |                      |                                                          |                                                          |
| Puuvilla 60 °C täydellä koneellisella                                          | min                  | 249                                                      |                                                          |
| Puuvilla 60 °C vajaalla koneellisella                                          | min                  | 211                                                      |                                                          |
| Puuvilla 40 °C vajaalla koneellisella                                          | min                  | 191                                                      |                                                          |
| Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa                                      | min                  | 2                                                        |                                                          |
| Ilmassa kantautuva melu                                                        |                      |                                                          |                                                          |
| Pesu                                                                           | dB (A) re 1 pW       | 61                                                       | 61                                                       |
| Linkous                                                                        | dB (A) re 1 pW       | 76                                                       | 74                                                       |
| Mitat                                                                          |                      |                                                          |                                                          |
| Laitteen mitat                                                                 | Korkeus              | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                | Leveys               | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                | Syvyys <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettopaino                                                                     | kg                   | 54                                                       |                                                          |
| Bruttopaino                                                                    | kg                   | 56                                                       |                                                          |
| Pakkausmateriaalin paino                                                       | kg                   | 2                                                        |                                                          |
| Vedenpaine                                                                     | kPa                  | 50-800                                                   |                                                          |
| Sähköliitäntä                                                                  |                      |                                                          |                                                          |
| Jännite                                                                        | V                    | 220-240                                                  |                                                          |
| Virrankulutus                                                                  | W                    | 2000-2400                                                |                                                          |
| Taajuus                                                                        | Hz                   | 50                                                       |                                                          |
| Yrityksen nimi                                                                 |                      | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen Puuvilla-ohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sekä "pois päältä"- ja "päälle jätettynä" -tiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen Puuvilla-ohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
3. Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä.  
Kuivaukseen kuluu energiaa paljon enemmän kuin pesuun.  
Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
4. "Vakio-ohjelma, Puuvilla 60 °C" ja "vakio-ohjelma, Puuvilla 40 °C" soveltuvat normaalilikaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat (vedenkäyttö ja energiankulutus huomioon ottaen) tehokkaimmat ohjelmat tämäntyyppiselle pyykille. Ne voidaan valita lisäämällä Tehopesu-asetus Puuvilla 60 °C- ja Puuvilla 40 °C -ohjelmiin.  
Suorita asennuksen jälkeen Kalibrointitila (saat lisätietoja sivun **18** kohdasta **"VAIHE 6 - Kalibrointitilan suorittaminen"**).  
Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta lämpötilasta.
5. Syvyysmitta ei sisällä laitteen etäisyyttä seinästä.

# Ark med husholdningsvaskemaskiner



Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

I overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010



\* \* \* Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

| Samsung                                                            |                     |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelnavn                                                          |                     | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Kapacitet                                                          | kg                  | 7                                                        |                                                          |
| Energieffektivitet                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)           |                     | A++                                                      |                                                          |
| Energiforbrug                                                      |                     |                                                          |                                                          |
| Årligt energiforbrug (AE_C) <sup>1)</sup>                          | kWh/år              | 184                                                      |                                                          |
| Energiforbrug (E_t.60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning            | kWh                 | 0,98                                                     |                                                          |
| Energiforbrug (E_t.60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning      | kWh                 | 0,79                                                     |                                                          |
| Energiforbrug (E_t.40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning      | kWh                 | 0,60                                                     |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)                          | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)                            | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Årligt vandforbrug (AW_c) <sup>2)</sup>                            | L/år                | 9400                                                     |                                                          |
| Centrifugeringseffektivitetsklasse <sup>3)</sup>                   |                     |                                                          |                                                          |
| A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)                          |                     | B                                                        |                                                          |
| Maks. centrifugeringshastighed                                     | omdr./min.          | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Restfugt                                                           | %                   | 53                                                       | 56                                                       |
| Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til |                     | Bomuld 60 °C og 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Programvarighed for standardprogrammet                             |                     |                                                          |                                                          |
| Bomuld 60 °C ved fuld belastning                                   | min.                | 240                                                      |                                                          |
| Bomuld 60 °C ved delvis belastning                                 | min.                | 212                                                      |                                                          |
| Bomuld 40 °C med delvis belastning                                 | min.                | 172                                                      |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt tændt                                  | min.                | 2                                                        |                                                          |
| Luftbåren støjemission                                             |                     |                                                          |                                                          |
| Vask                                                               | dB (A) re 1 pW      | 62                                                       | 62                                                       |
| Centrifugering                                                     | dB (A) re 1 pW      | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensioner                                                        |                     |                                                          |                                                          |
| Enhedens mål                                                       | Højde               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                    | Bredde              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                    | Dybde <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettovægt                                                          | kg                  | 64                                                       |                                                          |
| Bruttovægt                                                         | kg                  | 66                                                       |                                                          |
| Pakkens vægt                                                       | kg                  | 2                                                        |                                                          |
| Vandtryk                                                           | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk tilslutning                                              |                     |                                                          |                                                          |
| Spænding                                                           | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Strømforsbrug                                                      | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                           | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Virksomhedsnavn                                                    |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

I overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010



" \* " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

| Samsung                                                            |                     |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelnavn                                                          |                     | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Kapacitet                                                          | kg                  | 6                                                        |                                                          |
| Energieffektivitet                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)           |                     | A+                                                       |                                                          |
| Energiforbrug                                                      |                     |                                                          |                                                          |
| Årligt energiforbrug (AE_C) <sup>1)</sup>                          | kWh/år              | 194                                                      |                                                          |
| Energiforbrug (E_t60) Bomuld 60 °C ved fuld belastning             | kWh                 | 1,10                                                     |                                                          |
| Energiforbrug (E_t60.1/2) Bomuld 60 °C ved delvis belastning       | kWh                 | 0,78                                                     |                                                          |
| Energiforbrug (E_t40.1/2) Bomuld 40 °C ved delvis belastning       | kWh                 | 0,59                                                     |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)                          | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)                            | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Årligt vandforbrug (AW_c) <sup>2)</sup>                            | L/år                | 8580                                                     |                                                          |
| Centrifugeringseffektivitetsklasse <sup>3)</sup>                   |                     |                                                          |                                                          |
| A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)                          |                     | B                                                        | C                                                        |
| Maks. centrifugeringshastighed                                     | omdr./min.          | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Restfugt                                                           | %                   | 56                                                       | 65                                                       |
| Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til |                     | Bomuld 60 °C og 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Programvarighed for standardprogrammet                             |                     |                                                          |                                                          |
| Bomuld 60 °C ved fuld belastning                                   | min.                | 249                                                      |                                                          |
| Bomuld 60 °C ved delvis belastning                                 | min.                | 211                                                      |                                                          |
| Bomuld 40 °C med delvis belastning                                 | min.                | 191                                                      |                                                          |
| Vægtet effekt ved efterladt tændt                                  | min.                | 2                                                        |                                                          |
| Luftbåren støjemission                                             |                     |                                                          |                                                          |
| Vask                                                               | dB (A) re 1 pW      | 61                                                       | 61                                                       |
| Centrifugering                                                     | dB (A) re 1 pW      | 76                                                       | 74                                                       |
| Dimensioner                                                        |                     |                                                          |                                                          |
| Enhedens mål                                                       | Højde               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                    | Bredde              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                    | Dybde <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettovægt                                                          | kg                  | 54                                                       |                                                          |
| Bruttovægt                                                         | kg                  | 56                                                       |                                                          |
| Pakkens vægt                                                       | kg                  | 2                                                        |                                                          |
| Vandtryk                                                           | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrisk tilslutning                                              |                     |                                                          |                                                          |
| Spænding                                                           | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Strømförbrug                                                       | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frekvens                                                           | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Virksomhedsnavn                                                    |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Årligt energiforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer (Bomuld) ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Virkeligt energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
2. Årligt vandforbrug er baseret på 220 standardvaskeprogrammer (Bomuld) ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Virkeligt vandforbrug afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.  
Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.  
Når du vasker med høje centrifugeringshastigheder sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. 'Standardprogrammet Bomuld 60 °C' og 'standardprogrammet Bomuld 40 °C', der kan vælges ved at anvende muligheden Intensiv på programmet Bomuld 60 °C og Bomuld 40 °C, er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (hvad angår vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj.  
Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se afsnittet "**TRIN 6 - Kørsel i kalibreringstilstand**" på side 18).  
På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.
5. Afstanden til væggen fra enheden er ikke omfattet af dybdemålet.

# Overzicht huishoudelijke wasmachines



Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010



Een sterretje \*\*\* geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

| Samsung                                                                             |                      |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelnaam                                                                           |                      | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Capaciteit                                                                          | kg                   | 7                                                        |                                                          |
| Energierendement                                                                    |                      |                                                          |                                                          |
| A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)                           |                      | A++                                                      |                                                          |
| Energieverbruik                                                                     |                      |                                                          |                                                          |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) <sup>1)</sup>                                      | kWh/jr               | 184                                                      |                                                          |
| Energieverbruik (E_t60) katoen 60 °C bij volledige lading                           | kWh                  | 0,98                                                     |                                                          |
| Energieverbruik (E_t60.1/2) katoen 60 °C met gedeeltelijke lading                   | kWh                  | 0,79                                                     |                                                          |
| Energieverbruik (E_t40.1/2) katoen 40 °C met gedeeltelijke lading                   | kWh                  | 0,60                                                     |                                                          |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o)                                                    | W                    | 0,48                                                     |                                                          |
| Gewogen vermogen in aan-modus (P_l)                                                 | W                    | 5                                                        |                                                          |
| Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | L/jr                 | 9400                                                     |                                                          |
| Efficiëntieklasse voor centrifugeren <sup>3)</sup>                                  |                      |                                                          |                                                          |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                         |                      | B                                                        |                                                          |
| Maximale centrifugeersnelheid                                                       | toeren/min           | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Restvocht                                                                           | %                    | 53                                                       | 56                                                       |
| Programma's waarop de informatie op het etiket en het Overzicht van toepassing zijn |                      | Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Programmaduur van het standaardprogramma                                            |                      |                                                          |                                                          |
| Katoen 60 °C bij volledige lading                                                   | minuten              | 240                                                      |                                                          |
| Katoen 60 °C voor gedeeltelijke lading                                              | minuten              | 212                                                      |                                                          |
| Katoen 40 °C voor gedeeltelijke lading                                              | minuten              | 172                                                      |                                                          |
| Gewogen vermogen in aan-modus                                                       | minuten              | 2                                                        |                                                          |
| Uitstoot luchtgeluid                                                                |                      |                                                          |                                                          |
| Wassen                                                                              | dB (A) re 1 pW       | 62                                                       | 62                                                       |
| Centrifugeren                                                                       | dB (A) re 1 pW       | 79                                                       | 76                                                       |
| Afmetingen                                                                          |                      |                                                          |                                                          |
| Afmetingen eenheid                                                                  | Hoogte               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                     | Breedte              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                     | Diepte <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettogewicht                                                                        | kg                   | 64                                                       |                                                          |
| Brutogewicht                                                                        | kg                   | 66                                                       |                                                          |
| Gewicht verpakking                                                                  | kg                   | 2                                                        |                                                          |
| Waterdruk                                                                           | kPa                  | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrische aansluiting                                                             |                      |                                                          |                                                          |
| Voltage                                                                             | V                    | 220-240                                                  |                                                          |
| Energieverbruik                                                                     | W                    | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frequentie                                                                          | Hz                   | 50                                                       |                                                          |
| Naam van bedrijf                                                                    |                      | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |





Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010



Een sterretje \*\*\* geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

| Samsung                                                                             |                      |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelnaam                                                                           |                      | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Capaciteit                                                                          | kg                   | 6                                                        |                                                          |
| Energierendement                                                                    |                      |                                                          |                                                          |
| A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)                           |                      | A+                                                       |                                                          |
| Energieverbruik                                                                     |                      |                                                          |                                                          |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) <sup>1)</sup>                                      | kWh/jr               | 194                                                      |                                                          |
| Energieverbruik (E_t60) katoen 60 °C bij volledige lading                           | kWh                  | 1,10                                                     |                                                          |
| Energieverbruik (E_t60.1/2) katoen 60 °C met gedeeltelijke lading                   | kWh                  | 0,78                                                     |                                                          |
| Energieverbruik (E_t40.1/2) katoen 40 °C met gedeeltelijke lading                   | kWh                  | 0,59                                                     |                                                          |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o)                                                    | W                    | 0,48                                                     |                                                          |
| Gewogen vermogen in aan-modus (P_i)                                                 | W                    | 5                                                        |                                                          |
| Jaarlijkse waterconsumptie (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | L/jr                 | 8580                                                     |                                                          |
| Efficiëntieklasse voor centrifugeren <sup>3)</sup>                                  |                      |                                                          |                                                          |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                         |                      | B                                                        | C                                                        |
| Maximale centrifugeersnelheid                                                       | toeren/min           | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Restvocht                                                                           | %                    | 56                                                       | 65                                                       |
| Programma's waarop de informatie op het etiket en het Overzicht van toepassing zijn |                      | Katoen 60 °C en 40 °C + Intensief <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Programmaduur van het standaardprogramma                                            |                      |                                                          |                                                          |
| Katoen 60 °C bij volledige lading                                                   | minuten              | 249                                                      |                                                          |
| Katoen 60 °C voor gedeeltelijke lading                                              | minuten              | 211                                                      |                                                          |
| Katoen 40 °C voor gedeeltelijke lading                                              | minuten              | 191                                                      |                                                          |
| Gewogen vermogen in aan-modus                                                       | minuten              | 2                                                        |                                                          |
| Uitstoot luchtgeluid                                                                |                      |                                                          |                                                          |
| Wassen                                                                              | dB (A) re 1 pW       | 61                                                       | 61                                                       |
| Centrifugeren                                                                       | dB (A) re 1 pW       | 76                                                       | 74                                                       |
| Afmetingen                                                                          |                      |                                                          |                                                          |
| Afmetingen eenheid                                                                  | Hoogte               | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                     | Breedte              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                     | Diepte <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettogewicht                                                                        | kg                   | 54                                                       |                                                          |
| Brutogewicht                                                                        | kg                   | 56                                                       |                                                          |
| Gewicht verpakking                                                                  | kg                   | 2                                                        |                                                          |
| Waterdruk                                                                           | kPa                  | 50-800                                                   |                                                          |
| Elektrische aansluiting                                                             |                      |                                                          |                                                          |
| Voltage                                                                             | V                    | 220-240                                                  |                                                          |
| Energieverbruik                                                                     | W                    | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frequentie                                                                          | Hz                   | 50                                                       |                                                          |
| Naam van bedrijf                                                                    |                      | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor Katoen-programma's op 60 °C en 40 °C met volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de uit- en aan-modi. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik wordt gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor Katoen-programma's op 60 °C en 40 °C met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
3. Het centrifugeren van restwater is zeer belangrijk wanneer u een wasdroger gebruikt om uw kleding te drogen. De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.  
Bij wassen met een hoge centrifugesnelheid wordt meer energie bespaard dan bij het drogen van kleding in een wasdroger.
4. Het standaard Katoen-programma 60 °C en het standaard Katoenprogramma 40 °C, die u kunt selecteren door de optie Intensief toe te voegen aan het Katoen-programma 60 °C en het Katoen-programma 40 °C, zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed.  
Voer Kalibratiemodus uit na de installatie (raadpleeg het gedeelte "**STAP 6 - De kalibratiemodus uitvoeren**" op pagina 18).  
In deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. De afstand van de muur tot het apparaat is niet opgenomen in de afmeting van de diepte.

# Fiche technique des lave-linge domestiques



La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010



\* \* \* Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

| Samsung                                                                              |                          |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                                                                        |                          | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Capacité                                                                             | kg                       | 7                                                        |                                                          |
| Classe énergétique                                                                   |                          |                                                          |                                                          |
| A+++ (économe) à D (peu économe)                                                     |                          | A++                                                      |                                                          |
| Consommation électrique                                                              |                          |                                                          |                                                          |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/an                   | 184                                                      |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t60) coton 60 °C en charge pleine                          | kWh                      | 0,98                                                     |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t60.1/2) coton 60 °C en demi-charge                        | kWh                      | 0,79                                                     |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t40.1/2) coton 40 °C en demi-charge                        | kWh                      | 0,60                                                     |                                                          |
| Consommation en mode Éteint (P_o)                                                    | W                        | 0,48                                                     |                                                          |
| Consommation en mode Veille (P_l)                                                    | W                        | 5                                                        |                                                          |
| Consommation d'eau annuelle (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | l/an                     | 9400                                                     |                                                          |
| Classe d'efficacité d'essorage <sup>3)</sup>                                         |                          |                                                          |                                                          |
| A (Efficace) à G (Peu efficace)                                                      |                          | B                                                        |                                                          |
| Vitesse d'essorage maximale                                                          | tr/min                   | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Taux d'humidité résiduelle                                                           | %                        | 53                                                       | 56                                                       |
| Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient |                          | Coton 60 °C et 40 °C + Intensif <sup>4)</sup>            |                                                          |
| Durée d'un programme standard                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Coton à 60 °C, en charge pleine                                                      | min                      | 240                                                      |                                                          |
| Coton à 60 °C, en demi-charge                                                        | min                      | 212                                                      |                                                          |
| Coton à 40 °C, en demi-charge                                                        | min                      | 172                                                      |                                                          |
| Durée en mode Veille                                                                 | min                      | 2                                                        |                                                          |
| Niveau sonore                                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Lavage                                                                               | dB (A) re 1 pW           | 62                                                       | 62                                                       |
| Essorage                                                                             | dB (A) re 1 pW           | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensions                                                                           |                          |                                                          |                                                          |
| Dimensions de l'appareil                                                             | Hauteur                  | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                      | Largeur                  | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                      | Profondeur <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Poids net                                                                            | kg                       | 64                                                       |                                                          |
| Poids brut                                                                           | kg                       | 66                                                       |                                                          |
| Poids de l'emballage                                                                 | kg                       | 2                                                        |                                                          |
| Pression de l'eau                                                                    | kPa                      | 50-800                                                   |                                                          |
| Raccordement électrique                                                              |                          |                                                          |                                                          |
| Puissance                                                                            | V                        | 220-240                                                  |                                                          |
| Consommation                                                                         | W                        | 2000-2400                                                |                                                          |
| Fréquence                                                                            | Hz                       | 50                                                       |                                                          |
| Nom de la société                                                                    |                          | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



La conception et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010



" \* " Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

| Samsung                                                                              |                          |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                                                                        |                          | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Capacité                                                                             | kg                       | 6                                                        |                                                          |
| Classe énergétique                                                                   |                          |                                                          |                                                          |
| A+++ (économe) à D (peu économe)                                                     |                          | A+                                                       |                                                          |
| Consommation électrique                                                              |                          |                                                          |                                                          |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/an                   | 194                                                      |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t60) coton 60 °C en charge pleine                          | kWh                      | 1,10                                                     |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t60.1/2) coton 60 °C en demi-charge                        | kWh                      | 0,78                                                     |                                                          |
| Consommation d'énergie (E_t40.1/2) coton 40 °C en demi-charge                        | kWh                      | 0,59                                                     |                                                          |
| Consommation en mode Éteint (P_o)                                                    | W                        | 0,48                                                     |                                                          |
| Consommation en mode Veille (P_I)                                                    | W                        | 5                                                        |                                                          |
| Consommation d'eau annuelle (AW_c) <sup>2)</sup>                                     | l/an                     | 8580                                                     |                                                          |
| Classe d'efficacité d'essorage <sup>3)</sup>                                         |                          |                                                          |                                                          |
| A (Efficace) à G (Peu efficace)                                                      |                          | B                                                        | C                                                        |
| Vitesse d'essorage maximale                                                          | tr/min                   | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Taux d'humidité résiduelle                                                           | %                        | 56                                                       | 65                                                       |
| Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient |                          | Coton 60 °C et 40 °C + Intensif <sup>4)</sup>            |                                                          |
| Durée d'un programme standard                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Coton à 60 °C, en charge pleine                                                      | min                      | 249                                                      |                                                          |
| Coton à 60 °C, en demi-charge                                                        | min                      | 211                                                      |                                                          |
| Coton à 40 °C, en demi-charge                                                        | min                      | 191                                                      |                                                          |
| Durée en mode Veille                                                                 | min                      | 2                                                        |                                                          |
| Niveau sonore                                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Lavage                                                                               | dB (A) re 1 pW           | 61                                                       | 61                                                       |
| Essorage                                                                             | dB (A) re 1 pW           | 76                                                       | 74                                                       |
| Dimensions                                                                           |                          |                                                          |                                                          |
| Dimensions de l'appareil                                                             | Hauteur                  | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                      | Largeur                  | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                      | Profondeur <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Poids net                                                                            | kg                       | 54                                                       |                                                          |
| Poids brut                                                                           | kg                       | 56                                                       |                                                          |
| Poids de l'emballage                                                                 | kg                       | 2                                                        |                                                          |
| Pression de l'eau                                                                    | kPa                      | 50-800                                                   |                                                          |
| Raccordement électrique                                                              |                          |                                                          |                                                          |
| Puissance                                                                            | V                        | 220-240                                                  |                                                          |
| Consommation                                                                         | W                        | 2000-2400                                                |                                                          |
| Fréquence                                                                            | Hz                       | 50                                                       |                                                          |
| Nom de la société                                                                    |                          | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes Coton coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « programme standard Coton pour coton à 60 °C » et le « programme standard Coton pour coton à 40 °C » pouvant être sélectionnés en combinant l'option Intensif aux programmes Coton à 60 °C et Coton à 40 °C, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.  
Exécutez leMode de calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « **ÉTAPE 6 - Lancer un calibrage** » de la page **18**).  
Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

# Datenblatt für Haushaltswaschmaschinen



Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (\*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

| Samsung                                                                              |                     |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellname                                                                           |                     | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Kapazität                                                                            | kg                  | 7                                                        |                                                          |
| Energieeffizienzklasse                                                               |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                 |                     | A++                                                      |                                                          |
| Energieverbrauch                                                                     |                     |                                                          |                                                          |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) <sup>1)</sup>                                     | kWh/Jahr            | 184                                                      |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung   | kWh                 | 0,98                                                     |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung         | kWh                 | 0,79                                                     |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung         | kWh                 | 0,60                                                     |                                                          |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)                        | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)                    | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) <sup>2)</sup>                                      | Liter/Jahr          | 9400                                                     |                                                          |
| Schleudereffizienzklasse <sup>3)</sup>                                               |                     |                                                          |                                                          |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                                    |                     | B                                                        |                                                          |
| Maximale Schleuderdrehzahl                                                           | U/min               | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Restfeuchtigkeit                                                                     | %                   | 53                                                       | 56                                                       |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme |                     | Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>       |                                                          |
| Programmdauer des Standardprogramms                                                  |                     |                                                          |                                                          |
| „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung                                        | Min.                | 240                                                      |                                                          |
| „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung                                                  | Min.                | 212                                                      |                                                          |
| „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung                                                  | Min.                | 172                                                      |                                                          |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands                                               | Min.                | 2                                                        |                                                          |
| Luftschallemissionen                                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Hauptwäsche                                                                          | dB (A) re 1 pW      | 62                                                       | 62                                                       |
| Schleudern                                                                           | dB (A) re 1 pW      | 79                                                       | 76                                                       |
| Maße                                                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Geräteabmessungen                                                                    | Höhe                | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                      | Breite              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                      | Tiefe <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Nettogewicht                                                                         | kg                  | 64                                                       |                                                          |
| Bruttogewicht                                                                        | kg                  | 66                                                       |                                                          |
| Verpackungsgewicht                                                                   | kg                  | 2                                                        |                                                          |
| Wasserdruck                                                                          | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Stromanschluss                                                                       |                     |                                                          |                                                          |
| Spannung                                                                             | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Leistungsaufnahme                                                                    | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Netzfrequenz                                                                         | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Name des Herstellers                                                                 |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (\*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

| Samsung                                                                              |                     |                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modellname                                                                           |                     | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Kapazität                                                                            | kg                  | 6                                                        |                                                          |
| Energieeffizienzklasse                                                               |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)                                 |                     | A+                                                       |                                                          |
| Energieverbrauch                                                                     |                     |                                                          |                                                          |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE_C) <sup>1)</sup>                                     | kWh/Jahr            | 194                                                      |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t60) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung   | kWh                 | 1,10                                                     |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung         | kWh                 | 0,78                                                     |                                                          |
| Energieverbrauch (E_t40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung         | kWh                 | 0,59                                                     |                                                          |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)                        | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschaltetem Ruhezustand (P_l)                    | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) <sup>2)</sup>                                      | Liter/Jahr          | 8580                                                     |                                                          |
| Schleudereffizienzklasse <sup>3)</sup>                                               |                     |                                                          |                                                          |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                                    |                     | B                                                        | C                                                        |
| Maximale Schleuderdrehzahl                                                           | U/min               | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Restfeuchtigkeit                                                                     | %                   | 56                                                       | 65                                                       |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme |                     | Baumwolle 60 °C und 40 °C + Intensiv <sup>4)</sup>       |                                                          |
| Programmdauer des Standardprogramms                                                  |                     |                                                          |                                                          |
| „Baumwolle 60 °C“ bei vollständiger Befüllung                                        | Min.                | 249                                                      |                                                          |
| „Baumwolle 60 °C“ bei Teilbefüllung                                                  | Min.                | 211                                                      |                                                          |
| „Baumwolle 40 °C“ bei Teilbefüllung                                                  | Min.                | 191                                                      |                                                          |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands                                               | Min.                | 2                                                        |                                                          |
| Luftschallemissionen                                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Hauptwäsche                                                                          | dB (A) re 1 pW      | 61                                                       | 61                                                       |
| Schleudern                                                                           | dB (A) re 1 pW      | 76                                                       | 74                                                       |
| Maße                                                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Geräteabmessungen                                                                    | Höhe                | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                      | Breite              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                      | Tiefe <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Nettogewicht                                                                         |                     | kg                                                       | 54                                                       |
| Bruttogewicht                                                                        |                     | kg                                                       | 56                                                       |
| Verpackungsgewicht                                                                   |                     | kg                                                       | 2                                                        |
| Wasserdruck                                                                          |                     | kPa                                                      | 50 - 800                                                 |
| Stromanschluss                                                                       |                     |                                                          |                                                          |
| Spannung                                                                             |                     | V                                                        | 220 - 240                                                |
| Leistungsaufnahme                                                                    |                     | W                                                        | 2000 - 2400                                              |
| Netzfrequenz                                                                         |                     | Hz                                                       | 50                                                       |
| Name des Herstellers                                                                 |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm Katoen (Baumwolle) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.  
Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.  
Durch das Waschen mit hoher Schleudertzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Standardprogramme Katoen (Baumwolle) bei 60° C und Katoen (Baumwolle) bei 40° C sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen Katoen (Baumwolle) 60° C und Katoen (Baumwolle) 40° C die Option Intensiv wählen und eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung.  
Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**SCHRITT 6 - Ausführen des Kalibrierungsmodus**“ auf Seite 18).  
Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.



# Scheda dei modelli di lavatrice per uso domestico



Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010



Il simbolo " \* " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

| Samsung                                                                                   |  |                          |  |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------------|--|
| Nome modello                                                                              |  | WF80F5E*N4*              |  | WF80F5E*N2*                                    |  |
| Capacità                                                                                  |  | kg                       |  | 8                                              |  |
| Efficienza energetica                                                                     |  |                          |  |                                                |  |
| Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)                                            |  |                          |  | A+++                                           |  |
| Consumo energetico                                                                        |  |                          |  |                                                |  |
| Consumo energetico annuo (AE_C) <sup>1)</sup>                                             |  | kWh/anno                 |  | 196                                            |  |
| Consumo energetico (E_t60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico                    |  | kWh                      |  | 1,11                                           |  |
| Consumo energetico (E_t60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale             |  | kWh                      |  | 0,79                                           |  |
| Consumo energetico (E_t40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale             |  | kWh                      |  | 0,65                                           |  |
| Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)                                         |  | W                        |  | 0,48                                           |  |
| Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)                                      |  | W                        |  | 5                                              |  |
| Consumo annuo di acqua (AW_c) <sup>2)</sup>                                               |  | L/anno                   |  | 8100                                           |  |
| Classe di efficienza della centrifuga <sup>3)</sup>                                       |  |                          |  |                                                |  |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)                                         |  |                          |  | B                                              |  |
| Velocità massima della centrifuga                                                         |  | rpm                      |  | 1400 1200                                      |  |
| Umidità residua                                                                           |  | %                        |  | 53                                             |  |
| Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda |  |                          |  | Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup> |  |
| Durata del programma standard                                                             |  |                          |  |                                                |  |
| Cotone a 60 °C a pieno carico                                                             |  | min                      |  | 263                                            |  |
| Cotone a 60 °C a carico parziale                                                          |  | min                      |  | 213                                            |  |
| Cotone a 40 °C a carico parziale                                                          |  | min                      |  | 193                                            |  |
| Tempo ponderato in modo "left on"                                                         |  | min                      |  | 2                                              |  |
| Emissioni di rumore aereo                                                                 |  |                          |  |                                                |  |
| Lavaggio                                                                                  |  | dB (A) re 1 pW           |  | 62                                             |  |
| Centrifuga                                                                                |  | dB (A) re 1 pW           |  | 79 76                                          |  |
| Dimensioni                                                                                |  |                          |  |                                                |  |
| Dimensioni dell'unità                                                                     |  | Altezza                  |  | mm 850                                         |  |
|                                                                                           |  | Larghezza                |  | mm 600                                         |  |
|                                                                                           |  | Profondità <sup>5)</sup> |  | mm 550                                         |  |
| Peso netto                                                                                |  | kg                       |  | 64                                             |  |
| Peso lordo                                                                                |  | kg                       |  | 66                                             |  |
| Peso imballaggio                                                                          |  | kg                       |  | 2                                              |  |
| Pressione dell'acqua                                                                      |  | kPa                      |  | 50-800                                         |  |
| Collegamento elettrico                                                                    |  |                          |  |                                                |  |
| Tensione                                                                                  |  | V                        |  | 220-240                                        |  |
| Consumo elettrico                                                                         |  | W                        |  | 2000-2400                                      |  |
| Frequenza                                                                                 |  | Hz                       |  | 50                                             |  |
| Nome dell'azienda                                                                         |  |                          |  | Samsung Electronics Co., Ltd.                  |  |



Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010



Il simbolo " \* " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

| Samsung                                                                                   |                          |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome modello                                                                              |                          | WF7*F5E*N4*<br>WF7*F5E*NH*<br>WF7*F5E*Z4*<br>WF7*F5E*ZH* | WF7*F5E*N2*<br>WF7*F5E*NM*<br>WF7*F5E*Z2*<br>WF7*F5E*ZM* |
| Capacità                                                                                  | kg                       | 7                                                        |                                                          |
| Efficienza energetica                                                                     |                          |                                                          |                                                          |
| Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)                                            |                          | A++                                                      |                                                          |
| Consumo energetico                                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Consumo energetico annuo (AE_C) <sup>1)</sup>                                             | kWh/anno                 | 184                                                      |                                                          |
| Consumo energetico (E_t60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico                    | kWh                      | 0,98                                                     |                                                          |
| Consumo energetico (E_t60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale             | kWh                      | 0,79                                                     |                                                          |
| Consumo energetico (E_t40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale             | kWh                      | 0,60                                                     |                                                          |
| Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)                                         | W                        | 0,48                                                     |                                                          |
| Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)                                      | W                        | 5                                                        |                                                          |
| Consumo annuo di acqua (AW_c) <sup>2)</sup>                                               | L/anno                   | 9400                                                     |                                                          |
| Classe di efficienza della centrifuga <sup>3)</sup>                                       |                          |                                                          |                                                          |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)                                         |                          | B                                                        |                                                          |
| Velocità massima della centrifuga                                                         | rpm                      | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Umidità residua                                                                           | %                        | 53                                                       | 56                                                       |
| Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda |                          | Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Durata del programma standard                                                             |                          |                                                          |                                                          |
| Cotone a 60 °C a pieno carico                                                             | min                      | 240                                                      |                                                          |
| Cotone a 60 °C a carico parziale                                                          | min                      | 212                                                      |                                                          |
| Cotone a 40 °C a carico parziale                                                          | min                      | 172                                                      |                                                          |
| Tempo ponderato in modo "left on"                                                         | min                      | 2                                                        |                                                          |
| Emissioni di rumore aereo                                                                 |                          |                                                          |                                                          |
| Lavaggio                                                                                  | dB (A) re 1 pW           | 62                                                       | 62                                                       |
| Centrifuga                                                                                | dB (A) re 1 pW           | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensioni                                                                                |                          |                                                          |                                                          |
| Dimensioni dell'unità                                                                     | Altezza                  | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                           | Larghezza                | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                           | Profondità <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Peso netto                                                                                |                          | kg                                                       | 64                                                       |
| Peso lordo                                                                                |                          | kg                                                       | 66                                                       |
| Peso imballaggio                                                                          |                          | kg                                                       | 2                                                        |
| Pressione dell'acqua                                                                      |                          | kPa                                                      | 50-800                                                   |
| Collegamento elettrico                                                                    |                          |                                                          |                                                          |
| Tensione                                                                                  |                          | V                                                        | 220-240                                                  |
| Consumo elettrico                                                                         |                          | W                                                        | 2000-2400                                                |
| Frequenza                                                                                 |                          | Hz                                                       | 50                                                       |
| Nome dell'azienda                                                                         |                          | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Aspetto e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente la qualità del prodotto.

Conforme alla normativa (UE) N. 1061/2010



Il simbolo " \* " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

| Samsung                                                                                   |                          |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nome modello                                                                              |                          | WF6*F4E*N2*<br>WF6*F4E*NM*<br>WF6*F4E*Z2*<br>WF6*F4E*ZM* | WF6*F4E*N0*<br>WF6*F4E*NL*<br>WF6*F4E*Z0*<br>WF6*F4E*ZL* |
| Capacità                                                                                  | kg                       | 6                                                        |                                                          |
| Efficienza energetica                                                                     |                          |                                                          |                                                          |
| Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)                                            |                          | A+                                                       |                                                          |
| Consumo energetico                                                                        |                          |                                                          |                                                          |
| Consumo energetico annuo (AE_C) <sup>1)</sup>                                             | kWh/anno                 | 194                                                      |                                                          |
| Consumo energetico (E_t60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico                    | kWh                      | 1,10                                                     |                                                          |
| Consumo energetico (E_t60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale             | kWh                      | 0,78                                                     |                                                          |
| Consumo energetico (E_t40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale             | kWh                      | 0,59                                                     |                                                          |
| Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)                                         | W                        | 0,48                                                     |                                                          |
| Consumo energetico ponderato in modo "left on" (P_l)                                      | W                        | 5                                                        |                                                          |
| Consumo annuo di acqua (AW_c) <sup>2)</sup>                                               | L/anno                   | 8580                                                     |                                                          |
| Classe di efficienza della centrifuga <sup>3)</sup>                                       |                          |                                                          |                                                          |
| Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)                                         |                          | B                                                        | C                                                        |
| Velocità massima della centrifuga                                                         | rpm                      | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Umidità residua                                                                           | %                        | 56                                                       | 65                                                       |
| Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda |                          | Cotone 60 °C e 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup>           |                                                          |
| Durata del programma standard                                                             |                          |                                                          |                                                          |
| Cotone a 60 °C a pieno carico                                                             | min                      | 249                                                      |                                                          |
| Cotone a 60 °C a carico parziale                                                          | min                      | 211                                                      |                                                          |
| Cotone a 40 °C a carico parziale                                                          | min                      | 191                                                      |                                                          |
| Tempo ponderato in modo "left on"                                                         | min                      | 2                                                        |                                                          |
| Emissioni di rumore aereo                                                                 |                          |                                                          |                                                          |
| Lavaggio                                                                                  | dB (A) re 1 pW           | 61                                                       | 61                                                       |
| Centrifuga                                                                                | dB (A) re 1 pW           | 76                                                       | 74                                                       |
| Dimensioni                                                                                |                          |                                                          |                                                          |
| Dimensioni dell'unità                                                                     | Altezza                  | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                           | Larghezza                | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                           | Profondità <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Peso netto                                                                                |                          | kg                                                       | 54                                                       |
| Peso lordo                                                                                |                          | kg                                                       | 56                                                       |
| Peso imballaggio                                                                          |                          | kg                                                       | 2                                                        |
| Pressione dell'acqua                                                                      |                          | kPa                                                      | 50-800                                                   |
| Collegamento elettrico                                                                    |                          |                                                          |                                                          |
| Tensione                                                                                  |                          | V                                                        | 220-240                                                  |
| Consumo elettrico                                                                         |                          | W                                                        | 2000-2400                                                |
| Frequenza                                                                                 |                          | Hz                                                       | 50                                                       |
| Nome dell'azienda                                                                         |                          | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modo spento e "left on". Il consumo di energia effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e carico parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. Il lavaggio con un'alta velocità di centrifuga consente di ridurre l'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi 'Cotone 60 °C standard' e 'Cotone 40 °C standard', che possono essere selezionati aggiungendo la funzione Intensivo ai programmi Cotone 60 °C e Cotone 40 °C, sono adatti alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato. Dopo l'installazione, eseguire la Modalità di calibrazione (vedere la sezione "**PASSAGGIO 6 - Esecuzione della Modalità di calibrazione**" a pagina 17). In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

# Ficha de las lavadoras domésticas



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010



\*\*\* Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

| Samsung                                                                 |  |                           |  |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Nombre del modelo                                                       |  | WF80F5E*N4*               |  | WF80F5E*N2*                                     |  |
| Capacidad                                                               |  | kg                        |  | 8                                               |  |
| Eficiencia energética                                                   |  |                           |  |                                                 |  |
| A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)                    |  |                           |  | A+++                                            |  |
| Consumo de energía                                                      |  |                           |  |                                                 |  |
| Consumo de energía anual (AE_C) <sup>1)</sup>                           |  | kWh/año                   |  | 196                                             |  |
| Consumo de energía (E_t60) Algodón 60 °C con carga completa             |  | kWh                       |  | 1,11                                            |  |
| Consumo de energía (E_t60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial          |  | kWh                       |  | 0,79                                            |  |
| Consumo de energía (E_t40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial          |  | kWh                       |  | 0,65                                            |  |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)                  |  | W                         |  | 0,48                                            |  |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)               |  | W                         |  | 5                                               |  |
| Consumo de agua anual (AW_c) <sup>2)</sup>                              |  | L/año                     |  | 8100                                            |  |
| Clase de eficiencia del centrifugado <sup>3)</sup>                      |  |                           |  |                                                 |  |
| De A (más eficiente) a G (menos eficiente)                              |  |                           |  | B                                               |  |
| Velocidad máxima de centrifugado                                        |  | rpm                       |  | 1400 1200                                       |  |
| Humedad residual                                                        |  | %                         |  | 53                                              |  |
| Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha |  |                           |  | Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup> |  |
| Duración del programa normal                                            |  |                           |  |                                                 |  |
| Algodón 60 °C con carga completa                                        |  | min.                      |  | 263                                             |  |
| Algodón 60 °C con carga parcial                                         |  | min.                      |  | 213                                             |  |
| Algodón 40 °C con carga parcial                                         |  | min.                      |  | 193                                             |  |
| Duración ponderada en el modo "sin apagar"                              |  | min.                      |  | 2                                               |  |
| Ruido acústico aéreo emitido                                            |  |                           |  |                                                 |  |
| Lavado                                                                  |  | dB (A) re 1 pW            |  | 62                                              |  |
| Centrifugar                                                             |  | dB (A) re 1 pW            |  | 79 76                                           |  |
| Dimensiones                                                             |  |                           |  |                                                 |  |
| Dimensiones por unidad                                                  |  | Altura                    |  | mm 850                                          |  |
|                                                                         |  | Anchura                   |  | mm 600                                          |  |
|                                                                         |  | Profundidad <sup>5)</sup> |  | mm 550                                          |  |
| Peso neto                                                               |  | kg                        |  | 64                                              |  |
| Peso bruto                                                              |  | kg                        |  | 66                                              |  |
| Peso embalaje                                                           |  | kg                        |  | 2                                               |  |
| Presión del agua                                                        |  | kPa                       |  | 50-800                                          |  |
| Conexión eléctrica                                                      |  |                           |  |                                                 |  |
| Voltaje                                                                 |  | V                         |  | 220-240                                         |  |
| Consumo de energía                                                      |  | W                         |  | 2000-2400                                       |  |
| Frecuencia                                                              |  | Hz                        |  | 50                                              |  |
| Nombre de la empresa                                                    |  |                           |  | Samsung Electronics Co., Ltd.                   |  |



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010



" \* " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

| Samsung                                                                 |                           |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo                                                       |                           | WF70F5E*N4*<br>WF70F5E*NH*<br>WF70F5E*Z4*<br>WF70F5E*ZH* | WF70F5E*N2*<br>WF70F5E*NH*<br>WF70F5E*Z2*<br>WF70F5E*ZM* |
| Capacidad                                                               | kg                        | 7                                                        |                                                          |
| Eficiencia energética                                                   |                           |                                                          |                                                          |
| A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)                    |                           | A++                                                      |                                                          |
| Consumo de energía                                                      |                           |                                                          |                                                          |
| Consumo de energía anual (AE_C) <sup>1)</sup>                           | kWh/año                   | 184                                                      |                                                          |
| Consumo de energía (E_t60) Algodón 60 °C con carga completa             | kWh                       | 0,98                                                     |                                                          |
| Consumo de energía (E_t60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial          | kWh                       | 0,79                                                     |                                                          |
| Consumo de energía (E_t40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial          | kWh                       | 0,60                                                     |                                                          |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)                  | W                         | 0,48                                                     |                                                          |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)               | W                         | 5                                                        |                                                          |
| Consumo de agua anual (AW_c) <sup>2)</sup>                              | L/año                     | 9400                                                     |                                                          |
| Clase de eficiencia del centrifugado <sup>3)</sup>                      |                           |                                                          |                                                          |
| De A (más eficiente) a G (menos eficiente)                              |                           | B                                                        |                                                          |
| Velocidad máxima de centrifugado                                        | rpm                       | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Humedad residual                                                        | %                         | 53                                                       | 56                                                       |
| Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha |                           | Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Duración del programa normal                                            |                           |                                                          |                                                          |
| Algodón 60 °C con carga completa                                        | min.                      | 240                                                      |                                                          |
| Algodón 60 °C con carga parcial                                         | min.                      | 212                                                      |                                                          |
| Algodón 40 °C con carga parcial                                         | min.                      | 172                                                      |                                                          |
| Duración ponderada en el modo "sin apagar"                              | min.                      | 2                                                        |                                                          |
| Ruido acústico aéreo emitido                                            |                           |                                                          |                                                          |
| Lavado                                                                  | dB (A) re 1 pW            | 62                                                       | 62                                                       |
| Centrifugar                                                             | dB (A) re 1 pW            | 79                                                       | 76                                                       |
| Dimensiones                                                             |                           |                                                          |                                                          |
| Dimensiones por unidad                                                  | Altura                    | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                         | Anchura                   | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                         | Profundidad <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Peso neto                                                               |                           | kg                                                       | 64                                                       |
| Peso bruto                                                              |                           | kg                                                       | 66                                                       |
| Peso embalaje                                                           |                           | kg                                                       | 2                                                        |
| Presión del agua                                                        |                           | kPa                                                      | 50-800                                                   |
| Conexión eléctrica                                                      |                           |                                                          |                                                          |
| Voltaje                                                                 | V                         | 220-240                                                  |                                                          |
| Consumo de energía                                                      | W                         | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frecuencia                                                              | Hz                        | 50                                                       |                                                          |
| Nombre de la empresa                                                    |                           | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar la calidad del producto.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 1061/2010



Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

| Samsung                                                                 |                           |                                                          |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo                                                       |                           | WF60F4E*N2*<br>WF60F4E*NM*<br>WF60F4E*Z2*<br>WF60F4E*ZM* | WF60F4E*N0*<br>WF60F4E*NL*<br>WF60F4E*Z0*<br>WF60F4E*ZL* |
| Capacidad                                                               | kg                        | 6                                                        |                                                          |
| Eficiencia energética                                                   |                           |                                                          |                                                          |
| A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)                    |                           | A+                                                       |                                                          |
| Consumo de energía                                                      |                           |                                                          |                                                          |
| Consumo de energía anual (AE_C) <sup>1)</sup>                           | kWh/año                   | 194                                                      |                                                          |
| Consumo de energía (E_t60) Algodón 60 °C con carga completa             | kWh                       | 1,10                                                     |                                                          |
| Consumo de energía (E_t60.1/2) Algodón 60 °C con carga parcial          | kWh                       | 0,78                                                     |                                                          |
| Consumo de energía (E_t40.1/2) Algodón 40 °C con carga parcial          | kWh                       | 0,59                                                     |                                                          |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)                  | W                         | 0,48                                                     |                                                          |
| Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)               | W                         | 5                                                        |                                                          |
| Consumo de agua anual (AW_c) <sup>2)</sup>                              | L/año                     | 8580                                                     |                                                          |
| Clase de eficiencia del centrifugado <sup>3)</sup>                      |                           |                                                          |                                                          |
| De A (más eficiente) a G (menos eficiente)                              |                           | B                                                        | C                                                        |
| Velocidad máxima de centrifugado                                        | rpm                       | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Humedad residual                                                        | %                         | 56                                                       | 65                                                       |
| Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha |                           | Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Duración del programa normal                                            |                           |                                                          |                                                          |
| Algodón 60 °C con carga completa                                        | min.                      | 249                                                      |                                                          |
| Algodón 60 °C con carga parcial                                         | min.                      | 211                                                      |                                                          |
| Algodón 40 °C con carga parcial                                         | min.                      | 191                                                      |                                                          |
| Duración ponderada en el modo "sin apagar"                              | min.                      | 2                                                        |                                                          |
| Ruido acústico aéreo emitido                                            |                           |                                                          |                                                          |
| Lavado                                                                  | dB (A) re 1 pW            | 61                                                       | 61                                                       |
| Centrifugar                                                             | dB (A) re 1 pW            | 76                                                       | 74                                                       |
| Dimensiones                                                             |                           |                                                          |                                                          |
| Dimensiones por unidad                                                  | Altura                    | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                         | Anchura                   | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                         | Profundidad <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Peso neto                                                               | kg                        | 54                                                       |                                                          |
| Peso bruto                                                              | kg                        | 56                                                       |                                                          |
| Peso embalaje                                                           | kg                        | 2                                                        |                                                          |
| Presión del agua                                                        | kPa                       | 50-800                                                   |                                                          |
| Conexión eléctrica                                                      |                           |                                                          |                                                          |
| Voltaje                                                                 | V                         | 220-240                                                  |                                                          |
| Consumo de energía                                                      | W                         | 2000-2400                                                |                                                          |
| Frecuencia                                                              | Hz                        | 50                                                       |                                                          |
| Nombre de la empresa                                                    |                           | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de Algodón a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de Algodón a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.
3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para la ropa.  
El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado.  
Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía que secando la ropa en la secadora.
4. El 'programa estándar Algodón 60 °C' y el 'programa estándar Algodón 40 °C', que se pueden seleccionar añadiendo la opción Intensivo a los programas Algodón 60 °C y Algodón 40 °C, son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.  
Ejecute el Modo Calibración después de la instalación (consulte la sección "**PASO 6 - Ejecución del Modo Calibración**" en la página 18).  
En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada.
5. La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.



# Karta produktu pralki domowej



Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010



Znak gwiazdki (\*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

| Samsung                                                                     |                         |                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------|
| Nazwa modelu                                                                |                         | WF80F5E*N4*                                       |      |
| Pojemność                                                                   |                         | kg                                                |      |
|                                                                             |                         | 8                                                 |      |
| Efektywność energetyczna                                                    |                         |                                                   |      |
| W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)     |                         | A + + +                                           |      |
| Zużycie energii                                                             |                         |                                                   |      |
| Roczne zużycie energii (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/rok                 | 196                                               |      |
| Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                  | kWh                     | 1,11                                              |      |
| Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie          | kWh                     | 0,79                                              |      |
| Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie          | kWh                     | 0,65                                              |      |
| Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)                                        | W                       | 0,48                                              |      |
| Ważona moc w trybie czuwania (P_i)                                          | W                       | 5                                                 |      |
| Roczne zużycie wody (AW_c) <sup>2)</sup>                                    | l/rok                   | 8100                                              |      |
| Klasa efektywności wirowania <sup>3)</sup>                                  |                         |                                                   |      |
| W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)               |                         | B                                                 |      |
| Maksymalna szybkość wirowania                                               | obr./min                | 1400                                              | 1200 |
| Wilgotność resztkowa                                                        | %                       | 53                                                |      |
| Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu |                         | Bawełna, 60 °C i 40 °C + Intensywne <sup>4)</sup> |      |
| Czas trwania programu standardowego                                         |                         |                                                   |      |
| Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                                           | min                     | 263                                               |      |
| Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 213                                               |      |
| Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 193                                               |      |
| Ważony czas w trybie czuwania                                               | min                     | 2                                                 |      |
| Poziom emitowanego hałasu                                                   |                         |                                                   |      |
| Pranie                                                                      | dB(A) re 1 pW           | 62                                                |      |
| Wirowanie                                                                   | dB(A) re 1 pW           | 79                                                | 76   |
| Wymiary                                                                     |                         |                                                   |      |
| Wymiary urządzenia                                                          | Wysokość                | mm                                                | 850  |
|                                                                             | Szerokość               | mm                                                | 600  |
|                                                                             | Głębokość <sup>5)</sup> | mm                                                | 550  |
| Waga produktu                                                               | kg                      | 64                                                |      |
| Waga brutto                                                                 | kg                      | 66                                                |      |
| Waga opakowania                                                             | kg                      | 2                                                 |      |
| Ciśnienie wody                                                              | kPa                     | 50-800                                            |      |
| Podłączenie do sieci elektrycznej                                           |                         |                                                   |      |
| Napięcie                                                                    | V                       | 220-240                                           |      |
| Zużycie energii                                                             | W                       | 2000-2400                                         |      |
| Częstotliwość                                                               | Hz                      | 50                                                |      |
| Nazwa firmy                                                                 |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                     |      |



Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010



Znak gwiazdki (\*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

| Samsung                                                                     |                         |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa modelu                                                                |                         | WF70F5E*N4*<br>WF70F5E*NH*<br>WF70F5E*Z4*<br>WF70F5E*ZH* | WF70F5E*N2*<br>WF70F5E*NM*<br>WF70F5E*Z2*<br>WF70F5E*ZM* |
| Pojemność                                                                   | kg                      | 7                                                        |                                                          |
| Efektywność energetyczna                                                    |                         |                                                          |                                                          |
| W skali od A + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)       |                         | A++                                                      |                                                          |
| Zużycie energii                                                             |                         |                                                          |                                                          |
| Roczne zużycie energii (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/rok                 | 184                                                      |                                                          |
| Zużycie energii (E_t60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                   | kWh                     | 0,98                                                     |                                                          |
| Zużycie energii (E_t60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie           | kWh                     | 0,79                                                     |                                                          |
| Zużycie energii (E_t40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie           | kWh                     | 0,60                                                     |                                                          |
| Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)                                        | W                       | 0,48                                                     |                                                          |
| Ważona moc w trybie czuwania (P_l)                                          | W                       | 5                                                        |                                                          |
| Roczne zużycie wody (AW_c) <sup>2)</sup>                                    | l/rok                   | 9400                                                     |                                                          |
| Klasa efektywności wirowania <sup>3)</sup>                                  |                         |                                                          |                                                          |
| W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)               |                         | B                                                        |                                                          |
| Maksymalna szybkość wirowania                                               | obr./min                | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Wilgotność resztkowa                                                        | %                       | 53                                                       | 56                                                       |
| Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu |                         | Algodón 60 °C y 40 °C + Intensivo <sup>4)</sup>          |                                                          |
| Czas trwania programu standardowego                                         |                         |                                                          |                                                          |
| Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                                           | min                     | 240                                                      |                                                          |
| Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 212                                                      |                                                          |
| Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 172                                                      |                                                          |
| Ważony czas w trybie czuwania                                               | min                     | 2                                                        |                                                          |
| Poziom emitowanego hałasu                                                   |                         |                                                          |                                                          |
| Pranie                                                                      | dB(A) re 1 pW           | 62                                                       | 62                                                       |
| Wirowanie                                                                   | dB(A) re 1 pW           | 79                                                       | 76                                                       |
| Wymiary                                                                     |                         |                                                          |                                                          |
| Wymiary urządzenia                                                          | Wysokość                | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                             | Szerokość               | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                             | Głębokość <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Waga produktu                                                               | kg                      | 64                                                       |                                                          |
| Waga brutto                                                                 | kg                      | 66                                                       |                                                          |
| Waga opakowania                                                             | kg                      | 2                                                        |                                                          |
| Cisnienie wody                                                              | kPa                     | 50-800                                                   |                                                          |
| Podłączenie do sieci elektrycznej                                           |                         |                                                          |                                                          |
| Napięcie                                                                    | V                       | 220-240                                                  |                                                          |
| Zużycie energii                                                             | W                       | 2000-2400                                                |                                                          |
| Częstotliwość                                                               | Hz                      | 50                                                       |                                                          |
| Nazwa firmy                                                                 |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Zgodna z rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010



Znak gwiazdki (\*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki mogą występować też cyfry (0–9) i litery (A–Z).

| Samsung                                                                     |                         |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa modelu                                                                |                         | WF60F4E*N2*<br>WF60F4E*NM*<br>WF60F4E*Z2*<br>WF60F4E*ZM* | WF60F4E*N0*<br>WF60F4E*NL*<br>WF60F4E*Z0*<br>WF60F4E*ZL* |
| Pojemność                                                                   | kg                      | 6                                                        |                                                          |
| Efektywność energetyczna                                                    |                         |                                                          |                                                          |
| W skali od A + + + (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)     |                         | A+                                                       |                                                          |
| Zużycie energii                                                             |                         |                                                          |                                                          |
| Roczne zużycie energii (AE_C) <sup>1)</sup>                                 | kWh/rok                 | 194                                                      |                                                          |
| Zużycie energii (E_t.60) Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                  | kWh                     | 1,10                                                     |                                                          |
| Zużycie energii (E_t.60.1/2) Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie          | kWh                     | 0,78                                                     |                                                          |
| Zużycie energii (E_t.40.1/2) Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie          | kWh                     | 0,59                                                     |                                                          |
| Ważona moc w trybie wyłączenia (P_o)                                        | W                       | 0,48                                                     |                                                          |
| Ważona moc w trybie czuwania (P_l)                                          | W                       | 5                                                        |                                                          |
| Roczne zużycie wody (AW_c) <sup>2)</sup>                                    | l/rok                   | 8580                                                     |                                                          |
| Klasa efektywności wirowania <sup>3)</sup>                                  |                         |                                                          |                                                          |
| W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)               |                         | B                                                        | C                                                        |
| Maksymalna szybkość wirowania                                               | obr./min                | 1200                                                     | 1000                                                     |
| Wilgotność resztkowa                                                        | %                       | 56                                                       | 65                                                       |
| Programy, do których odnosi się informacja na etykiecie i w karcie produktu |                         | Bawełna, 60 °C i 40 °C + Intensywne <sup>4)</sup>        |                                                          |
| Czas trwania programu standardowego                                         |                         |                                                          |                                                          |
| Bawełna, 60 °C, pełne załadowanie                                           | min                     | 249                                                      |                                                          |
| Bawełna, 60 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 211                                                      |                                                          |
| Bawełna, 40 °C, częściowe załadowanie                                       | min                     | 191                                                      |                                                          |
| Ważony czas w trybie czuwania                                               | min                     | 2                                                        |                                                          |
| Poziom emitowanego hałasu                                                   |                         |                                                          |                                                          |
| Pranie                                                                      | dB(A) re 1 pW           | 61                                                       | 61                                                       |
| Wirowanie                                                                   | dB(A) re 1 pW           | 76                                                       | 74                                                       |
| Wymiary                                                                     |                         |                                                          |                                                          |
| Wymiary urządzenia                                                          | Wysokość                | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                             | Szerokość               | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                             | Głębokość <sup>5)</sup> | mm                                                       | 400                                                      |
| Waga produktu                                                               | kg                      | 54                                                       |                                                          |
| Waga brutto                                                                 | kg                      | 56                                                       |                                                          |
| Waga opakowania                                                             | kg                      | 2                                                        |                                                          |
| Ciśnienie wody                                                              | kPa                     | 50-800                                                   |                                                          |
| Podłączenie do sieci elektrycznej                                           |                         |                                                          |                                                          |
| Napięcie                                                                    | V                       | 220-240                                                  |                                                          |
| Zużycie energii                                                             | W                       | 2000-2400                                                |                                                          |
| Częstotliwość                                                               | Hz                      | 50                                                       |                                                          |
| Nazwa firmy                                                                 |                         | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |

1. Roczne zużycie energii zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki, oraz na podstawie zużycia energii w trybach wyłączenia i czuwania. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od sposobu wykorzystania urządzenia.
2. Roczne zużycie wody zostało oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programów Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależać od sposobu wykorzystania urządzenia.
3. Funkcja wirowania jest bardzo ważna w przypadku korzystania z suszarki do ubrań.  
Zużycie energii podczas wirowania jest znacznie wyższe niż podczas prania.  
Pranie wykonane przy wysokiej wydajności wirowania oszczędza więcej energii podczas suszenia ubrań w suszarce elektrycznej.
4. Standardowe programy Bawełna 60 °C i Bawełna 40 °C, które można wybrać poprzez dodanie opcji Intensywne do programu Bawełna 60 °C i programu Bawełna 40 °C, są odpowiednie do prania normalnie zabrudzonych materiałów bawełnianych i są najbardziej efektywne (pod względem zużycia wody i energii) dla tego typu prania.  
Po zakończeniu instalacji uruchom Tryb kalibracji (patrz rozdział „**KROK 6: Uruchomienie kalibracji**” na stronie **18**).  
Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej.
5. Odległość produktu od ściany nie jest uwzględniona w podanej wartości.

# Φύλλο πληροφοριών για οικιακά πλυντήρια



Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010



« \* » Ο(Οι) αστερίσκος(οι) σημαίνει(ουν) διαφορετικό μοντέλο και μπορεί να ποικίλλει(ουν) από (0-9) ή (Α-Ζ).

| Samsung                                                                           |                     |                                                          |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Όνομα μοντέλου                                                                    |                     | WF70F5E*N4*<br>WF70F5E*NH*<br>WF70F5E*Z4*<br>WF70F5E*ZH* | WF70F5E*N2*<br>WF70F5E*NM*<br>WF70F5E*Z2*<br>WF70F5E*ZM* |
| Χωρητικότητα                                                                      | κιά                 | 7                                                        |                                                          |
| Ενεργειακή απόδοση                                                                |                     |                                                          |                                                          |
| A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)                               |                     | A++                                                      |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                                              |                     |                                                          |                                                          |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C) <sup>1)</sup>                                  | kWh/έτος            | 184                                                      |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο                     | kWh                 | 0,98                                                     |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με μερικό φορτίο                 | kWh                 | 0,79                                                     |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με μερικό φορτίο                 | kWh                 | 0,60                                                     |                                                          |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)           | W                   | 0,48                                                     |                                                          |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)                    | W                   | 5                                                        |                                                          |
| Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c) <sup>2)</sup>                                      | Λ/έτος              | 9400                                                     |                                                          |
| Τάξη απόδοσης περιδίνησης <sup>3)</sup>                                           |                     |                                                          |                                                          |
| A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)                                      |                     | B                                                        |                                                          |
| Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης                                                      | σ.α.λ.              | 1400                                                     | 1200                                                     |
| Απομένουσα υγρασία                                                                | %                   | 53                                                       | 56                                                       |
| Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών |                     | Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + Έντονο πλύσιμο <sup>4)</sup> |                                                          |
| Διάρκεια του τυπικού προγράμματος                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο                                                  | λεπτά               | 240                                                      |                                                          |
| Βαμβακερά 60 °C με μερικό φορτίο                                                  | λεπτά               | 212                                                      |                                                          |
| Βαμβακερά 40 °C με μερικό φορτίο                                                  | λεπτά               | 172                                                      |                                                          |
| Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής                                       | λεπτά               | 2                                                        |                                                          |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου                                                       |                     |                                                          |                                                          |
| Πλύση                                                                             | dB (A) re 1 pW      | 62                                                       | 62                                                       |
| Στύψιμο                                                                           | dB (A) re 1 pW      | 79                                                       | 76                                                       |
| Διαστάσεις                                                                        |                     |                                                          |                                                          |
| Διαστάσεις μονάδας                                                                | Ύψος                | mm                                                       | 850                                                      |
|                                                                                   | Πλάτος              | mm                                                       | 600                                                      |
|                                                                                   | Βάθος <sup>5)</sup> | mm                                                       | 550                                                      |
| Καθαρό βάρος                                                                      | κιά                 | 64                                                       |                                                          |
| Μικτό βάρος                                                                       | κιά                 | 66                                                       |                                                          |
| Βάρος συσκευασίας                                                                 | κιά                 | 2                                                        |                                                          |
| Πίεση νερού                                                                       | kPa                 | 50-800                                                   |                                                          |
| Ηλεκτρική σύνδεση                                                                 |                     |                                                          |                                                          |
| Τάση                                                                              | V                   | 220-240                                                  |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                                              | W                   | 2000-2400                                                |                                                          |
| Συχνότητα                                                                         | Hz                  | 50                                                       |                                                          |
| Όνομα εταιρείας                                                                   |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                            |                                                          |



Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1061/2010



« \* » Ο(Οι) αστερίσκος(οι) σημαίνει(ουν) διαφορετικό μοντέλο και μπορεί να ποικίλλει(ουν) από (0-9) ή (Α-Ζ).

| Samsung                                                                           |                     |                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Όνομα μοντέλου                                                                    |                     | WF60F4E*N2*<br>WF60F4E*NM*<br>WF60F4E*Z2*<br>WF60F4E*ZM*   | WF60F4E*N0*<br>WF60F4E*NL*<br>WF60F4E*Z0*<br>WF60F4E*ZL* |
| Χωρητικότητα                                                                      | κιλά                | 6                                                          |                                                          |
| Ενεργειακή απόδοση                                                                |                     |                                                            |                                                          |
| A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)                               |                     | A+                                                         |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                                              |                     |                                                            |                                                          |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C <sup>1)</sup> )                                 | kWh/έτος            | 194                                                        |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t60) Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο                     | kWh                 | 1,10                                                       |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t60.1/2) Βαμβακερά 60 °C με μερικό φορτίο                 | kWh                 | 0,78                                                       |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_t40.1/2) Βαμβακερά 40 °C με μερικό φορτίο                 | kWh                 | 0,59                                                       |                                                          |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)           | W                   | 0,48                                                       |                                                          |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)                    | W                   | 5                                                          |                                                          |
| Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c <sup>2)</sup> )                                     | l/έτος              | 8580                                                       |                                                          |
| Τάξη απόδοσης περιδίνησης <sup>3)</sup>                                           |                     |                                                            |                                                          |
| A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)                                      |                     | B                                                          | C                                                        |
| Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης                                                      | σ.α.λ.              | 1200                                                       | 1000                                                     |
| Απομένουσα υγρασία                                                                | %                   | 56                                                         | 65                                                       |
| Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το Φύλλο πληροφοριών |                     | Βαμβακερά 60 °C και 40 °C + 'Έντονο πλύσιμο' <sup>4)</sup> |                                                          |
| Διάρκεια του τυπικού προγράμματος                                                 |                     |                                                            |                                                          |
| Βαμβακερά 60 °C με πλήρες φορτίο                                                  | λεπτά               | 249                                                        |                                                          |
| Βαμβακερά 60 °C με μερικό φορτίο                                                  | λεπτά               | 211                                                        |                                                          |
| Βαμβακερά 40 °C με μερικό φορτίο                                                  | λεπτά               | 191                                                        |                                                          |
| Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής                                       | λεπτά               | 2                                                          |                                                          |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου                                                       |                     |                                                            |                                                          |
| Πλύση                                                                             | dB (A) re 1 pW      | 61                                                         | 61                                                       |
| Στύψιμο                                                                           | dB (A) re 1 pW      | 76                                                         | 74                                                       |
| Διαστάσεις                                                                        |                     |                                                            |                                                          |
| Διαστάσεις μονάδας                                                                | Ύψος                | mm                                                         | 850                                                      |
|                                                                                   | Πλάτος              | mm                                                         | 600                                                      |
|                                                                                   | Βάθος <sup>5)</sup> | mm                                                         | 400                                                      |
| Καθαρό βάρος                                                                      | κιλά                | 54                                                         |                                                          |
| Μικτό βάρος                                                                       | κιλά                | 56                                                         |                                                          |
| Βάρος συσκευασίας                                                                 | κιλά                | 2                                                          |                                                          |
| Πίεση νερού                                                                       | kPa                 | 50-800                                                     |                                                          |
| Ηλεκτρική σύνδεση                                                                 |                     |                                                            |                                                          |
| Τάση                                                                              | V                   | 220-240                                                    |                                                          |
| Κατανάλωση ενέργειας                                                              | W                   | 2000-2400                                                  |                                                          |
| Συχνότητα                                                                         | Hz                  | 50                                                         |                                                          |
| Όνομα εταιρείας                                                                   |                     | Samsung Electronics Co., Ltd.                              |                                                          |

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλυσίματος για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση κατά την κατάσταση εκτός λειτουργίας και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα για Βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.  
Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ό,τι το ρεύμα για το πλύσιμο.  
Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 °C», τα οποία μπορείτε να επιλέξετε προσθέτοντας την επιλογή Έντονο πλύσιμο στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 60 °C και στο πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 °C, είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά (σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για τέτοιου είδους ρούχα.  
Μετά την εγκατάσταση εκτελέστε το Λειτουργία βαθμονόμησης (ανατρέξτε στην ενότητα «**ΒΗΜΑ 6ο – Εκτέλεση λειτουργίας βαθμονόμησης**», στη σελίδα **18**).  
Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.