

Εκτυπωτής HP Designjet 510 series



Ο νέος HP Designjet 510 series είναι ο πιο προσιτός αυτόνομος εκτυπωτής της HP για μικρά στούντιο και σας επιτρέπει να εκτυπώνετε σχέδια CAD μεγάλου μεγέθους εσωτερικά. Εντυπωσιακά αποτελέσματα εύκολα και γρήγορα, με λεπτές γραμμές και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.



Εκτυπωτής HP
Designjet 510 610
mm



Εκτυπωτής HP
Designjet 510 1067
mm

Μια ιδανική επιλογή για χρήστες τεχνικών υπηρεσιών (όπως AEC, MCAD, GIS και GPP) σε ομάδες εργασίας έως 3 ατόμων σε μικρά στούντιο, οι οποίοι χρειάζονται μια προσιτή, επαγγελματική λύση εκτύπωσης για παραγωγή τεχνικών σχεδίων CAD μεγάλου μεγέθους και υψηλής ποιότητας εσωτερικά.

Πρακτική εκτύπωση τεχνικών σχεδίων μεγάλου μεγέθους εσωτερικά.

Δημιουργήστε γραμμικά σχέδια και σχεδιαγράμματα A1-sized σε μια ποικιλία υλικών εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους της HP σε μόλις 55 δευτερόλεπτα. Η εκτύπωση αρχείων HP-GL/2 και PLT είναι γρήγορη και εύκολη: η τεχνολογία HP Instant Printing επιτρέπει εκτύπωση σύνθετων σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων με ένα κλικ. Εύκολη κοινή χρήση αυτού του Designjet μεγάλου μεγέθους με έως 3 σε μικρό στούντιο: οι επιλογές συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν προαιρετική δυνατότητα δικτύου και USB. Παρέχει πλήρη συμβατότητα με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές και λειτουργικά συστήματα.

Απόδοση στην οποία μπορείτε να βασίζεστε, με λεπτές γραμμές και εξαιρετική ποιότητα εικόνας.

Εκτυπώστε ζωντανές, εντυπωσιακές εικόνες που ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη σας, χάρη στη βελτιστοποιημένη ανάλυση 2400 x 1200 dpi αυτού του εκτυπωτή. Σταθερή επίτευξη υψηλής ποιότητας για τεχνικά σχέδια CAD με καθαρές λεπτομέρειες σε έγχρωμο και ασπρόμαυρο, και ακριβείς γραμμές με πάχος μόλις 0,04 mm. Εύκολη επεξεργασία σύνθετων αρχείων με 160 MB μνήμης. Εκτυπώστε αρχεία HP-GL/2 και PLT με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η HP παρέχει κορυφαία υποστήριξη HP-GL/2.

Δημιουργήστε τεχνικές εκτυπώσεις CAD υψηλής ποιότητας εσωτερικά, γρήγορα και εύκολα.

Αποκτήστε υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε προσιτή τιμή, για να παρέχετε κορυφαία σχέδια CAD στους πελάτες σας αξιοποιώντας τους εσωτερικούς πόρους. Οικονομική εκτύπωση σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε δοχεία έγχρωμης μελάνης 28 ml για έργα με μικρότερη χρήση χρώματος, ή δοχεία έγχρωμης και μαύρης μελάνης 69 ml για εργασίες εκτύπωσης μεγάλου όγκου. Εύκολη λειτουργία χάρη στον έξυπνο πίνακα ελέγχου που απλοποιεί την αλληλεπίδραση του χρήστη. Τα αξιόπιστα αναλώσιμα HP ελαχιστοποιούν τις διακοπές.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ανάλυση εκτύπωσης	Βελτιστοποιημένη ανάλυση μέχρι 2.400 x 1.200 dpi
Αριθμός μελανιών	Κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο
Τύποι μελάνης	Dye-based (έγχρωμο), pigment-based (μαύρο)
Μέγεθος ψεκασμού μελανιού	4 pl (χρώμα), 18 pl (μαύρο)
Γραμμή	Ακρίβεια γραμμών: +/- 0.2 %. Ελάχιστο πλάτος: 0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Γλώσσες εκτύπωσης	Εκτυπωτής HP Designjet 510: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI
Μνήμη	Βασική: 160 MB; Μέγιστη: 416 MB, με αναβάθμιση μνήμης HP Designjet 256 MB Σκληρός δίσκος: Κανένα.
Περιθώρια εκτύπωσης (mm)	Φύλλο: 17 mm (πάνω), 5 mm (δεξιά), 5 mm (αριστερά), 17 mm (κάτω)
Τύποι μέσων	Bond και με επίστρωση, τεχνικό, φιλμ, φωτογραφικό, δοκίμιο, αυτοκόλλητο, πανό και επιγραφή, καμβάς
Μεγέθη μέσων	Βασική: Μοντέλα 610 mm: φύλλα 140 x 140 έως 610 x 1897 mm, ρολά 458 έως 610 mm. Μοντέλα 1067 mm: φύλλα 140 x 140 έως 1067 x 1897 mm, ρολά 458 έως 1067 mm
Μέγιστο μήκος μέσων	Ρολό: Απεριόριστο (εξαρτάται από το πάχος του μέσου). Φύλλο: 1.897 mm
Ρολό	Μέγιστη διάμετρος: 100 mm
Διαχείριση μέσων	Τροφοδότης φύλλων, τροφοδότης ρολού, αυτόματος κόπτης (κόβει όλα τα μέσα εκτός από καμβά)
Διασύνδεση και συνδεσιμότητα	Βασική: Θύρα συμβατή με USB 2.0, παράλληλη θύρα συμβατή με IEEE-1284, υποδοχή εξαρτήματος EIO Jetdirect. Προαιρετική: Διακομιστής εκτύπωσης 635n IPv6/IPsec, ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης ew2400 802.11g
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα οδήγησης	DJ 510 610 mm και 1067 mm: Προγράμματα οδήγησης HP-GL/2, HP-RTL για Windows®, βελτιστοποιημένο πρόγραμμα οδήγησης Windows® για AutoCAD 2000 και νεότερες εκδόσεις, πρόγραμμα οδήγησης HP PCL 3 GUI για Mac OS X
Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων	Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5, Mac OS X v 10.6
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003: Pentium III (733 MHz), μνήμη RAM 512 MB, διαθέσιμος χώρος 1 GB στον σκληρό δίσκο. Macintosh Mac OS X (10.4, 10.5): επεξεργαστής PowerPC G4, G5 ή Intel Core, 512 MB RAM, 1 GB ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο
Προτεινόμενες απαιτήσεις συστήματος	Microsoft® Windows 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003: Pentium 4 (1 GHz), μνήμη RAM 1 GB, διαθέσιμος χώρος 2 GB στον σκληρό δίσκο. Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): επεξεργαστής PowerPC G4, G5, ή Intel® Core™, 1 GB RAM, 2 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου (αυτόματη ρύθμιση) 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, 3 A μέγ.. Αναλώσιμο: Εσωτερική τροφοδοσία ισχύος. Κατανάλωση: 150 W μέγιστη, 17 W μέγιστη (ετοιμότητα/αδράνεια), 1,5 W (εκτός λειτουργίας)
Διαστάσεις (π x β x υ)	Εκτός συσκευασίας: DJ 510 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm. Συσκευασμένο: DJ 510 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm
Βάρος	Εκτός συσκευασίας: DJ 510 610 mm: 38,7 kg; DJ 510 1067 mm: 45,2 kg. Συσκευασμένο: DJ 510 610 mm: 61 kg; DJ 510 1067 mm: 105 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 35° C. Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 έως 60° C. Υγρασία αποθήκευσης: Από 0% έως 95% σχετική υγρασία. Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,5 B(A) (λειτουργία/εκτύπωση), 4,4 B(A) (αναμονή). Ένταση ήχου: LpAm52 dB(A) (λειτουργία), αθρόμβος (εξοικονόμηση ενέργειας)
Πιστοποιήσεις	Ασφάλεια: Συμβατότητα με τις απαιτήσεις για προϊόντα ITE: Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΕ, πιστοποίηση CSA για ΗΠΑ και Καναδά, NOM-1-NYCE για Μεξικό, IRAM για Αργεντινή, CCIB και CCEE για Κίνα, PSB για Σιγκαπούρη, GOST για Ρωσία, PCBC για Πολωνία. Πιστοποιήσεις EMC: Συμβατότητα με τις απαιτήσεις για προϊόντα κλάσης Β ITE: ΕΕ (οδηγία EMC), ΗΠΑ (κανόνες FCC), Καναδάς (DoC), Αυστραλία (ACA), Νέα Ζηλανδία (MoC), Κίνα (CCIB), κλάση Α για Κορέα (MIC), Ταϊβάν (BSMI)
Εγγύηση	Βασική εγγύηση: επιτόπου υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ένα έτος.

Πληροφορίες παραγγελίας

CH336A Εκτυπωτής HP Designjet 510 610 mm, αξίονα, κεφαλές εκτύπωσης (4x 1 χρώμα), αρχικά δοχεία μελάνης (x4), οδηγός γρήγορης αναφοράς, αφίσσα εγκατάστασης, CD με τεκμηρίωση και προγράμματα οδήγησης, οδηγός εξυπηρέτησης πελατών, καλώδιο τροφοδοσίας

CH337A Εκτυπωτής HP Designjet 510 1067 mm: CH336A σε 1067 mm συν βάση και θήκη μέσων

Εξαρτήματα

CH654A Αναβάθμιση DIMM μνήμης HP Designjet 256 MB

CN532A Βάση για HP Designjet 5xx/8xx 24 ιντσών

Q1246B Βάση και υποδοχή για HP Designjet 1xx/5xx 24 ιντσών

C2389A Αξίονα τροφοδοσίας HP 24 ιντσών

C2390A Αξίονα τροφοδοσίας HP 42 ιντσών

Q6643D EFI Designer Edition 5.1 RIP για HP (XL) Intl

Αναλώσιμα μελάνης

C4911A Δοχείο κυανής μελάνης HP 82, 69 ml

C4912A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 82, 69 ml

C4913A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 82, 69 ml

CH565A Δοχείο μαύρης μελάνης HP 82, 69 ml

CH566A Δοχείο κυανής μελάνης HP 82, 28 ml

CH567A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 82, 28 ml

CH568A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 82, 28 ml

C4810A Κεφαλή εκτύπωσης HP 11 Black Printhead, μαύρο

C4811A Κεφαλή εκτύπωσης HP 11 Cyan Printhead, κυανό

C4812A Κεφαλή εκτύπωσης HP 11 Magenta Printhead, ματζέντα

C4813A Κεφαλή εκτύπωσης HP 11 Yellow Printhead, κίτρινο

Αναλώσιμα μέσων

Q1396A Χαρτί bond γενικής χρήσης HP-610 mm x 45,7 m (24 ιντσές x 150 πόδια)

C6035A Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP-610 mm x 45,7 m

C6029C Ενισχυμένο χαρτί με επικάλυψη HP-610 mm x 30,5 m (24 ιν. x 100 πόδια)

Q1412A Ενισχυμένο χαρτί HP με επικάλυψη, γενικής χρήσης-610 mm x 30,5 m (24 ιν. x 100 πόδια)

C6019B Χαρτί HP με επικάλυψη-610 mm x 45,7 m (24 ιν. x 150 πόδια)

Υπηρεσίες και υποστήριξη

UK900E HP Care Pack, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 3 έτη

UK901E HP Care Pack, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 4 έτη

UK902E HP Care Pack, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 5 έτη

UK908E HP Care Pack, επιτόπου την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 3 έτη

UK898PE HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 1 έτος

UK907PE HP Care Pack, μετά την εγγύηση, επιτόπου την ίδια εργάσιμη ημέρα εντός 4 ωρών, 13x5, 1 έτος

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων, εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/gr> <http://www.hp.com/go/designjet510>



Δημοσίευση στην EMEA 04/11 4AA22131EE

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιλαμβάνονται στις ρητές δηλώσεις που συνοδεύουν τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν πρέπει να κληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

