

Câble DisplayPort vers VGA de 1,8m - Câble Adaptateur DP vers VGA - 1080p - Câble pour Moniteur DP à VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - Connecteur DP à Verrouillage

N° de produit: DP2VGAMM6B



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6B de 1,8 m vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre nouvel ordinateur doté de DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Spécifications techniques

- **CÂBLE DISPLAYPORT VGA** : Câble DisplayPort 1.2 (HBR2) de 1,8m vous permet de connecter un écran VGA unique prenant en charge les formats 2048x1280, 1920x1200 et 1920x1080 à 60Hz ; le passage EDID et DDC assure la compatibilité entre la source et l'écran
- **COMPATIBILITÉ** : Le convertisseur numérique-analogique actif prend en charge les sources DP ou DP++ avec connecteur DP standard, y compris les stations de travail, les PC de bureau (AMD/Nvidia)/portables/à petit facteur de forme et les stations d'accueil
- **CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ** : Le câble d'adaptation a un design fin et flexible avec une puce d'adaptation intégrée au connecteur VGA, ce qui réduit l'encombrement et permet une installation ordonnée sur votre poste de travail au bureau ou à la maison
- **PORTE D'AFFICHAGE ET VERROUILLAGE VGA** : Connecteur DP à verrouillage assure une connexion solide, et la puce intégrée dans le connecteur VGA minimise la perte de signal | Prend en charge le verrouillage à vis VGA pour empêcher le câble de se détacher
- **FACILE À UTILISER** : Sans logiciel/pilote requis, le câble de conversion vidéo DP vers VGA fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, macOS, Windows et Ubuntu | Source DP vers moniteur/écran/projecteur VGA | Câble DisplayPort mâle vers VGA mâle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre d'écrans pris en charge	1
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Analogix - 9832

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions	1920x1200 / 1080p (Input)

numériques max.

Spécifications audio VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 heures

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 3.7 oz [103.7 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.7 in [22.0 cm]

Largeur du Colis 7.7 in [19.5 cm]

Hauteur du Paquet 0.8 in [2.0 cm]

Poids brut 4.5 oz [128.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis