Tarjeta de Sonido Estéreo USB Externa Adaptador Conversor con Salida SPDIF - Negro

ID del Producto: ICUSBAUDIO2D



La tarjeta de sonido externa USB, modelo ICUSBAUDIO2D, le permite agregar una salida de audio digital S/PDIF y conexiones de audio/micrófono análogo de 3,5 mm a un sistema a través de USB: una práctica manera de reemplazar el uso de una tarjeta de sonido interna sin tener que abrir la caja del ordenador.

Para sonido de cine en casa, el conversor DAC (conversor digital a análogo) USB ofrece frecuencias de muestreo de 96 KHz / 24-bits tanto para la reproducción, como la grabación, así como un puerto S/PDIF de 3,5 mm con soporte para sonido Dolby® Digital 5.1 envolvente (AC3) y pass-through DTS® (Nota: El sonido envolvente 5.1 es compatible sólo con Windows®).

Este versátil adaptador de audio USB incluye una conexión TRRS de 3,5 mm de 4 posiciones para auriculares o una combinación auriculares/micrófono. Además, un práctico control de volumen externo para ajustes rápidos, un interruptor de hardware de ecualizador (EQ) para incrementar los sonidos bajos ("Bass") o agudos ("Treble") y un indicador LED con barra de estado que muestra la frecuencia de muestreo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conexión de un ordenador a un receptor de cine en casa a través de S/PDIF, sin tener que abrir la caja del PC

• Permite agregar audio digital a un Ultrabook™ o sistema compacto, sin opciones de expansión interna

• Reemplazo o actualización del audio integrado de un ordenador portátil

Características

• Audio USB Hi-Fi de 96 KHz / 24-bits

• Salida digital S/PDIF con soporte para AC3 (Dolby Digital) y pass-through DTS

• Soporte de audio de sonido envolvente 5.1 (solo para Windows®)

• Puertos para auriculares y micrófono de 3,5 mm

• Entrada TRRS de 4 posiciones para auriculares, con soporte para micrófono

• Botón de hardware para el volumen e interruptor para ecualizador (EQ) y aumento de bajos y agudos

• Indicadores LED de frecuencia de muestreo

• Cable USB de 40 cm incluido

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Tipo de Bus	USB 2.0
	ID del Conjunto de Chips	Cmedia CM6533
Rendimiento		
	Especificaciones de Audio	Frecuencia de muestreo de 96 KHz / 24-bits
		Aprox. 91 dB SNR (ponderación A)
		Capacidad de transmisión de auriculares de 16 a 100 ohmios

Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Enchufe mini-Toslink de 3,5mm (SPDIF, fibra óptica)
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		Mac OS X® 10.6 a 10.8
		Nota: El paso de DTS es soportado únicamente en Windows 8, 8.1, y 10.
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
	Nota	La salida de sonido envolvente 5.1 solo es compatible con Windows
		El micrófono es estéreo solamente.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido
		3 - Frecuencia de muestreo de Reproducción
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Almacenamiento	
	Humedad	HR 10~90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	16.0 in [406.5 mm]
	Longitud del Producto	1.9 in [47 mm]
	Ancho del Producto	1.8 in [4.6 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [33 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de audio estéreo USB
		1 - CD del Software
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.