

## i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W

i-tec Ultra Slim Uniwersalny zasilacz sieciowy 90W 1x USB typ A i 10 konektorów do notebooków Acer Asus Compaq Dell HP IBM Lenovo Sony Toshiba Fujitsu oraz innych urządzeń zasilanych DC 5-20V



### OPIS PRODUKTU

Uniwersalny zasilacz sieciowy o mocy 90 W jest doskonałym wyborem do zasilania większości notebooków oraz innego sprzętu wymagającego napięcia w przedziale DC 5 – 20 V. Napięcie wyjściowe jest automatycznie ustawiane poprzez wybór odpowiedniego konektora zasilającego. Urządzenie posiada wbudowany port USB typu A = DC 5 V / 1 A, który może zasilать większość urządzeń mobilnych zasilanych przez USB (np. odtwarzacze MP3, zestawy głośnomówiące Bluetooth, elektroniczne ramki cyfrowe, telefony komórkowe, nawigacje samochodowe, itp.).

W przypadku zagubienia konektora dedykowanego do ładowania twojego urządzenia, ComDis Poland Sp. z o.o. umożliwia dostanie zagubionej części bezpłatnie. Na życzenie możemy wysłać również konektory wymienione na liście poniżej, które nie są zawarte w pakiecie. W takim przypadku wyślij do nas na adres pocztowy e-mail: [info@comdis.com.pl](mailto:info@comdis.com.pl) informację, jaki typ konektora mamy podesłać wraz z adresem, na jaki zamawiana część ma być wysłana.

**W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.**

### CECHY PRODUKTU

- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2 A
- Moc wyjściowa (max.): 90 W (85W dla konektorów i 5W dla USB)
- Sprawność powyżej 86%
- Napięcie wyjściowe: DC 9,5-20 V (9.5V/12V/14V/15V/16V/18V/18.5V/19V/19.5V/20V) w zależności od konektora, dla portu USB max. DC 5,25 V
- Natężenie dla DC 9,5-20 V: max. 6 A
- Natężenie dla DC 5 V USB typ A: max. 1 A
- Zabezpieczenia nadnapięciowe, nadprądowe, termiczne, zwarciovowe, bezpiecznik po stronie zasilania
- Antystatyczna obudowa wykonana z materiału o podwyższonej odporności ogniowej.
- Wymiary produktu 134,5 x 67,5 x 18 mm
- Waga produktu 260g
- Wymiary opakowania: 153 x 233 x 53 mm
- Waga opakowania: 518 g

### Zawartość opakowania

- 1x Zasilacz uniwersalny 90W (długość kabla zasilającego komputer 110 cm)
- 1x Kabel sieciowy (150 cm)
- 1x Instrukcja
- 11x Konektor do zasilania notebooka i innych urządzeń

### Wykaz dołączonych konektorów

Poniżej wykaz konektorów dołączonych do produktu. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany o nowe kompatybilne notebooki.

| Nr. | Konektor                 | Napięcie wyjściowe (Zakres) | Kompatybilny z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1  | 6.3*3.0*12.5 mm          | 15 V (14.3-15.8 V)          | TOSHIBA: 15V/3A, 15V/4A, itp. - n. p. Toshiba Portege R500                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M2  | 5.5*2.5*12.5 mm DC-F     | 16 V (15.2-16.8 V)          | IBM: 16V/2.2A, 16V/3.3A, 16V/3.5A, 16V/4.5A - n. p. IBM ThinkPad 350, ThinkPad 750                                                                                                                                                                                                                                                 |
| M3  | 6.5*4.3*12.5 mm, pin 1.4 | 16 V (15.2-16.8 V)          | SONY: 16V/3.42A, 16V/3.75A, 16V/4A; FUJITSU: 16V/3.36A, 16V/3.75A - např. Sony PCG-505, Fujitsu Lifebook S2000                                                                                                                                                                                                                     |
| M4  | 4.8*1.7*12.5 mm          | 18.5 V (17.6-19.4 V)        | HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5/3.5A, 18.5V/3.8A, 18.5V/4.9A DELTA: 19V/2.64A; ASUS: 19V/2.64A NEC: 19V/2.64A; HP EliteBook Folio, ENVY Spectre XT series Ultrabook: 18.5V/3.5V, itp. - n. p. HP/COMPAQ nx7000                                                                                                                         |
| M5  | 5.5*2.5*12.5 mm          | 19 V (18.1-20.0 V)          | IBM: 19V/3.42A; ASUS: 19V/4.74A; LS: 20V/3.25A DELL: 19V/3.16A, 19V/3.42A; COMPAQ/HP: 18.5V/4.9A, 19V/4.9A DELTA: 19V/2.64A; TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A LITEON: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.95A, 19V/4.7A GATEWAY: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A, 19V/4.74A NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A - n. p. TOSHIBA PORTEGE Z830 |
| M6  | 5.0*3.0*12.5 mm, pin 1.0 | 19 V (18.1-20.0 V)          | SAMSUNG: 19V/3.16A, 19V/3.75A, 19V/4.22A, 19V/4.74A, itp.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M7  | 5.5*2.1*12.5 mm DC-F     | 19 V (18.1-20.0 V)          | ACER: 19V/3.16A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                          |                      |                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |                      | 19V/3.42A, 19V/4.74A<br>LITEON: 19V/3.16A,<br>19V/3.42A, 19V/3.95A,<br>19V/4.7A NEC: 19V/3.16A<br>- n. p. Acer Aspire 1200,<br>Travelmate 210, 360,<br>A550 |
| M8  | 6.5*4.3*12.5 mm, pin 1.4 | 19.5 V (18.5-20.5 V) | SONY: 19.5V/2.7A,<br>19.5V/3A, 19.5V/4.1A,<br>19.5V/4.7A FUJITSU:<br>19V/3.16A, 19V/3.69A,<br>19V/4.22A , itp.                                              |
| M9  | 7.4*5.0*12.5 mm, pin 0.6 | 19.5 V (18.5-20.5 V) | DELL: 19.5 V/3.34 A, 19.5<br>V/4.62 A itp.                                                                                                                  |
| M11 | 7.9*5.5*12.5 mm, pin 0.9 | 20 V (19.0-21.0 V)   | IBM/LENOVO: 20V/4.5V,<br>20V/3.25V, itp. - n. p.<br>Lenovo ThinkPad E330                                                                                    |
| M12 | 7.4*5.0*12.5 mm, pin 0.6 | 18.5 V (17.6-19.4 V) | HP/COMPAQ 18.5V/3.5A,<br>18.6V/4.9A itp. HP<br>Ultrabook ENVY 13t<br>Spectre series: 18.5V/3.5A                                                             |
| M25 | 2.5*0.7*6.2 mm           | 19 V (18.1-20.0 V)   | ASUS: 19V/2.1A - n. p.<br>ASUS EEE PC                                                                                                                       |
| M27 | 4.5*3.0*9.0 mm, pin 0.6  | 19.5 V (18.5-20.5 V) | DELL Ultrabook: 19.5<br>V/2.31 A                                                                                                                            |
| M28 | 11*4.6*12 mm             | 20 V (19.0-21.0 V)   | LENOVO Ultrabook:<br>20V/4.5A                                                                                                                               |
| M31 | 4.5*3.0*12 mm, pin 0.6   | 19.5 V (18.5-20.5 V) | HP Envy: 19.5V/3.33A,<br>19.5V/4.62A                                                                                                                        |

\* Aktualizacja: Sierpień 2017

**W przypadku zagubienia konektora dedykowanego do ładowania twojego urządzenia, ComDis Poland Sp. z o.o. umożliwi dostanie zagubionej części bezpłatnie. Na życzenie możemy wysłać również konektory wymienione na liście poniżej, które nie są zawarte w pakiecie. W takim przypadku wyślij do nas na adres pocztowy e-mail: [info@comdis.com.pl](mailto:info@comdis.com.pl) informację, jaki typ konektora mamy podesłać wraz z adresem, na jaki zamawiana część ma być wysłana.**

## SPECYFIKACJA

| Kod produktu i-tec                   | Opis produktu i EAN                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLPA90W                              | i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W<br>EAN: 8595611700453                                                              |
| SLPA90WUK                            | i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W<br>EAN: 8595611702310                                                              |
| <b>Sprzęt komputerowy - Hardware</b> |                                                                                                                       |
| <b>Porty/Złącza</b>                  |                                                                                                                       |
| <b>Wymagania systemowe</b>           |                                                                                                                       |
| System operacyjny                    | Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - |

|                                                                          |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          | oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja. |
| <b>Zasilanie</b>                                                         |                                                      |
| Prąd wejściowy                                                           | 2 A                                                  |
| Napięcie wejściowe                                                       | 100 - 240 V AC                                       |
| Prąd wyjściowy                                                           | max. 5.25 V                                          |
| Napięcie wyjściowe                                                       | DC 9,5 - 20 V                                        |
| <b>Pozostałe funkcje</b>                                                 |                                                      |
| Kolor                                                                    | Black                                                |
| Materiał obudowy                                                         | Plastic                                              |
| Wymiary produktu                                                         | 134,5 x 67,5 x 18 mm                                 |
| Waga produktu                                                            | 260 g                                                |
| Waga produktu                                                            | 518 g                                                |
| Wymiary opakowania (dł x szer x wys)                                     | 153 x 233 x 53 mm                                    |
| <b>Obsługa posprzedażowa</b>                                             |                                                      |
| Okres gwarancji                                                          | 2 Lata                                               |
| Wsparcie techniczne                                                      | Dożywotnia - Lifetime                                |
| <b>Zawartość opakowania</b>                                              |                                                      |
| 1x Zasilacz uniwersalny 90W (długość kabla zasilającego komputer 110 cm) |                                                      |
| 1x Kabel sieciowy (150 cm)                                               |                                                      |
| 1x Instrukcja                                                            |                                                      |
| 11x Konektor do zasilania notebooka i innych urządzeń                    |                                                      |

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.9.2018