



Philips

Наушники-вкладыши TREAD

- O'Neill
- Синий

SHO2300BL/00

Мощные басы

Надежность и звукоизоляция

Сочетание мощности и прочности: два легких, но невероятно мощных 9-мм излучателя и алюминиевый корпус, способный выдержать нагрузку до 150 кг.

Преимущества

Умопомрачительный звук

- Улучшенные 9-мм излучатели обеспечивают глубокие динамичные басы и четкий звук
- Мягкие звукоизолирующие подушечки для полного погружения в музыку

Готов принять удар

- L-образный штекер для прочности и долговечности кабеля

- Сверхпрочный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой
- Металлический корпус для защиты излучателя

Превосходный комфорт

- Подушечки 3 размеров для оптимальной посадки

Характеристики

Подушечки 3 размеров

Идеальная посадка: в комплект наушников-вкладышей Philips O'Neill входят три пары подушечек.

9-мм излучатели с неодимовыми магнитами


Улучшенные 9-мм излучатели воспроизводят невероятно сбалансированный звук и четкие басы

PHILIPS

L-образный штекер

Благодаря усиленному L-образному штекеру наушники обладают высокой прочностью и долгим сроком службы.

Звукоизолирующие подушечки




Наслаждайтесь любимыми песнями, не отвлекаясь на окружающие шумы: подушечки обеспечивают плотную посадку и превосходную звукоизоляцию.

Прочный неспутывающийся кабель



Вы можете быть уверены, что надежный неспутывающийся кабель с тканевой оплеткой выдержит любые испытания на прочность.

Металлический корпус для защиты



Этим наушникам не страшны никакие повреждения! Металлический корпус и качественное прорезиненное покрытие надежно защищают от внешних воздействий: эти наушники не сломаются, даже если кто-то случайно наступит на них.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Звук

Акустическая система	Полуоткрытая
Тип магнита	Неодимовый
Звуковая катушка	CCAW
Диафрагма	Майларовый купол
Сопротивление	16 Ом
Максимальная входная мощность	30 мВт
Чувствительность	109 дБ
Диаметр излучателя	8,6 мм
Тип	Динамический
Диапазон частот	19–21 000 Гц

Код гармонизированной системы	851830
-------------------------------	--------

Внутренняя упаковка

Количество потребительских упаковок	3
Длина	18,00 см
Ширина	8,60 см
Высота	10,50 см
Вес брутто	0,23 кг
GTIN/EAN	26923410723582

Подключения

Подключение кабеля	симметричное
Длина кабеля	1,2 м
Разъем	3,5 мм
Покрывание разъема	Хромированный
Тип кабеля	Бескислородная медь (OFC)

Внешняя упаковка

Длина	38,00 см
Ширина	18,90 см
Высота	24,50 см
Вес брутто	2,10 кг
EAN	16923410723585
Количество потребительских упаковок	24

Габариты изделия

Глубина	1,25 см
высота	2,7 см
Вес	0,018 кг
ширина	2,3 см

Грузовая единица

Количество потребительских упаковок	1152
Длина	114,00 см
Ширина	75,80 см
Высота	98,00 см
Вес брутто	100,80 кг
Вес нетто	20,74 кг
GTIN/EAN	66923410723580
Тип	8845
Количество розничных упаковок на слой грузовой единицы	288

Размеры упаковки

Высота	17,50 см
Ширина	9,50 см
Глубина	2,70 см
Вес нетто	0,02 кг
Вес брутто	0,06 кг
EAN	06923410723588
Количество изделий в упаковке	1
Страна изготовления	CN

Количество слоев в грузовой единице	4
Количество внешних упаковок на слой	12



Данные для изменения
2016, Март 17

Version: 4.0.3
EAN: 06923410723588

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com