

Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct



Aktywacja drukowania bezprzewodowego z urządzeń przenośnych.



Drukowanie z każdego miejsca.

- Drukowanie w podróży dzięki funkcji bezpośredniego druku bezprzewodowego — wystarczy wybrać ze smartfona, tabletu lub laptopa drukarkę z funkcją JetDirect¹.
- Praca w różnych biurach i stały dostęp do drukowania mobilnego.

Wygodne drukowanie z urządzeń przenośnych w zasięgu ręki

- Zapewnia wygodę druku Touch-to-Print. HP JetDirect 2800w współpracuje z urządzeniami obsługującymi standard NFC poprzez połączenie P2P³.
- Aby rozpocząć drukowanie, wystarczy dotknąć w urządzeniu przenośnym drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP z funkcją JetDirect³.

Przenośne, bezpieczne rozwiązanie.

- Bez narażania bezpieczeństwa sieci: HP Jetdirect 2800w obsługuje bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe i funkcję Touch-to-Print z urządzeniami obsługującymi standard NFC^{2,3}.
- Połączenie P2P zapewnia dostęp dla użytkowników urządzeń przenośnych bez konieczności połączenia z siecią firmową.

Mobilność i zarządzanie.

- Łatwe zarządzanie HP Jetdirect 2800w we wszystkich urządzeniach w firmie za pośrednictwem aplikacji HP Web Jetadmin⁴.
- Włączanie i wyłączanie funkcji drukowania bezprzewodowego za pomocą hasła z jednego interfejsu.

¹HP Jetdirect 2800w współpracuje z drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi HP LaserJet wyposażonymi w oprogramowanie sprzętowe HP FutureSmart i kieszeń integracji sprzętu.

²Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie przenośne musi być połączone bezpośrednio do sieci WiFi drukarki obsługującej funkcję druku bezprzewodowego. W zależności od urządzenia przenośnego wymagana może być również aplikacja lub sterownik. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości drukarki od punktu dostępu.

³Urządzenie przenośne musi obsługiwać drukowanie w standardzie NFC; obecnie obsługiwane urządzenia to HP ElitePad i Samsung Galaxy Note 3. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/mobileprinting.

⁴Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie hp.com/go/webjetadmin.

Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

Dane techniczne

Zawartość opakowania

J8029A	Arkusze z instrukcją instalacji; HP J8029A 2800w; Karty gwarancyjne; 2 kable mini-USB
--------	---

Zgodność

Systemy operacyjne	Windows Server 2008, Windows 2008 (64-bitowy), Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64-bitowy), Windows XP, Windows XP (64-bitowy), Windows Server 2003, Windows 2003 (64-bitowy), Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy, Novell 5.1 lub nowszy, RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services
--------------------	--

Drukarki, obsługiwane	HP LaserJet seria M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 i M725
-----------------------	---

Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 6.0 lub nowsza; Mozilla 2.x lub nowsza; Firefox 2.x lub nowsza; Safari; Chrome
--------------------------	--

Sieci i łączność

Interfejsy (standard)	Hi-Speed USB 2.0; interfejs sieci bezprzewodowej 802.11 b/g; NFC
-----------------------	--

Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy	0 – 40°C
-------------------	----------

Temperatura przechowywania	Od -40°C do 70°C
----------------------------	------------------

Wilgotność podczas pracy	wilgotność względna od 15 do 95%
--------------------------	----------------------------------

Wilgotność przechowywania	wilgotność względna od 15 do 95%
---------------------------	----------------------------------

Parametry serwera druku

Typy sieci	Bezprzewodowa sieć LAN (802.11 b/g)
------------	-------------------------------------

Typ serwera druku	Zewnętrzny, HIP (Hardware Integration Pocket)
-------------------	---

Wbudowany serwer Web	Tak
----------------------	-----

Zarządzanie, instalowanie i konfiguracja w oprogramowaniu HP Web Jetadmin	Brak
---	------

Uaktualnianie wewnętrznego oprogramowania	Tak
---	-----

Opis zarządzania bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA2 — Personal (WPA2-AES); Hasło administratora
----------------------------------	--

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Wymiary	98 x 74 x 21 mm
---------	-----------------

W opakowaniu	224 x 152 x 58 mm
--------------	-------------------

Waga

Waga produktu	0,08 kg
---------------	---------

W opakowaniu	0,27 kg
--------------	---------

Zużycie energii

Maksymalnie	2,5 W (maks.)
-------------	---------------

Zasilanie	Akcesorium zasilane przez USB, napięcie wejściowe: 5 V, 500 mA
-----------	--

Typ zasilacza	Brak (zasilanie z USB)
---------------	------------------------

Certyfikaty

Bezpieczeństwo	UE (dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
----------------	--

Elektromagnetyczne	UE (dyrektywa EMC 2004/108/WE) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1
--------------------	---

Gwarancja

	Roczna, ograniczona gwarancja; wymiana produktu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.
--	---



Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

4AA4-9214PLE. Publikacja na region EMEA Listopad 2013