

Zo veelzijdig mogelijk productiescannen

Verbeter de efficiëntie wanneer er grote volumes worden gescand

FUJITSU Image Scanners fi-6670 en fi-6770

- **Maakt het mogelijk.** Eenvoudig te gebruiken geautomatiseerde routines voor efficiënt werken
- **Betrouwbaar.** Scan gemengde batches zonder onnodige onderbrekingen
- **Flexibel.** Geschikt voor productiescannen en ad hoc scannen
- **Responsief.** Aanpasbare bediening en gebruiksvriendelijk ontwerp voor veeleisende volumes



shaping tomorrow with you

FUJITSU

fi-6670 zij aanzicht



Productief en efficiënt documenten vastleggen voor verbetering van uw documentbeheerprocessen

Afdelingen zoals in de openbare sector of grote bedrijven die productieve scanners voor batches zoeken kunnen dit doel bereiken met de FUJITSU Image Scanners fi-6670 en fi-6770. Deze scanners bieden een hoge verwerkingssnelheid en een keur aan geautomatiseerde routines, waarmee meer documenten in een kortere tijd kunnen worden verwerkt. Hierdoor wordt de efficiëntie in alle fasen van de documentbeheerworkflow verbeterd. De bewezen papierverwerkingstechnologie en geavanceerde scanintelligentie van Fujitsu bieden gezamenlijk deze rendabele oplossing voor het scannen van documenten. Ze zorgen ervoor dat personeel zich zo min mogelijk met de verwerking van documenten hoeven te bemoeien, zodat ze hun handen vrij hebben voor taken die echt belangrijk voor hun missie zijn.

Snelheid, gemak en zekerheid

De fi-6670- en fi-6770-scanners voldoen aan alle wensen in multitaskomgevingen. De hoge afbeeldingskwaliteit, de snelle doorvoer, een uitzonderlijke gebruikerservaring en betrouwbare papierverwerking zorgen voor optimale prestaties bij archief- en documentbeheerroutines.

De scanners bieden hoge scansnelheden tot wel 90 pagina's per minuut (ppm) of 180 afbeeldingen per minuut (ipm) bij 200 dpi voor workflows of archivering conform de regelgeving. U kunt resoluties tot 600 dpi selecteren voor gespecialiseerde behoeften.

Gemengde batches regelen

Wanneer er gemengde batches van documenten met verschillende kwaliteiten, gewichten en formaten worden gedetecteerd, worden de intuïtieve mogelijkheden en rechte papierbanen van deze scanners uit de fi-serie ondersteund door de automatische documentinvoer voor 200 vel. Aangezien documenten vanaf de onderkant van de papierstapel worden ingevoerd, kan de gebruiker continu papier invoeren terwijl de scanner in bedrijf is. Gespecialiseerde documenten zoals medische elektrocardiogrammen of afdrucken van medische apparatuur kunnen ook worden verwerkt (maximaal 3 m lang). Met behulp van de ingebouwde flatbed kunnen ingebonden rapporten, boeken en kwetsbare documenten worden gescand.

Continu scannen zonder toezicht

Beide modellen van de scanner zijn standaard voorzien van ultrasone detectie van dubbele invoer. Als de sensoren detecteren dat papier dubbel wordt ingevoerd, wordt hierdoor het scanproces vroegtijdig gestopt. Dit helpt onbedoeld verlies van informatie in de gescande resultaten te voorkomen, voordat er schade aan het document kan optreden. Er kan meer geavanceerde intelligentie worden gebruikt. Zo kunt u instellen dat de sensoren bijlagen zoals plaketiketten of items met een bijgevoegde foto helpen identificeren en negeren, om verstoring van het scanproces te voorkomen.



fi-6670-bedieningsconsole

fi-6670



fi-6770

A4 Liggend op 300 dpi: 90 ppm/180 ipm
 A4 Staand op 300 dpi: 70 ppm/140 ipm
 Scan gemengde batches via de automatische documentinvoer
 voor 200 vel

Klein en ergonomisch

Eventueel ruimtegebruik is dankzij de designfuncties geen punt voor de fi-6670 en fi-6770. De fi-6770 heeft een automatische documentinvoer die 180 graden kan draaien en horizontaal kan worden bewogen, zodat deze in tal van standen voor links- of rechtshandige gebruikers en voor scangemak kan worden geplaatst. De bedieningspanelen voor de gebruiker kunnen aan elke zijde van de fi-6670 worden geplaatst, zodat dat de scannerfuncties altijd toegankelijk zijn.

Beide scanners zijn opmerkelijk compact en indrukwekkend krachtig voor hun lichte gewicht. De fi-6670 weegt slechts 17 kg en is 641 x 432 x 300 mm (B x D x H). De invoerlade kan worden verwijderd en de uitvoerlade kan worden weggeklaapt als u deze niet gebruikt, om de breedte bijna te halveren. De fi-6770 weegt 35 kg en is 690 x 500 x 342 mm (B x D x H). Er is over elke parameter nagedacht, om een scanner te bieden die zo min mogelijk ruimte inneemt en de operator maximaal comfort biedt.

Papierverwerking en beeldverbeteringssoftware met het oog op efficiëntie

De fi-6670- en fi-6770-scanner zijn uniek wat hun papierbaan betreft: die is 100% recht! Door deze rechte functionaliteit hebben documenten en gebruikers niet langer te kampen met onnodige stress.

De fi-6670 en fi-6770 zijn voorzien van krachtige software om scan- en documentbeheerbewerkingen te automatiseren. Het PaperStream IP (TWAIN & ISIS™)-stuurprogramma produceert geoptimaliseerde beeldgegevens zonder de scannerinstellingen voor verschillende documenttypen te hoeven aanpassen. PaperStream Capture is een toepassing voor het scannen van afbeeldingen waarmee operatoren afbeeldingen van uitzonderlijke kwaliteit kunnen maken. Het stelt ze in staat afbeeldingen direct in de normale workflow van de gebruiker te importeren.

Om de persoonlijke productiviteit te verbeteren kunnen afzonderlijke gebruikers met ScanSnap Manager voor de fi-serie snel ad hoc-scantaken uitvoeren en documenten naar Microsoft Office-toepassingen en Microsoft SharePoint overbrengen.

Optionele extra's



Post Imprinter (fi-667PR)

De optionele imprintereenheid drukt na het scannen identificatiemarkeringen zoals datums, alfanumerieke codes en symbolen af op de achterzijde van het originele document. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om aan bepaalde regels te voldoen. De imprinter kan als bewijs dienen dat documenten zijn vastgelegd of, in combinatie met een virtuele imprint op de gedigitaliseerde afbeelding, als kruisverwijzing worden gebruikt.

{artikelnummer – PA03576-D101}

Beheer vanaf één locatie

Met de Scanner Central Admin-software kunt u de scanners van Fujitsu vanaf één locatie in het wereldwijde systeem beheren en onderhouden. Zo beperkt u de tijd dat de scanner niet kan worden gebruikt.

Interfaces en compatibiliteit

Via het geïntegreerde bedieningspaneel en LED-scherm ziet u in één oogopslag de instellingen, de bedrijfsstatus en andere informatie. De fi-6670 en fi-6770 kunnen via USB- en SCSI-interfaces worden bediend, zodat er directe controle via TWAIN- en ISIS-stuurprogramma's mogelijk is.

fi-6770 met flatbed



Fujitsu's beste scannerstuurprogramma en software voor documentvastlegging



PaperStream IP

Scannerstuurprogramma voor hoogwaardige beeldverbetering

- Scannerstuurprogramma compatibel met TWAIN en ISIS
- Marktleidende, geïntegreerde beeldverbeteringsmogelijkheden
- Patchcode- en streepjescodeherkenning
- Vooraf gedefinieerde en aangepaste scanprofielen voor routinetaken
- Ondersteunt de gebruiker indien nodig met visuele begeleiding via 'Assisted Scan'
- Automatisch bijsnijden, automatisch rechtzetten, automatische kleurherkenning, automatische blanco-paginaherkenning en -verwijdering



PaperStream Capture

Efficiënte hoogwaardige front-endvastlegging

- Eén scantoeppassing die de routinetaak van documentvastlegging vereenvoudigt en versnelt via het concept 'Scannen met één klik'
- Heel snel, heel veel scannen met realtime beeldweergave, streepjescode detectie en indexering
- PaperStream IP-technologie voor verwerking en automatische beeldverbetering is een integraal onderdeel van PaperStream Capture en zorgt voor hoogwaardige beelden
- Scan, controleer, indexeer, publiceer in één gestroomlijnd proces dat elke gebruiker eenvoudig kan uitvoeren
- Ondersteunt ad-hocscanvereisten voor uitzonderingsverwerking via 'Assisted Scan' en wijzigt, waar nodig, onmiddellijk instellingen

Specificaties

Model	fi-6670	fi-6770
Ondersteunde besturingssystemen	Zie http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaq/ voor meer informatie	
Scannertype	ADF (automatische documentinvoer)	Automatische documentinvoer en flatbedfunctie
Scanmodi	Enkelzijdig / dubbelzijdig, kleur / grijswaarden / zwart-wit	
Beeldsensortype	Kleur-CCD (Charge Coupled Device) x 2	Kleur-CCD (Charge Coupled Device) x 3
Lichtbron	CCD-lamp x 4	CCD-lamp x 6
Documentgrootte	Automatische documentinvoer, Minimum: A8 staand (52 x 74 mm) / Maximum: A3 (297 x 420 mm) Lange pagina's scannen: 3048 mm ¹	
	–	Flatbed Maximum: 304,8 x 457,2 mm
Aanbevolen papiergewicht	31 tot 209 g/m ²	
Scansnelheid (A4 liggend) ²	Enkelzijdig: 90 ppm (200 dpi), dubbelzijdig: 180 ipm (200 dpi)	Enkelzijdig: 80 ppm (300 dpi), dubbelzijdig: 160 ipm (300 dpi)
Kleur ³ / grijswaarden ³ / zwart-wit	–	Flatbed: 0,6 seconde (200 dpi), 0,7 seconde (300 dpi)
Scansnelheid (A4 staand) ²	Enkelzijdig: 70 ppm (200 dpi), dubbelzijdig: 140 ipm (200 dpi)	Enkelzijdig: 60 ppm (300 dpi), dubbelzijdig: 120 ipm (300 dpi)
Kleur ³ / grijswaarden ³ / zwart-wit	–	Flatbed: 0,9 seconde (200 dpi), 1,1 seconde (300 dpi)
Capaciteit papierbaan ⁴	200 vel (A4: 80 g/m ²) (actieve laadbare ADF)	
Achtergrondkleuren	Wit / Zwart (selecteerbaar)	Automatische documentinvoer Wit / Zwart (selecteerbaar) Flatbed: Wit (zwart is optioneel)
Optische resolutie	600 dpi	
Resolutie uitvoer ⁵	50 tot 600 dpi (aanpasbaar in stappen van 1 dpi), 1200 dpi (stuurprogramma) ⁶	
Kleur / grijswaarden / zwart-wit	Kleur: 24 bits / 8 bits, grijswaarden: 8 bits, zwart-wit: 1 bits	
Formaat uitvoer	Ultra SCSI, USB 2.0, USB 1.1 (selecteerbaar) / Ultra SCSI: Afschermingstype 50-pens (pentype), USB: B-type	
Interface ⁷ / Vorm aansluiting	Automatische kleurdetectie, automatische detectie paginagrootte, rechtekken, automatische afdrukrichting, scheiding tussen boven/onder, meerdere afbeeldingen, lege pagina's overslaan, foutdiffusie, rasteren, kleur weglaten (R, G, B, Geen, Wit, Gespecificeerd, Verzadiging), beeldbedrukking, vereenvoudigde DTC, geavanceerde DTC, iDTC, sRGB	
Functies voor beeldverwerking	Wisselstroom, 100 tot 240 V, ±10%	
Voedingseisen	In bedrijf: 130 W of minder (slaapstand: 3 W of minder) Automatische stand-bymodus (UIT): 0,5 W of minder	
Energieverbruik	Temperatuur: 5 tot 35 °C, relatieve vochtigheid: 20 tot 80% (zonder condensatie)	
Bedrijfsomgeving	641 x 432 x 300 mm / 17 kg	
Afmetingen (B x D x H basiseenheid) ⁸ / Gewicht	690 x 500 x 342 mm / 35 kg	
Meegeleverde software / Stuurprogramma's	PaperStream IP Driver (TWAIN en ISIS ⁹), 2D Barcode voor PaperStream, softwarebedieningspaneel, Fouterstelhandleiding, PaperStream Capture, ScanSnap Manager voor de fi-serie, Scanner Central Admin-hulpmiddelen	
Milieutechnische naleving	ENERGY STAR [®] / RoHS ¹⁰ / Ecodesign ¹⁰	
Overig	Detectie van dubbele invoer	
Standaardgarantie (Inbegrepen in de productprijs)	Ultrasone sensor voor detectie van dubbele invoer	
	1 Jaar Standaardgarantie: Onsite Service - Respons op de volgende werkdag	

- ¹ Met de fi-6670/fi-6770 kunnen documenten worden gescand die langer zijn dan A3: documenten met een maximale lengte van 863 mm kunnen worden gescand in een maximale resolutie van 400 dpi. Documenten met een lengte tussen 863 en 3.048 mm kunnen worden gescand in een resolutie tussen 50 en 200 dpi (lang papier kan niet worden gescand in een resolutie die hoger is dan 400 dpi).
- ² De daadwerkelijke scansnelheden worden beïnvloed door de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht en verwerking door de software.
- ³ JPEG gecompriëerde cijfers.
- ⁴ De maximumcapaciteit hangt af van het papiergewicht.
- ⁵ De maximale uitgangsresolutie kan variëren. Dit hangt af van de grootte van het scangebied en van de vraag of er enkel- of dubbelzijdig wordt gescand.
- ⁶ Er kunnen scanbeperkingen van kracht zijn als er in een hoge resolutie wordt gescand (600 dpi of hoger). Dit hangt af van de scanmodus, de documentgrootte en het beschikbare geheugen.
- ⁷ De Ultra SCSI-interface kan niet tegelijk met USB 2.0 worden gebruikt.
- ⁸ Exclusief de papierbaan en stapelaar van de automatische documentinvoer.
- ⁹ PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan RoHS-verensten (2011/65/EU)
- ¹⁰ PFU LIMITED, een onderneming van Fujitsu, heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan vereisten van de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG)
- ¹¹ Bepaalde beperkingen zijn van toepassing, afhankelijk van geografische locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Optionele Service plannen ¹¹	Bestellen met onderdelennummer	Service beschrijving
Verlengde Garantie	U3-EXTW-LVP	3 Jaar Verlengde Garantie: Onsite Service - Respons op de volgende werkdag
Brons Serviceplan	U3-BRZE-LVP	3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld
Zilver Serviceplan	U3-SILV-LVP	3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +1 Preventieve Onderhoud per Jaar
Goud Serviceplan	U3-GOLD-LVP	3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +2 Preventieve Onderhoud per Jaar
Platina Serviceplan	U3-PLAT-LVP	3 Jaar Serviceplan: Onsite Service - 8 uur Reactie + 8 uur hersteld +3 Preventieve Onderhoud per Jaar

Onsite Service = Bezoek door monteur met reserveonderdelenkit om het product bij u op locatie te repareren.

Preventieve Onderhoud = Gepland bezoek door een monteur om het apparaat te demonteren, reinigen, smeren, opnieuw kalibreren, monteren en testen.

Alle namen, namen van fabrikanten, merken en productontwerpen zijn onderhevig aan speciale handelsmerken en zijn het handelsmerk van de fabrikant en/of het gedeponeerde handelsmerk van de respectieve eigenaars. Alle indicaties zijn niet-bindend. Technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PFU (EMEA) Limited

Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited

Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Duitsland

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited

Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italië

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited

Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spanje

Tel: +34 91 784 90 00

<http://emea.fujitsu.com/scanners>

FUJITSU