

Productinformatieblad

Specificaties



Kabelladder bevestigingskit, omkastingen, goten, zonebekabeling 4U patchframe

AR8186

EAN Code: 0731304266396

Prijs: 116,40 EUR

Overzicht

Presentatie	Kabelladder bevestigingskit inclusief twee verstelbare beugels voor het monteren van allerlei oppervlakken met bevestigingspunten voor kabelladdersystemen. Deze flexibele beugel kan worden bevestigd aan allerlei oppervlakken, zoals de bovenkant van een kabelgoot om als ladderverlenging te dienen, de bovenkant van NetShelter omkastingen om een ladder rechtstreeks naar de omkasting te geleiden, en als een bevestigingskit voor het bovenhoofdse 4U bekabelingsframe (VDIM33174).
-------------	---

Hoofd

product of component type	Kabelladder
meegeleverde apparatuur	Installatiegids Montagemateriaal 2 x beugels

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	161,5 mm
breedte	86,5 mm
diepte	65 mm
gewicht product	0,28 kg
montagezone	Bovenzijde
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,5 cm
verpakking 1 breedte	12,4 cm
verpakking 1 lengte	18,6 cm
verpakking_1_gewicht	0,75 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.