

Productinformatieblad

Specificaties



19" zwart modulair paneel voor een goede luchtstroming 1U, montage zonder gereedschap - aantal 200

AR8136BLK200

EAN Code: 0731304231301

Prijs: 1.293,00 EUR

Overzicht

Presentatie	Modulair 1U airflow-paneel voor montage zonder werktuig verhindert recirculatie door het afdekken van ongebruikte rack-plaatsen (aantal 200).
-------------	---

Hoofd

product of component type	Blindkap
number of cables	1
meegeleverde apparatuur	Gebruiksaanwijzing

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	45 mm
breedte	483 mm
diepte	28 mm
gewicht product	0,09 kg
Montagevoorkeur	No preference
Montagemethode	Gemonteerd op rack

Overeenstemming

standards	EIA-310D
-----------	----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	44,5 cm
verpakking 1 breedte	50,1 cm
verpakking 1 lengte	52,7 cm
verpakking_1_gewicht	25,856 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	91 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	87 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.