

Fiche technique du produit

Spécifications



Chute de câble (diminution du rayon) pour racks, armoires et échelles de câbles

AR8654

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Le système de chute de câble (diminution du rayon) offre un rayon de courbure adapté au câblage acheminé vers ou depuis les armoires ou les systèmes de gestion des câbles suspendus. Il se fixe en plusieurs endroits, y compris dans les orifices du toit des armoires, sur les côtés des racks à châssis ouvert, dans les ouvertures et barreaux du passe-câbles vertical des systèmes d'échelle de câbles. Le câblage est maintenu en place au moyen de fentes dans l'accessoire et de sangles avec attaches velcro (AR8621 non fourni).
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Cable organizer
Equipement fournis	Guide d'installation Matériel de montage 2 x systèmes de chute de câble (réduction du rayon)

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	64 mm
Largeur	127 mm
Profondeur	64 mm
Poids du produit	0,32 kg
Montage préconisé	No preference
Mode de montage	Non montable en rack

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,9 cm
Largeur de l'emballage 1	18,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



