

Productinformatieblad

Specificaties



Set afdekpanelen voor een goede luchtstroming (1U, 2U, 4U, 8U), zwart

AR8101BLK

EAN Code: 0731304107873

Prijs: 279,90 EUR

Overzicht

Presentatie	Airflow-paneelkit met 1U-, 2U-, 4U- en 8U-panelen verhindert recirculatie door het afdekken van ongebruikte rack-plaatsen. (aantal 1 van elke maat).
-------------	--

Hoofd

product of component type	Blindkap
aantal reeenheden	15U
number of cables	1
meegeleverde apparatuur	Montagemateriaal 1 x 1U en 2U en 4U en 8U paneel

Complementair

montagezone	Voorkant
Montagemethode	Niet rekmonteerbaar
colour	Zwart
breedte	483 mm
diepte	3 mm
net weight	2,74 kg

Milieu

standards	EIA-310D
-----------	----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,8 cm
verpakking 1 breedte	36,8 cm
verpakking 1 lengte	59,7 cm
verpakking_1_gewicht	3,42 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	12 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.