

Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter - Plateau coulissant - 100lbs/45kg - 4450x7210mm - 1U

AR8123BLK

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Étagère
Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Garnitures de friction Guide d'installation Matériel de montage

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	44 mm
Largeur	445 mm
Profondeur	721 mm
Poids du produit	13,18 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack
Profondeur de montage maximale	1016 mm
Profondeur de montage minimale	711,2 mm

Conformité

Normes	EIA-310D
--------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	81,3 cm
Largeur de l'emballage 1	83,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	17,693 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	62 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	59 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.