Productinformatieblad

Specificaties



Tussenschot voor geleiding van datakabels, NetShelter, 750mm breed, met doorvoer

AR8173BLK

EAN Code: 0731304199175

Prijs: 247,70 EUR

Overzicht

Presentatie	De Pass-Through Shielding Partition maakt geleiding van netwerkkabels langs de bovenkant van NetShelter-behuizingen en racks met vier staanders mogelijk. Twee schotten worden zonder gereedschap in diverse diepten op het bovenpaneel bevestigd. Het doorvoerschot heeft een kabelgat om het geleiden van kabels te vergemakkelijken. Elk schot wordt geleverd met aardetapeinden en één aardestrip van 203 mm.

Hoofd

product of component type	Kabelorganizer
aantal rekeenheden	0HE
number of cables	1
meegeleverde apparatuur	Installatiegids 1 x 20cm aardelus

Complementair

mounting mode	Niet rekmonteerbaar
colour	Zwart
hoogte	122 mm
breedte	747 mm
diepte	72 mm
net weight	2,27 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	21,1 cm
verpakking 1 breedte	16,5 cm
verpakking 1 lengte	74,4 cm
verpakking_1_gewicht	3,64 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**13 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**95**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative

