

Fiche technique du produit

Spécifications



NetBotz - 2 capteur universels - Surveillance - Rack NetShelter SX

NBES0303

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Capteur universel de contrôle des accès aux baies NetShelter SX.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur
Gamme de produit	Netbotz
Equipement fournis	Serre-câbles
Compatibilité produit	Capteur 4 - 20 mA Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155 Module à capteurs 120 Module caméra usb netbotz Pelco IP110-CHV9

Généralités

Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 640x480
Raccordement pris en charge	Balise d'alarme 1 Mini-din PS/2
Capteurs universels supportés	Contact porte Humidité Fumée Température
Nombre de ports de capteur universel	2
Nombre de modules à capteurs pris en charge	0
Nombre de capteurs universels pris en charge	0
Capteur d'Humidité	10...90 % +/- 5 % sans condensation RH
Nombre de caméras prises en charge	4 for en réseau 4
Plage de mesure	1,6...48,8 °C: +/- 1 °C 35...120 °F:

Physique

Hauteur	1,9 cm
Largeur	14,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Poids du produit	0,37 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Sortie

Nombre de ports	0
-----------------	---

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant pour le stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,8 cm
Largeur de l'emballage 1	23,2 cm
Longueur de l'emballage 1	16,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,489 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.