



E5 随需环绕无线扬声器

- 4.1 声道无线环绕声
- 蓝牙® aptX、AAC 和 NFC
- 2 个 HDMI In 和 HDMI out ARC
- 实木和皮革

CSS7235Y/93

具有震撼影院级环绕音效的

具有可分离式扬声器

飞利浦 Fidelio E5 扬声器通过可分离式无线后置扬声器和低音扬声器为家庭影院提供真正的环境立体声。发烧级驱动器带来均衡的动态音效。优质外形设计完美融入时尚家居装饰。

优点

在观看电视或电影时享受饱满音质

- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的音质
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 随选环绕声 - 可分离式无线环绕声扬声器

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质

- HDMI ARC 可获取所有电视声音

精心设计，提升居住空间品味


- 无线低音扬声器，令摆放井井有条
- 精美布饰完美定义，确保最佳音响效果
- 简约时尚的设计，符合现代家居



PHILIPS

特点

优质软球顶高音扬声器



借助于飞利浦的晶晰声效，您能欣赏到每一个声音细节，这种聆听方式如同感受到艺术家或指挥现场演奏一样！晶晰声效如同原音再现，无论您欣赏的是动作影片、音乐还是现场表演，都能够真实、精确地为您呈现，绝不失真。带有晶晰声效的飞利浦家庭影院可保证声音处理达到最小化，保持纯正的原始声音内容。这样，才能为您的耳朵传递最优美的声波精度。

蓝牙® (aptX® 和 AAC)



通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输

NFC 技术



使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器，便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

HDMI X 2



只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。


产品尺寸

宽度	54.2 厘米
高度	44 厘米
厚度	22 厘米
重量	5.64 千克

外箱


长度	66.4 厘米
宽度	27.8 厘米
高度	52.4 厘米
净重	11.93 千克
总重	15.4 千克
自重	3.47 千克

杜比数字和定向逻辑 II



内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

随选环绕声



不论何时，只要您需要都可以沉浸在令人称奇的环绕声中。只需将无线环绕扬声器从左、右主扬声器装置上拆下，并将其放置在房间的后部，以获得游戏和电影带来的多声道环绕声体验。活动结束后，重新安装好扬声器，尽情欣赏音乐和电视节目。采用专用的无线音频技术，以及以特别频率上工作的的环绕扬声器，完全不会有网络干扰。这是一套完善的无线环绕系统，欣赏音乐和电影时，没有音质损失。

EAN	69 23410 72670 1
用户包装数量	1

声音

音效增强	随选环绕声 夜间模式 高音和低音控制 DoubleBASS 双倍震撼低音
声音系统	杜比数字 5.1 DTS 数字环绕声
低音扬声器输出功率	90

总功率 RMS @ 30% THD	210 瓦	待机功耗	< 0.5 瓦		
卫星扬声器输出功率	120	可持续发展			
		包装	80% 可回收瓦楞纸板 大豆油墨		
扬声器					
每个环绕声扬声器的驱动器	1 个 2.5 英寸全频扬声器	尺寸	主装置 (宽 x 高 x 厚) 主装置重量 低音扬声器 (宽 x 高 x 厚) 超低音扬声器重量 重量 (含包装)		
低音炮	1 x 6.5 英寸低音扬声器				
超低音扬声器频率范围	20-150 (-3dB) 赫兹				
超低音扬声器阻抗	4 欧姆				
超低音扬声器类型	无线低音炮 低音反射系统				
每个卫星扬声器的驱动器	1 个 1 英寸软球顶高音扬声器	附件	随附的附件 2 节 AAA 电池 电源线 遥控器 安全和法律说明 商标表 用户手册 全球保修单		
附属扬声器频率范围	1 x 3 英寸全频低音扬声器				
附属扬声器阻抗	150-20K (-3dB) 赫兹				
扬声器类型	8 欧姆				
系统	2 个卫星扬声器 2.1/4.1 系统				
连接					
背面连接	数字同轴输入 数码光学输入 HDMI 1.4 输出 (ARC) HDMI IN 1 HDMI IN 2 音频输入 3.5 毫米插孔 蓝牙 APT-X 和 AAC	包装尺寸	宽度 高度 厚度 净重 总重 自重 随附产品数量 包装类型 货架摆放类型 EAN		
无线连接					
便利性					
EasyLink (HDMI-CEC)	音频回传通道 自动音频输入映射 单键式待机 遥控器 - 机器转移归向				
HDMI 功能	音频回传通道 (ARC) 内容类型				
功率					
电源	110-240V 50 赫兹				

