

Juego de Panel Obturador SmartRack de 1U, Instalación sin Herramientas, 50 piezas

NÚMERO DE MODELO: SR1UPANEL50



Destacado

- Juego de Paneles Obturadores de 1U para 19"
- 50 piezas de panel obturador de 1U incluidos para llenar de uno a 50 espacios de rack
- Mejora la eficiencia de enfriamiento
- Llena los espacios de rack sin utilizar para optimizar el flujo de aire y evitar recirculación
- Instalación sin herramientas
- Se ajusta a cualquier orificio cuadrado, gabinete compatible con EIA

El Paquete Incluye

- SR1UPANEL50 contiene 50 piezas de paneles obturadores
- Instrucciones de Instalación

General

El SR1UPANEL50 SmartRack de Tripp Lite es un juego de panel obturador de 19" 1U. El juego incluye 50 piezas para llenar desde uno hasta 50U de espacio de rack. El SR1UPANEL50 mejora la eficiencia del enfriamiento dentro del gabinete llenando el espacio de rack sin usar y optimizando el flujo de aire y evitando la recirculación. Ofrece instalación sin herramienta y se ajusta a cualquier orificio cuadrado, gabinete compatible con EIA.

Características

- Juego de paneles obturadores de 1U para 19"
- Incluye 50 piezas para llenar desde uno hasta 50U de espacio de rack
- Mejora la eficiencia del enfriamiento dentro del gabinete llenando el espacio de rack sin usar y optimizando el flujo de aire y evitando la recirculación.
- Ofrece instalación sin herramienta y se ajusta a cualquier orificio cuadrado, gabinete compatible con EIA

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332142092
Tipo de Accesorio	Panel de Paso
Clase de Accesorios	Accesorios para Rack
ENFRIAMIENTO	
Tipo de Enfriamiento	Pasivo
FÍSICAS	

Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	15.10 x 12.40 x 21.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	38.35 x 31.50 x 53.59
Peso de Envío (lb)	14.40
Peso de Envío (kg)	6.53
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.752 x 19.000 x 1.252
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 48.26 x 3.18
Peso de la Unidad (lb)	.93
Peso de la Unidad (kg)	0.42
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años