



#### Øretelefoner

- 50 mm drivere/åben bagside
- Over-ear
- Luksusørepunder med viskoelastisk skum

X2/00

## H-Fi-lyd med hjemlig komfort

Fidelio X2-hovedtelefonerne giver dig en autentisk lytteoplevelse med udsøgt lyd og komfort, i dit eget hjem. Fordyb dig i krystallklare lyddetaljer og et skræddersyet design, der er skabt for at give dig ultimativ nydelse.

#### Fordele

##### Fuld fordybelse i krystallklare lyddetaljer

- Kraftfulde 50 mm neodym-drivere, der sikrer bredt med præcist frekvensområde
- Akustisk design med åben bagside sikrer overlegen lyd kvalitet
- Dobbeltlags-ørepunder, der er konstrueret mhp. lydpræcision
- Membranen med lagdelt bevægelseskontrol leverer præcis lyd
- Forskrånende drivere, der passer til ørerne og skaber minimal lydrefleksion

##### Intuitiv og behagelig at bruge

- 3,5 mm til 6,3 mm adapter medfølger

#### Funktioner

3,5 mm til 6,3 mm adapter


- Dedikeret kabelhåndteringsklip, der giver problemfri betjening

##### Udviklet med komfort for øje

- Åndbare puder i velour, der medvirker til at fjerne tryk og varme
- Luksusørepunder med viskoelastisk skum, der giver komfort ved længere tids brug
- Selvjusterbar, luftig hovedbøjle med 3D-net, der sikrer perfekt pasform


# PHILIPS

#### Kraftige 50 mm drivere



Hver højtaler er nøje udvalgt, finindstillet og testet og bliver parret for den mest detaljerede naturlige lyd. 50 mm-driverne anvender højstyrke-neodymmagneter til at gengive al din musiks dynamik og levere afbalanceret skarp bas, gennemsligtige mellemfrekvenser og krystalklare høje frekvenser.

#### Akustisk, åbent design



En akustisk åben arkitektur eliminerer ophobning af trykluft bag ved driveren, så membranen har god og fri bevægelighed, hvilket forbedrer lydens gennemsligtighed væsentligt og opbløder forlængede høje frekvenser.

#### Åndbare puder i velour



Udviklingen af Philips Fidelio X2 starter med et omhyggeligt valg af materialer, der sikrer funktionaliteten og den ergonomiske komfort. Luksusørepunder med viskoelastisk skum matches med et velourmateriale med optimeret tæthed og høj åndbarhed for at dæmpe trykket og varmen, så de også er behagelige efter længere tids brug.

#### Kabelhånderingsklemme



#### Dobbeltlags-ørekapler

Dobbeltlags-ørekaplerne på Philips Fidelio X2 er konstrueret til at reducere resonans og vibrationer, hvorved du får fejlfri lyd med ægte præcision og kompromisløse detaljer. Den solide konstruktion i to lag sikrer holdbarheden, hvilket gør X2 til den ideelle musikledersager i hjemmet.

#### Lagdelt bevægelseskontrol




Drivere med lagdelt bevægelseskontrol (Layered Motion Control - LMC) har en polymermembran i flere lag, der omslutter et lag af dæmpende gel. Disse lag udgør en fleksibel afgrænsning og – sammen med gelen – absorberer og dæmper evt. overdrevne frekvenser, hvilket giver en jævn og fladere frekvenskarakteristik. Resultatet er en mere afbalanceret, naturlig og raffineret række af højfrekvente lyde.

#### Ørepuder med viskoelastisk skum




De materialer, der er anvendt til Fidelio X2, er omhyggeligt udvalgte for at sikre komforten ved længere tids brug samt en forbedret lyd kvalitet. De åndbare luksusørepunder med viskoelastisk skum er udviklet med henblik på optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke blot perfekt efter ørernes form, det indkapsler samtidig baslydene og holder omgivende støj ude.

#### Forskrånende drivere



Ørekapslerne er konstrueret til at vippe 15 grader, passer til ørets naturlige struktur og overvælder dig med en meget præcis og uforfalsket lyd kvalitet. Lydsignalerne kanaliseres direkte ind i dine ører og skaber en dynamisk og autentisk lydoplevelse.

#### Selvjusterbar hovedbøjle



Den selvjusterbare letvægtshovedbøjle har et luftigt 3D-net, der ikke blot er åndbart, men som er fleksibelt nok til at sikre en perfekt pasform - altid.

## Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

#### Lyd

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Frekvenskurve         | 5 - 40.000 Hz  |
| Impedans              | 30 ohm         |
| Max. belastning       | 500 mW         |
| Følsomhed             | 100 dB ved 1mW |
| Højtalerdiameter      | 50 mm          |
| Forvrængning          | < 0,1 % THD    |
| Akustisk konstruktion | Åben           |

|         |          |
|---------|----------|
| Membran | LMC      |
| Magnet  | Neodym   |
| Type    | Dynamisk |

#### Tilslutningsmuligheder

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kabeltilslutning | Aftagelig oxygenfrit kabel (3 m) |
|------------------|----------------------------------|

#### Tilbehør

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Adapterstik | 3,5-6,3 mm adapter |
| Kabelføring | Kabelholder        |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Bredde                    | 25,50 cm       |
| Højde                     | 31,00 cm       |
| Bruttovægt                | 2,15 kg        |
| EAN                       | 16923410731689 |
| Antal forbrugeremballager | 2              |

#### Produktmål

|        |         |
|--------|---------|
| Dybde  | 11 cm   |
| Højde  | 23 cm   |
| Vægt   | 0,38 kg |
| Bredde | 19 cm   |

#### Emballagens mål

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Højde                       | 32,00 cm       |
| Bredde                      | 24,00 cm       |
| Dybde                       | 12,00 cm       |
| Nettovægt                   | 0,44 kg        |
| Bruttovægt                  | 0,91 kg        |
| EAN                         | 06923410731682 |
| Antal medfølgende produkter | 1              |
| Oprindelsesland             | CN             |
| Harmoniseret systemkode     | 851830         |

#### Pakkeenhed

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Antal forbrugeremballager    | 96             |
| Længde                       | 106,00 cm      |
| Bredde                       | 76,50 cm       |
| Højde                        | 124,00 cm      |
| Bruttovægt                   | 105,60 kg      |
| Nettovægt                    | 41,76 kg       |
| GTIN/EAN                     | 66923410731684 |
| Type                         | 8845           |
| Antal CTI'er pr. stabellag   | 24             |
| Antal stabellag pr. enhed    | 4              |
| Antal yderemballager pr. lag | 12             |

#### Yderemballage

|        |          |
|--------|----------|
| Længde | 26,50 cm |
|--------|----------|



registrerede til at ændre  
2017, juli 29

Version: 4.1.4  
EAN: 06923410731682

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)