

Flexibilná
priestorovo úsporná
monochromatická
laserová tlačiareň
s pripojením cez
rozhrania Wi-Fi a Ethernet
a mobilným pripojením

i-SENSYS
LBP6230dw

you can



Monochromatická laserová tlačiareň s mobilným a sieťovým pripojením a rozhraním Wi-Fi pre malé a domáce kancelárie

Táto monochromatická laserová tlačiareň s rozhraním Wi-Fi, sieťovým a mobilným pripojením, automatickou obojstrannou tlačou a množstvom funkcií šetriacich energiu a čas je ideálna pre malé a domáce kancelárie.

Kľúčové vlastnosti

- Všestranná kompaktná monochromatická laserová tlačiareň s rozhraním Wi-Fi, ideálna pre malé a domáce kancelárie
- Pripojenie cez rozhrania Wi-Fi and Ethernet umožňuje bezproblémové využívanie zariadení v sieti a bezdrôtovú tlač
- Tlačte priamo zo smartfónov a tabletov pomocou aplikácie mobilnej tlače od spoločnosti Canon
- Žiadne čakanie na dokumenty vďaka technológii rýchleho prvého výtlačku od spoločnosti Canon a rýchlosti tlače 25 str./min
- Šetrite papier a peniaze vďaka obojstrannej tlači
- Nízka spotreba papiera a najvyššia energetická účinnosť na trhu
- Vďaka tichej prevádzke vás nebude rušiť pri práci
- Recyklovateľná univerzálna tlačová kazeta All-in-One umožňuje prevádzku bez údržby
- Štýlový priestorovo úsporný dizajn, ktorý je možné umiestniť prakticky kamkoľvek

Obsah balenia

Hlavná jednotka, štartovacia kazeta, napájací kábel, kábel USB, inštalačný hárok, záručný list, disky CD s používateľským softvérom

Rozmery (Š x H x V)

379 mm x 293 mm x 243 mm

Podporované operačné systémy

Windows Win 8.1 (32-bitový/64-bitový)/Win 8 (32-bitový/64-bitový)/Win 7 (32-bitový/64-bitový)/Win Vista (32-bitový/64-bitový)/XP (32-bitový/64-bitový)/server 2012 (32-bitový/64-bitový)/server 2012 R2 (64-bitový)/server 2008 (32-bitový/64-bitový)/server 2008 R2 (64-bitový)/2003 server (32-bitový/64-bitový)

Mac OS 10.6 až 10.9

Linux * (*webová distribúcia)/Citrix (FR2)



TLAČ



KOPÍROVANIE



FAX



SKENOVANIE



Wi-Fi

Canon

Technické údaje



1 Zásobník na 250 listov
2 Kazeta 726

JEDNOTKA TLAČIARNE Rýchlosť tlače Metóda tlače Kvalita tlače Rozlíšenie tlače Čas zahriatia Čas vytlačenia prvej strany Cyklus zafarbenia Okraje tlače	25 str./min. čiernobiely (A4) Čiernobiela tlač laserovým lúčom Až 1 200 x 1 200 dpi Až 600 x 600 dpi Približne 0,5 sekundy z režimu spánku 10 sekúnd alebo menej od zapnutia Pribl. 6 sekúnd Max. 8 000 strán za mesiac 5 mm zhora, zdola, zľava a sprava
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI Vstup na papier (štandardný) Výstup papiera Typy médií Veľkosti médií Hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník na 250 listov Otvor na ručné podávanie 1 listu 100 hárkov lícovou stranou nadol Obyčajný papier, ťažký papier, priehľadné fólie, štítky, karty registra, obálky Viacúčelový zásobník: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastné veľkosti COM10/Monarch/C5/DL šírka 76,2 až 216 mm x dĺžka 187 až 356 mm Otvor na ručné podávanie: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/vlastné veľkosti COM10/Monarch/C5/DL/karta registra šírka 76,2 až 216 mm x dĺžka 127 až 356 mm Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Otvor na ručné podávanie: 60 až 163 g/m ²
VŠEOBECNÉ FUNKCIE Požiadavky na napájanie Príkon Hladina hluku Rozmery (Š x H x V) mm Hmotnosť Prevádzkové prostredie Ovládací panel	Stried. prúd 220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálne: pribl. 1 100 W alebo menej Aktívny režim: priemerne pribl. 420 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 1,4 W alebo menej Pohotovostný režim: pribl. 2,2 W alebo menej (Wi-Fi) Režim spánku: pribl. 0,9 W alebo menej Režim spánku: pribl. 1,6 W alebo menej (Wi-Fi) Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,7 kWh/týždeň Akustický výkon ¹ : Aktívny režim: 6,77 B alebo menej Pohotovostný režim: nepočuteľný Akustický tlak ¹ : Aktívny režim: 52 dB(A) Pohotovostný režim: nepočuteľný 379 mm x 293 mm x 243 mm Pribl. 7 kg Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 5 indikátorov LED, 4 obslužné tlačidlá

OVLÁDAČ Pamäť Jazyky tlačiarne Rozhranie a možnosti pripojenia Kompatibilita s operačnými systémami	64 MB UFRIL-LT USB 2.0 vysokorychlostné, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g/n Win 8.1 (32/64-bitový)/Win 8(32/64-bitový)/ Win 8.1 (32-bitový/64-bitový)/Win 8 (32-bitový/64-bitový)/ Win 7 (32-bitový/64-bitový)/Win Vista (32-bitový/64-bitový)/ XP (32-bitový/64-bitový)/Server 2012 (32-bitový/64-bitový)/Server 2012 R2 (64-bitový)/Server 2008 (32-bitový/64-bitový)/Server 2008 R2 (64-bitový)/2003 Server (32-bitový/64-bitový)/Mac OSX 10.6 až / Linux2/Citrix (FR2 a novší)
SPOTREBNÝ MATERIÁL Univerzálne kazety All-in-One	Štandard: kazeta 726 (2 100 strán ³) ⁴
Poznámka pod čiarou ⁽¹⁾ Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 9296 ⁽²⁾ Len webová distribúcia ⁽³⁾ Podľa normy ISO/IEC 19752 ⁽⁴⁾ Tlačiareň sa dodáva so štartovacím zásobníkom na 900 stránok	
Štandardné výluky záruk Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	

