

Fiche technique du produit

Spécifications



Smart-UPS - Kit de rails - Transforme tour en rack - Pour Smart-UPS On-line SRT

SRTRK2

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Kit de montage
Équipement fournis	Guide d'installation Matériel de montage Supports de montage en rack
Gamme de produit	Smart-UPS Accessoires

Physique

Couleur	Gris
Hauteur	44 mm
Largeur	527 mm
Profondeur	89 mm
Poids du produit	2,73 kg
Mode d'installation	Monté en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-76...140 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température de l'air ambiant pour le stockage	-76...140 °C
Altitude de stockage	0...3048 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,1 cm
Largeur de l'emballage 1	14,2 cm
Longueur de l'emballage 1	69,6 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,640 kg
Type d'emballage 2	P12

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	64,650 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	719 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	29 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	1 739 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	65
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.