



Zenit-kotiteatterikaiuttimet

- Langatt. 5.1-takakaiuttimet, subwoofer
- Bluetooth® ja NFC
- HDMI 4K-2K

CSS5530G/12

Luonnollisen puhtaat linjat

Ei johtosotkuja

Modernit, laadukkaista materiaaleista valmistetut Philips Zenit -kotiteatterikaiuttimet tuottavat luonnollisen ja tasapainoisen äänen. Piilotetut johdot ja langattomat takakaiuttimet takaavat siistin ilmeen kotiin.

Hyödyt

Täydentää kotiasi

- Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer – vaivatonta käyttöä
- Johdot pysyvät näppärästi järjestyksessä
- Aito puuviimeistely kodin moderniin sisustukseen

Upea kuuntelukokemus

- MTM-kaiuttimilla suuri äänenvoimakkuus ja laadukas äänentoisto
- Subwooferin alusta heijastaa äänet tasaisesti
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Ominaisuudet

Langattomat takakaiuttimet ja subwoofer

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti Ultra HD -sisällöstä HDMI 4K2K -tekniikalla
- Langaton Bluetooth-suorasiirto musiikkilaitteista
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- HDMI ARC mahdollistaa äänentoiston TV:stä

Näppärä johtojen hallinta

PHILIPS


MTM-kaiuttimet

Kaikkien pää- ja satelliittikaiuttimien midwoofer-diskanttikaiutin-midwoofer (MTM) -kokoonpanojen ansiosta äänikokemus on aina laadukas ja äänenvoimakkuus suuri kaiutinetäisyydestä riippumatta. Nauti kristallinkirkkaasta äänestä ilman häiriöitä.

Subwooferin ääniä heijastava alusta

Kupolinmuotoinen alusta syventää ja korostaa bassoääniä entisestään, sillä se heijastaa äänet tasaisesti kaikkiin suuntiin. Rakenne ehkäisee myös äänen vaimenemista, kun subwoofer on maton päällä.

Langaton Bluetooth-suoratoisto




NFC-tekniikka



Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Dolby Digital ja Pro Logic II



Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

HDMI ARC

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Ääni

Äänenparannus	Kristallinkirkas ääni Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Prologic II
Äänentoistojärjestelmä	Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Pro Logic 2
Kokonaisteho (RMS), 10 % THD	420 W
Keskikaiuttimen lähtöteho	40 W
Satelliittikaiuttimen lähtöteho	40 W
Subwooferin lähtöteho	220 W

Kaiuttimet

Järjestelmä	5.1-järjestelmä
Kaiutintyyppit	1 keskikaiutin 4 satelliittikaiutinta 1 subwoofer
kaiutinelementtiä keskikaiuttimessa	2 koko äänialueen racetrack-bassokaiutinta Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
Keskikaiuttimen taajuusalue	80–18 000 Hz
Keskikaiuttimen impedanssi	4 ohmia
Satelliittikaiutinelementit	2 x 2,5" koko äänialueen bassokaiuttimet Yksi 1 tuuman diskanttikaiutin
Satelliittikaiuttimien taajuusalue	120–18 000 Hz

Satelliittikaiuttimien impedanssi	5 ohmia
Subwoofer	Langaton subwoofer Bassorefleksijärjestelmä
Subwooferin ohjain	1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
Subwooferin taajuudet	45 - 150 Hz
Subwooferin impedanssi	3 ohmia

Liitännät

Takaliitännät	Digitaalinen optinen tulo Äänitulo, 3,5 mm Easy-Fit-kaiutlinliitännät 1 HDMI-tulo HDMI-lähtö (4K-läpivienti, ARC) USB-ääni (5 V, 500 mA DC)
Langattomat yhteydet	Bluetooth 4.1 NFC Langattomat takakaiuttimet Langaton subwoofer

Käyttömukavuus

EasyLink (HDMI-CEC)	ARC (Audio Return Channel) Automaattinen äänitulomääritys Valmiustila yhdellä painikkeella Kaukosäädin-Passthrough
HDMI-ominaisuudet	4K-läpiviennin tuki (30 fps) ARC (Audio Return Channel) Sisältötyyppi

Virta

Keskikaiuttimen virtalähde	100-240 V AC, 50-60 Hz
Subwooferin virtalähde	Verkkolaitteen kautta
Langattoman vastaanottimen virtalähde	220-240 V AC, 50-60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa	110-240 V AC, 50-60 Hz
	<0,5 W

Ympäristö

Pakkaus	80 % kierrätettyä aaltopahvia Soijapohjainen muste
---------	---

Mitat

Subwoofer (L x K x S)	228 x 406 x 265 mm
Keskikaiutin (L x K x S)	580 x 52 x 98 mm
Satelliittikaiutin (L x K x S)	110 x 301 x 110 mm
Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus	5 m
Keskikaiuttimen paino	1,3 kg
Satelliittikaiuttimen paino	1,2 kg
Subwooferin paino	5,7 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet	Kaukosäädin Langaton takäänivastaanotin AAA-paristo (x1) Verkkolaite Virtajohto (x3) Seinätelineet (x4) Ruuvit (x8)
-------------------------------	---

Käyttöopas
Maailmanlaajuinen takuuvihko
Turvallisuus- ja lakitietovihko
Tavaramerkkisivu

Ulompi pakkaus

EAN	48 95185 60735 1
Kokonaispaino	15,24 kg
Korkeus	41,5 cm
Pituus	79,5 cm
Nettopaino	12 kg
Kuluttajapakkausten määrä	1
Taara	3,24 kg
Leveys	28 cm

Tuotteen mitat

Syvyys	9,8 cm
Korkeus	5,35 cm
Paino	1,5 kg
Leveys	58 cm

Pakkauksen mitat

Korkeus	41,50 cm
Leveys	79,50 cm
Syvyys	28,00 cm
Nettopaino	12,00 kg
Kokonaispaino	15,24 kg
EAN	04895185607351
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	CN
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	851822



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
2017, Elokuu 5
Version: 4.0.6
EAN: 04895185607351

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com