



Zenit-hjemmekinohøytalere

- 5.1 trådløse bakre høytalere og sub
- Bluetooth® og NFC
- HDMI 4K-2K

CSS5530G/12

Omfavn stilen og få følelsen av zen

Uten ledninger og rot

Omfavn den rene enkelheten til Philips Zenit-hjemmekinohøytalere i moderne og autentiske materialer, som gir naturlig og balansert lyd. Smart kabelføring og trådløse bakre høytalere sørger for en ryddig og enestående opplevelse.

Fordeler

Utformet for å forbedre rommet

- Trådløse bakre høytalere og subwoofer for problemfri installering
- Smart kabelhåndtering for organiserte kabler i rommet
- Overflate i ekte tre for moderne hjemmeinnredning

Flott lydopplevelse

- MTM-høytalere sørger for høy lyd med ekte gjengivelse
- Subwooferbassreflektor sprer lyden jevnt
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

Nyt all underholdningen

- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
- Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenhetene dine
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- HDMI ARC gir tilgang til all lyd fra TVen

Funksjoner

Trådløse bakre høytalere og subwoofer

Smart kabelhåndtering

PHILIPS

MTM-høytalere

Oppsettet mellomtonehøytaler-diskant-mellomtonehøytaler (MTM) i alle hoved- og satellitthøytalene sørger for høy lyd med ekte gjengivelse, uansett lytterposisjon. Du får alltid krystallklar lyd uten forvrengninger uansett hvor du sitter.

Subwooferbassreflektor

En kuppelformet bassreflektor gir en sterkere og dypere bass ved å sende lyden jevnt i alle retninger. Designen hindrer også at lyden blir dempet når subwooferen plasseres på et teppe.

Trådløs streaming med Bluetooth




NFC-teknologi



Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høytaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høytaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.

Dolby Digital og Pro Logic II



En innebygd Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

HDMI ARC

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lyd

Lydforbedring	Krystallklar lyd Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Prologic II
Lydsystem	Dolby Digital 5.1 Dolby Pro Logic 2
Total effekt, RMS ved 10 % THD	420 W
Utgangseffekt for senterhøytaler	40 W
Utgangseffekt for satellitthøytaler	40 W
Utgangseffekt for subwoofer	220 W

Høytalere

System	5.1-system
Høytalertyper	1 x senterhøytaler 4 x satellitthøytalere 1x subwoofer
Drivere per senterhøytaler	Tospros fulltonewoofer
Frekvensområde, senterhøytaler	1 x 1" diskant-høytaler 80 Hz–18 000 Hz
Impedans, senterh.	4 ohm
Drivere per satellitthøytaler	2 x 2,5" fulltonewoofer
Frekvensområde, satellitthøytaler	1 x 1" diskant-høytaler 120 Hz–18 000 Hz
Impedans, satellitt-høyt.	5 ohm
Subbasshøytalertype	Trådløs subwoofer Bassreflekssystem

Subbasshøytalerelement	1 x 6,5" woofer
Frekvensområde for subwoofer	45–150 Hz
Impedans, subbass-høytaler	3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

Tilkoblinger bak	Digital optisk inngang Lyddingang på 3,5 mm Easy-Fit-jackplugger for høytaler HDMI inn (x1) HDMI ut (4K-gjennomstrømming, ARC) USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
Trådløse tilkoblinger	Bluetooth 4.1 NFC Trådløse bakhøytalere Trådløs subwoofer

Anvendelighet

EasyLink (HDMI-CEC)	Audio Return Channel Automatisk lydingangskalibrering Ettrykks standby Fjernkontrollgjennomgang
HDMI-funksjoner	Støtter 4K-gjennomstrømming (30 bps) Audio Return Channel (ARC) Innholdstype

Drift

Strømforsyning til senterhøytaler	100–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforsyning for subwoofer	Via strømadapter 220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforsyning fra trådløs boks	110–240 V AC, 50/60 Hz
Effektforbruk i standby	< 0,5 W

Bærekraftighet

Emballasje	80 % resirkulert korrugert brett Soyabasert blekk
------------	--

Mål

Subwoofer (B x H x D)	228 x 406 x 265 millimeter
Senterhøytaler (B x H x D)	580 x 52 x 98 millimeter
Satellitthøytaler (B x H x D)	110 x 301 x 110 millimeter
Kabellengde for satellitthøytaler	5 m
Vekt, senterhøytaler	1,3 kg
Vekt på satellitthøytaler	1,2 kg
Vekt, subwoofer	5,7 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør	Fjernkontroll Trådløs bakre lydmodtager AAA-batteri (x1) Strømadapter Strømledning (x3) Veggmonteringsbraketter (x4) Skruer (x8)
------------------	--

Brukerhåndbok
Verdensomfattende garantihefte
Brosjyre med sikkerhetsinformasjon
og juridisk informasjon
Varemerkeark

Ytre eske

EAN	48 95185 60735 1
Bruttovekt	15,24 kg
Høyde	41,5 cm
Lengde	79,5 cm
Nettovekt	12 kg
Antall kundepakker	1
Taravekt	3,24 kg
Bredde	28 cm

Produktmål

Dybde	9,8 cm
Høyde	5,35 cm
Vekt	1,5 kg
Bredde	58 cm

Mål, emballasje

Høyde	41,50 cm
Bredde	79,50 cm
Dybde	28,00 cm
Nettovekt	12,00 kg
Bruttovekt	15,24 kg
EAN	04895185607351
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851822



data kan endres
2017, August 5
Version: 4.0.6
EAN: 04895185607351

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com