

VGA con convertidor de Audio RCA Estéreo a HDMI con función de Escalador

NÚMERO DE MODELO: P116-000-HDSC2



Convierte y actualiza video analógico VGA y audio estéreo RCA para visualización en un monitor HDMI sin tener que actualizar el equipo fuente. Ideal para instalaciones de audio/video domésticas, presentaciones de medios y señalización digital.

General

El Convertidor/Escalador de VGA con Audio Estéreo RCA a HDMI P116-000-HDSC2 le ahorra dinero en costosas actualizaciones de computadora convirtiendo y escalando una señal de video VGA para visualizarla en una pantalla HDMI. El escalador incorporado mejora la señal de entrada VGA, lo que le permite mostrar una imagen de video de 720p o 1080p de alta definición en las instalaciones de audio y video de su hogar, presentaciones de medios o anuncios digitales usando sus ya probados equipos con fuentes analógicas. La unidad está lista para usarse como se entrega, sin necesidad de software ni controladores.

Conecte los puertos de video VGA hembra y de audio estéreo RCA de la unidad a su computadora y el puerto HDMI hembra al proyector, monitor o televisor HDMI (los cables de video VGA y estéreo RCA se venden por separado). La unidad actualiza automáticamente la señal de video a 720p. Para cambiar la visualización a 1080p, pulse el botón en la unidad. Además de resoluciones de video de alta definición de hasta 1080p, el P116-000-HDSC2 también admite resoluciones de video de entrada a computadora de hasta 1920 x 1440 (@ 60 Hz), que se escalan hasta 720p o 1080p en la pantalla. También admite un ancho de banda de HDMI de 165 MHz (1.65 Gbps por canal) y color verdadero de 24 bits (8 bits por canal).

Características

Convierte y Actualiza de VGA a HDMI

- Ideal para instalaciones domésticas de audio/video, presentaciones de medios y anuncios digitales
- Actualiza video automáticamente a 720p; alternando entre 720p y 1080p con el botón en la unidad
- Admite resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1440 (a 60Hz)
- Admite un ancho de banda de HDMI de 165 MHz (1.65 Gbps por canal) y Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)

Conveniente Conectar y Usar

- Lista para usarse al sacarse de la caja—sin necesidad de software ni controladores.
- Conecta fácilmente los puertos VGA y Estéreo RCA y el puerto HDMI de la pantalla
- Elimina la necesidad de costosas actualizaciones de los equipos

Destacado

- Convierte el Video VGA y el audio Estéreo RCA para su uso en un monitor HDMI
- El escalador incorporado actualiza la señal de entrada VGA en un monitor HD de 720p o 1080p
- Admite resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1440 (a 60Hz)
- Admite Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)
- Conectar y usar—No requiere instalar software ni controladores

Requisitos del Sistema

- Fuente con puertos de video VGA y audio estéreo RCA
- Pantalla con puerto HDMI

El Paquete Incluye

- Convertidor/Escalador de VGA con Audio RCA Estéreo a HDMI P116-000-HDSC2
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60 Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 2A, 1.22 m [4 pies])
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332188342
Tipo de Producto	Video Adapter
Tecnología	HDMI; Audio Estéreo; VGA / SVGA
POTENCIA	
Adaptador de CA	Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A; Salida: 5V, 2A, 1.22 m [4 pies]
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.40 x 6.70 x 5.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.10 x 17.02 x 12.70
Peso de Envío (lb)	2.00
Peso de Envío (kg)	0.91
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.000 x 3.500 x 2.800
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	2.5 x 8.9 x 7.1
Peso de la Unidad (lb)	0.3
Peso de la Unidad (kg)	0.14
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	de 0 °C a 70 °C [32 °F a 158 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	de -10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	de 5% a 95% de HR, Sin Condensación
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	(2) RCA (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.