

STD SC-P6000 SureColor Spectro



الخصائص الرئيسية

- **أحبار صبغية UltraChrome HD**
إنتاج ألوان عالية الدقة بنسبة 93% من Pantone 1®
- **رأس طباعة TFP بتقنية PrecisionCore من إبسون**
ضمان تحقيق نتائج متسقة ومطبوعات ذات جودة عالية ويعتمد عليها
- **مقاومة متميزة لتأثير الضوء**
مطبوعات على ورق صور Premium Glossy لمدة طويلة تصل إلى 60 سنة Photo 2
- **خراطيش حبر عالية السعة**
دورات طباعة أطول بين مرات استبدال خراطيش الحبر
- **سهولة الاستخدام**
لوحة تحكم واضحة ومزودة بشاشة عرض بلورية وقرص ثابت اختياري بسعة LCD 320 جيجابايت

1 لتحقيق

إنتاج متسق لمطبوعات وتجارب طباعية احترافية وعالية الجودة ودقيقة وتدوم طويلاً للصور الفوتوغرافية، والأعمال الفنية، على مجموعة متنوعة من الوسائط

يمكنك إنتاج مطبوعات، وتجارب طباعية احترافية بأعلى مستويات الجودة باستخدام هذا الطراز مقاس 24 بوصة من طابعات الصور ووحدات تصحيح التجارب الطباعية. ويمتاز الطراز SC-P6000 STD Spectro من الألوان المعتمدة من 93% من إنتاج Pantone بقدرته على إنتاج استنساخ عالي الدقة، كما يأتي مجهزاً بمجموعة أحبار تتألف من ثمانية ألوان، وكذلك رأس طباعة من إبسون لتحقيق نتائج دقيقة تدوم طويلاً. وتقتصر هذه PrecisionCore بتقنية TFP الهندسة المتقدمة بمجموعة متنوعة من الميزات سهلة الاستخدام.

نطاق لوني واسع

يحتوي الطراز SC-P6000 STD Spectro على مجموعة أحبار صبغية UltraChrome HD مكونة من ثمانية ألوان، كما ينتج 93% من الألوان المعتمدة من Pantone 1® لتحقيق نتائج فائقة الجودة وعالية الدقة مع ألوان مشرقة وساطعة. وللحصول على مطبوعات مذهلة، يساعد وضع الأسود والأبيض المتقدم على إنتاج درجات عالية الكثافة وغامقة وغنية من اللون الأسود وتدرجات لونية سلسلة جداً.

اعتمادية وكفاءة في الأداء

من خلال الاستفادة من رأس طباعة TFP بتقنية PrecisionCore من إبسون والوظيفة الآلية لفحص الفوهات، يمكن أن يتأكد المستخدمون من أنهم سيحصلون على نتائج متسقة ومطبوعات بأعلى جودة. ويتم ضمان الاستنساخ الثابت للألوان، مرة تلو الأخرى، دون الحاجة إلى استخدام وظائف إضافية باهظة، وذلك بفضل الأداة المساعدة Epson Colour Calibration ووحدة لإجراء قياسات سريعة ودقيقة للألوان X-Rite المدعومة بتقنية الألوان Spectroproofer 3.

سهولة في الاستخدام وتكلفة معقولة

تم تصميم كل جانب من جوانب الطابعة لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام واعتمادية الأداء. ويمكن تغيير الوسائط بشكل سريع وبسيط باستخدام قائمة ولوحة تحكم واضحة ومزودة بشاشة عرض بلورية LCD، كما أن الاختيار المتاح من خراطيش الحبر الفردية بسعة 350 مل و700 مل يسمح بإجراء دورات طباعة أطول بين مرات استبدال خراطيش الحبر. وفي ظل وجود قرص ثابت اختياري بسعة 320 جيجابايت، يمكن للمستخدمين توفير مساحة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتخزين مهام متعددة على الطابعة بحيث تكون جاهزة للإخراج.

نتائج تدوم طويلاً

ستستمر المطبوعات في الظهور بأفضل حالاتها لفترة طويلة بعد إنتاجها، وذلك بفضل مقاومتها المتميزة لتأثير الضوء. وفي واقع الأمر، يمكن أن تدوم المطبوعات على ورق صور لمدة طويلة لا تقل عن 60 سنة Premium Glossy Photo 2.

Spectro STD SC-P6000 SureColor

نطاق التسليم

- جهاز أساسي
- تعليمات تركيب
- تعليمات استخدام CD
- مشغل و برامج مساعدة CD
- وثيقة الضمان
- كابل للكهرباء
- برامج CD

المواد الاستهلاكية

- (C13S041893) Photo Paper Gloss, 24" x 30.5 m, 250g/m{2}
- (C13S041342) Archival Matte Paper - A4 - 50 Sheets
- (C13T804100) Singlepack Photo Black T804100 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804200) Singlepack Cyan T804200 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804300) Singlepack Vivid Magenta T804300 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804400) Singlepack Yellow T804400 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804500) Singlepack Light Cyan T804500 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804600) Singlepack Vivid Light Magenta T804600 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804700) Singlepack Light Black T804700 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804800) Singlepack Matte Black T804800 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T804900) Singlepack Light Light Black T804900 UltraChrome HDX/HD 700ml
- (C13T824100) Singlepack Photo Black T824100 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824200) Singlepack Cyan T824200 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824300) Singlepack Vivid Magenta T824300 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824400) Singlepack Yellow T824400 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824500) Singlepack Light Cyan T824500 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824600) Singlepack Vivid Light Magenta T824600 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824700) Singlepack Light Black T824700 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824800) Singlepack Matte Black T824800 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T824900) Singlepack Light Light Black T824900 UltraChrome HDX/HD 350ml
- (C13T699700) Maintenance Box T699700
- (C13S041340) Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{2}, 50 Sheets
- (C13S041344) Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 Sheets
- (C13S042313) Cold Press Bright 17" x 15m
- (C13S042314) Cold Press Bright 24" x 15m
- (C13S042310) Cold Press Bright, A3+, 25 Sheets
- (C13S042312) Cold Press Bright, DIN A2, 25 Sheets
- (C13S042303) Cold Press Natural 17" x 15m
- (C13S042304) Cold Press Natural 24" x 15m
- (C13S042300) Cold Press Natural, A3+, 25 sheets
- (C13S042302) Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets
- (C13S042144) Commercial Proofing Paper Roll, 13" x 30.5 m, 250g/m{2}

1. تعتبر علامة PANTONE® ملكية خاصة لشركة Pantone LLC.

تغطية بنسبة 93% لورق المعطل التيب PANTONE FORMULA GUIDE

استناداً إلى ورق التغطية Epsom Proofing Paper White Laminat

الذي تم طابعه ببرنامج تشغيل طابعات إبسون بنقطة 2880 x 1440 نقطة في البوصة. وقد تبيان تغطية PANTONE عند الباستخدام ببرنامج RIP تابع لجهة خارجية.
2. الرقم عبارة عن تقدير يستند إلى معيار قياس JEITA CP 3901A:
 3. • الورق الالام (حجم A4)
 4. • درجة الحرارة: 23 درجة مئوية
 5. • الرطوبة: 50%
6. • يتطلب تشغيل وحدة SpectroProofer ببرامج اضافية تابعة لجهات خارجية، و قد مررقة في عوة البليو.

مواصفات المنتج

التقنية	التقنية الأحدث
الأكوان	أسود خفيف، أسود خفيف للغاية، أسود للصور، أسود غير لامع، سماوي، سماوي فاتح، أصفر، أرجواني مقمع
تكوين الفوهات	بالحيوية، أرجواني فاتح مقمع بالحيوية
سعة خزان الحبر	360 الفوهات السوداء، 360 الفوهات لكل لون
الحجم الأدنى للطبقات	700 مل
	مع تقنية القطيرة متغيرة الحجم، 3.5 pl
التعامل مع الورق/الوسائط	الوضع 3: 1 (م، أعلى)، 3 م (اليمين)، 14 م (أسفل)، 3 م (اليسار)
وسائط ورقة هوامش الطباعة	0.08 م - 1.5 م
السبك المناسب للورق	A1, A2, A3+, A3, A4, 17 " (43,2 سم)، المستخدم المعرف (61,0 سم)، B2, B3, B4
أشكال الورق	لا
مزدوج	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm
طباعة بلا حدود على	

عام	65 واط، 19 واط (الوضع الاقتصادي)، 2 واط (وضع الاستعداد)، 0.5 واط (إيقاف)
إستهلاك الطاقة	تيار متناوب 100 فلف - 240 فلف، 50 هرتز - 60 هرتز
فولتية المنتج	(الارتفاع x العرض x عمق) مم (1,218 x 667 x 1,365)
أبعاد المنتج	140 كجم
وزن المنتج	التشغيل: 6.5 (A) (B)
أداء الصوت	التشغيل: 47 ديسيبل (أ)
مستوى الضوضاء	
وظائف أخرى	طابعة: 1 GB ESC/P-R
الذاكرة	
محاكاة	

الوصلات	مسار ورق الفنون الجميلة، لفافات الورق، دعامة سميكة لوسائل إعلامية (32/64) بت 8 Windows, Windows 7, Windows 7 الإصدار 64 بت (32/64) بت 8 Windows Server 2003 (32/64) بت, Windows Server 2008 (32/64) بت, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista الإصدار 64 بت Windows XP, Windows XP الإصدار 64 بت USB 2.0 عالية السرعة - متوافق مع مواصفات USB 2.0 Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), واجهة توصيل Gigabit ethernet توصيل	أخرى معالجة و اعداد الوسائط نظم تشغيل متوافقة
---------	---	--

الطباعة	نقطة في البوصة 2,880 x 1,440
درجة وضوح الطباعة	
أخرى	12 الشهور الخدمة في الموقع
ضمان	يتوفر تمديد ضمان اختياري

معلومات الأمداد والتجهيز

C11CE41301A2	SKU
8715946606682	الباركود
الصين	بلد المنشأ



Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. Seiko Epson Corporation. تعتبر العلامات التجارية العلامات التجارية المسجلة لشركة

