

## SC-P9000V SureColor



## الخصائص الرئيسية

- أحبار صبغية **UltraChrome HDX** إنتاج الألوان الأكثر دقة في السوق 1 بنسبة 99% من **Pantone**
- رأس طباعة **TFP** بتقنية **PrecisionCore** من إبسون ضمان تحقيق نتائج متنسقة ومطبوعات ذات جودة عالية ويُعتمد عليها
- خراطيش حبر عالية السعة دورات طباعة أطول بين مرات استبدال خراطيش الحبر
- توفير في المال خراطيش حبر عالية السعة لدورات طباعة أطول، واستهلاك منخفض للطاقة
- سهولة في الاستخدام لوحة تحكم واضحة ومزودة بشاشة عرض بلورية وقرص ثابت اختياري بسعة **LCD 320** جيجابايت

## 1 وإنتاج مطبوعات عالية

## يمكنك تجربة استنساخ الألوان الأعلى دقة في السوق الجودة تدوم طويلاً

يمكنك إنتاج مطبوعات وتجارب طباعية احترافية بأعلى مستويات الجودة على مجموعة متنوعة من الوسائط باستخدام هذا الطراز متنوع الاستخدامات من طابعات الصور ووحدات تصحيح التجارب الطباعية. ويمتاز الطراز **SC-P9000V** بقدرته على الألوان الأعلى دقة في السوق مجهزاً بمجموعة أحبار تتألف من عشرة ألوان، وكذلك رأس طباعة **TFP** بتقنية **PrecisionCore** من إبسون لتحقيق نتائج دقيقة تدوم طويلاً. وتقتزن هذه الهندسة المتقدمة بمجموعة متنوعة من الميزات سهلة الاستخدام.

## 1 إنتاج الألوان الأكثر دقة في السوق

يحتوي الطراز **SC-P9000V** على مجموعة أحبار صبغية **UltraChrome HDX** مكونة من عشرة ألوان مع حبر بنفسي، كما يسمح بإنتاج 99% من الألوان المعتمدة من **Pantone®** الحصول على نتائج عالية الدقة. وأثبتت الطباعة فائدتها بشكل خاص للتطبيقات في سوق تصحيح التجارب الطباعية ومواد التعبئة والتغليف الراقية، كما يمكنها إنتاج الألوان الموضوعية الأكثر صعوبة.

## اعتمادية وكفاءة في الأداء

من خلال الاستفادة من رأس طباعة **TFP** بتقنية **PrecisionCore** من إبسون والوظيفة الآلية لفحص الفوهات، يمكن أن يتأكد المستخدمون من أنهم سيحصلون على مطبوعات بأعلى جودة. ويتم ضمان الاستنساخ الثابت للألوان، مرة تلو الأخرى، دون الحاجة إلى استخدام وظائف إضافية باهظة، وذلك بفضل الأداة المساعدة **Epson Colour Calibration** ووحدة **ILS30 SpectroProofer** الاختيارية المدعومة بتقنية الألوان **X-Rite** لإجراء قياسات سريعة ودقيقة للألوان.

## سهولة في الاستخدام وتكلفة معقولة

تم تصميم كل جانب من جوانب الطباعة لتحقيق أقصى قدر من سهولة الاستخدام واعتمادية الأداء. ويمكن تغيير الوسائط بشكل سريع وبسيط باستخدام قائمة ولوحة تحكم واضحة ومزودة بشاشة عرض بلورية **LCD**، كما أن الاختيار المتاح من خراطيش الحبر الفردية بسعة 350 مل و700 مل يسمح بإجراء دورات طباعة أطول بين مرات استبدال خراطيش الحبر. وفي ظل وجود قرص ثابت اختياري بسعة 320 جيجابايت، يمكن للمستخدمين توفير مساحة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتخزين مهام متعددة على الطباعة بحيث تكون جاهزة للإخراج.

## SC-P9000V SureColor

## مواصفات المنتج

نطاق التسليم	التقنية	UltraChrome® HDX	تقنية الأجيال
<ul style="list-style-type: none"> <li>● جهاز أساسي</li> <li>● تعليمات تركيب</li> <li>● تعليمات استخدام CD</li> <li>● مشغل و برامج مساعدة CD</li> <li>● برامج CD</li> <li>● كابل للكهرباء</li> <li>● عبوات حبر منفصلة</li> </ul>	ضغط الألوان	أسود خفيف، أسود للصور، أسود غير لامع، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني مغمم بالحويبة، أرجواني فاتح مغمم بالحويبة، Violet، برتقالي، أخضر	تكوين الفوهات
	معدن خزان الحبر	360 الفوهات السوداء، 360 الفوهات لكل لون	سعة خزان الحبر
	الحجم الأدنى للتطبيقات	700 مل	3.5 pl
	التعامل مع الورق/الوسائط	الوضع 1: 3 مم (أعلى)، 3 مم (اليمين)، 14 مم (أسفل)، 3 مم (اليسار)	وسائط ورقة هوامش الطباعة
	المواد الاستهلاكية	0.08 مم - 1.5 مم	السلك المناسب للورق
		سم، 24 " (61.0 سم)، 44 " (111.8 سم)، المستخدم (43.2)، 17 " (A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17)	أشكال الورق
		المعرف، B0	مزودج
		لا	طباعة بلا حدود على
		254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 914 mm, 1118 mm	
	عام	75 واط، 19 واط (الوضع الاقتصادي)، 2 واط (وضع الاستعداد)، 0.5 واط (إيقاف)	إستهلاك الطاقة
		تيار متناوب 100 فط - 240 فط، 50 هرتز - 60 هرتز	فولتية المنبع
		(الارتفاع x العمق x العرض) 1,864 x 667 x 1,218	أبعاد المنتج
		195 كجم	وزن المنتج
		(A 6.2) التشغيل	أداء الصوت
		(A) التشغيل: 47 ديسيبل	مستوى الضوضاء
	وظائف أخرى	طابعة: GB 1	الذاكرة
		ESC/P-R	محاكاة
	أخرى	مسار ورق الفنون الجميلة، لفافات الورق، دعم سمكة لوسائل إعلامية	معالجة و اعداد الوسائط
		Linux, Mac OS 10.9.x, Windows 2000, Windows 7, Windows 7+، الإصدار 64 بت، Windows 8 32/64	نظم تشغيل متوافقة
		Windows Server 2003 (32/64 بت)، Windows Server 2008 (32/64 بت)، Windows 8.1، Windows Vista، الإصدار 64 بت، Windows XP، Windows XP+، Server 2008 R2، Windows Vista، الإصدار 64 بت	
		الإصدار 64 بت	الوصلات
		واجهة توصيل Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)، منفذ USB 2.0 من الفئة A، منفذ USB 2.0 من الفئة B، Gigabit ethernet واجهة توصيل B،	
	أخرى	12 الشهور الخدمة في الموقع	الضمان
		يتوفر تمديد ضمان اختياري	
	معلومات الأمداد والتجهيز		
	SKU	C11CE40301A1	
	الباركود	8715946607320	
	بلد المنشأ	الصين	

1. يمتاز الطرازان SC-P7000V/SC-P9000V باستنساخ ألوان بنسبة 99% مما يجعلهما يحققان أعلى مستويات الدقة Pantone عند المقارنة بغيرهما من طابعات التسويقات الكبيرة النافذة للحبر ووحدات تصحيح التجارب الطباعية التي تحتوي على 10 ألوان أو أقل، والمتاحة في السوق في يونيو 2015.
2. تعتبر علامة PANTONE® ملكية خاصة لشركة Pantone LLC. تغطية تتراوح من 98% إلى 99% للوح المطلي للثابت PANTONE FORMULA GUIDE Epson Proofing Paper White استنادًا إلى ورق Semimatte 2880 مع برنامج تشغيل طابعات إيسون بدقة عند الطباعة نقطة في البوصة. وقد تبتين تغطية PANTONE عند الطباعة باستخدام برنامج RIP تابع لهجة خارجية.



Hotline Telephone: +9714 8872172  
Fax: +9714 8818945  
www.epson.ae



Epson Middle East  
P.O.Box 17383, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 8818934

أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. Seiko Epson Corporation تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة