

3-Port USB Hub met Ethernet, USB-A Ports, Gigabit Ethernet/GbE, USB 5Gbps, Robuust Ontwerp, Bus-Powered, Compacte USB 3.0 Laptop Hub

Productcode: ST3300G3UA



Deze USB Hub voegt drie USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) poorten en een Gigabit Ethernet-poort toe aan een USB-A desktop- of laptopcomputer. De USB Hub kan op een USB-A poort van een computer worden aangesloten via de 27cm lange ingebouwde hostkabel. De USB-hub is backwards compatible met USB 2.0 (480Mbps) apparatuur, waardoor ondersteuning voor een breed scala aan moderne en oudere USB randapparaten gegarandeerd is (bijv. thumb drives, externe HDD's/SSD's, HD-camera's, muizen, toetsenborden, webcams en audio headsets). De USB-hub is compact van formaat, en dus gemakkelijk mee te nemen onderweg.

De USB-hub is uitgerust met een Gigabit Ethernet adapter. De Ethernet controller is compatibel met de IEEE 802.3u/ab normen en ondersteunt Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames en V-LAN Tagging. De netwerkadapter biedt laptopnetwerken meer betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties door gebruik te maken van bekabeld 10/100/1000Mbps Ethernet.

De hub heeft een robuuste en toch een lichtgewicht behuizing, waardoor je betrouwbaarheid niet hoeft op te offeren voor mobiliteit. Dankzij het compacte ontwerp met USB-voeding en een ingebouwde USB-kabel kunt u de combo hub netjes in uw reistas opbergen en hoeft u niet meerdere aparte adapters mee te nemen.

Deze USB 3.2 Gen 1 hub is perfect voor onderweg, zoals heen-en-weer reizen van huis naar kantoor. Bovendien neemt de compacte hub minimale ruimte in op een bureau, zodat je hem kunt gebruiken in hot-desk of BYOD (Bring Your Own Device) omgevingen.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak verbinding met een vast, gigabit netwerk op plaatsen waar wifi beperkt of niet beschikbaar is, zoals in vergaderruimtes, klaslokalen of hotels
- Voeg extra USB 3.2 Gen 1 poorten toe en sluit uw randapparaten thuis, op kantoor of onderweg aan
- Zie er trendy en modern uit, en upgrade de aansluitmogelijkheden van uw MacBook, Ultrabook of laptop

Eigenschappen

- **3 PORT USB HUB:** Busgevoede USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) uitbreidingshub beschikt over een USB-A host connector, 3-poorts USB-A hub, robuuste aluminium behuizing, Overcurrent Protection (OCP) & Wake on LAN (WoL)
- **GIGABIT ETHERNET:** De ingebouwde GbE-adaptor biedt de betrouwbaarheid en veiligheid van bekabeld RJ45 Ethernet op een laptop of desktop; GbE-controller is volledig compatibel met de IEEE 802.3u/ab-normen en ondersteunt WoL, Jumbo Frames en V-LAN-tagging
- **BUS GEVOEDE USB HUB:** USB Type-A hub met snelheden tot 5 Gbps & gedeelde voeding tot 4,5 W afhankelijk van de voeding van je computer; Ondersteunt SSD/thumb drives, gegevensopslag, toetsenborden, muizen, webcams, headsets

- **CONNECTIVITY TOOLS:** Optimale prestaties en beveiliging van deze USB-A hub met de meegeleverde MAC Address Changer, USB Event Monitoring en Wi-Fi Auto Switch utilities (beschikbaar voor download); Hub compatibel met Windows/macOS/Linux/ChromeOS
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Deze USB Type-A uitbreidingshub werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) USB 3.2 Gen 1 RJ45 (gigabit Ethernet)
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 5Gbps

	Flow-control	Full-duplex flow control
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Jumbo Frame Support	9K max.
Connector(en)	Type connector(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025 macOS 10.7 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Hostcomputer met een USB 3.0 poort
	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 1 - Koppeling/activiteit (netwerk)
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5V DC

	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10%~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver & wit
	Vormfactor	Compact
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	10.6 in [268 mm]
	Lengte product	4.3 in [11 cm]
	Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
	Gewicht product	2.6 oz [73 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
	Breedte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 3-poorts USB 3.0 hub plus gigabit Ethernet
Garantiebepalingen		

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.