



袖珍式投影仪

- 40 流明
- 带 USBQuickLink

PPX2340/CN

投影您的生活

PicoPix 微型投影仪具有 USB QuickLink 功能，可提供 USB 插头和插孔，方便直接连接到各种产品，以便您在 60 英寸大的屏幕上投影数字内容。

优点

亮丽多彩的图像

- LED 技术，带来鲜艳的色彩和高对比度

USBQuickLink

- USB 插头和插孔，便于连接

超级便携

特点

LED 技术

当与周围的人分享图片和视频时，保证其具有最佳的品质。这就是为什么 PicoPix 移动投影仪采用高品质的 LED 技术，以鲜艳的色彩和高对比度投射图片和视频的原因。

直接视频连接

连接移动设备，用 PicoPix 将所有内容直接投射到大屏幕上。

- 直接播放 USB 记忆棒或内存中的视频

直接视频连接

- 直接分享移动设备中的视频
- 只需通过 USB 连接，即可分享笔记本屏幕

USBQuickLink

USBQuickLink 适用于想要直接从其相机、智能手机或 USB 记忆棒分享内容的人士，可为所有这些设备提供最简单的连接方式。在旅途中，只需将 USB 插头和插孔连接在一起，并将 USBQuickLink 用作手柄。

视频传输

与周围的人分享笔记本屏幕，显示媒体或 YouTube 视频等 Web 内容或聚会图片。只需通过 USB 将 PicoPix 连接至电脑或笔记本电脑，即可开始投影。

PHILIPS

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

技术/光学

显示技术	DLP
光源	RGB LED
LED 光源可持续使用	30,000 小时
亮度	高达 40 流明
原始分辨率	640 x 360 像素
对比度	1500:1
色温	6500 开氏温标
投影比	1.6:1
屏幕尺寸 (对角线)	25.4 厘米 - 152.4 厘米
屏幕距离	0.354 米 - 2.125 米
Focus	手动
内存	4 GB
内置 MP4 播放器	是
直接连接智能手机	通过 USB

支持的视频标准

PAL	是
SECAM	是
NTSC	是

声音

内置扬声器	1 瓦
-------	-----

连接

音频输出	耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔
外置存储器	Micro SD/SDHC
USB	从 - 海量存储设备 (与电脑交换数据) ; 从 - 视频传输 ; 主 - 连接海量存储设备 ; 充电
AV 输入	与音频输出共享插孔

内置媒体播放器

支持的视频格式	.avi : MPEG-4 ; H.264 ; M-JPEG / .mov : MPEG-4 ; H.264 / .mp4 : MPEG-4 ; H.264 / .mkv : MPEG-4 ; H.264 ; M-JPEG / .ts : H.264 / .rm : RV3 ; RV4 / .rmvb : RV3 ; RV4
支持的音频格式	MP3、WAV
支持的图片格式	JPEG、BMP

电源

电池寿命	标准模式 : 2 小时 ; 明亮模式 : 1.5 小时 ; LED 指示灯 : 电池充电
内置电池	3.7 伏 (2600 毫安时)

尺寸

带包装 (宽 x 高 x 厚)	130 x 90 x 70 毫米
不带包装	96.7 x 54 x 22 毫米

重量

带包装	246 克
不带包装	0.130 千克

温度范围

工作中	5 ~ 40° C
带包装存放	-25 ~ 60° C
不带包装存放	0 ~ 45° C

相对湿度

工作中	15 ~ 85% RH
带包装存放	5 ~ 93% RH
不带包装存放	15 ~ 85% RH

标准包装包括

用户指南	位于内存、互联网上
保修卡	是
便携盒	是
快速入门指南	是
PPX2340	是

附件

PPA6200 电源适配器 5 伏/2 安	可选
-----------------------	----



要更改的数据主题
2018, 二月 14

Version: 2.0.1
EAN: 6940971301291

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com