

MultiSync® E905 SST (ShadowSense) LCD 90" Entry Level Large Format Touch Display

Scheda tecnica



NEC MultiSync® E905 SST - Un display adatto a tutto - La prossima generazione whiteboard interattivo digitale

Il funzionamento senza problemi di sistemi di presentazioni e whiteboard è essenziale per raggiungere la produttività, permettendovi di concentrarvi sugli affari e non sulla tecnologia. Il piacevole display touch 90" con una luminosità di 350 cd/m² offre lo scenario digitale ideale per facilitare la collaborazione creativa ed efficace in sale riunioni aziendali o aule di dimensioni più piccole. La tecnologia ShadowSense™ con 10 punti touch in tempo reale permette a varie persone di interagire in modo parallelo per arrivare a risultati lavorativi molto più efficaci. Collegare il display con un slot-in PC compatibile con Windows per una soluzione semplice e senza problemi.

Con il software DisplayNote NEC Edition whiteboard toolbox incluso, possono collaborare max. 20 partecipanti utilizzando i propri dispositivi.

Vantaggi

Funzionamento intuitivo touch - lavorare in modo intuitivo, con detezione e commutazione automatica del display tra l'interazione col tocco con le dita, la scrittura con una penna e la gomma.

Plug & Play semplice - nessuna installazione di driver necessaria sul pc host per tutti i sistemi operativi più importanti.

Comodità d'uso - migliorare il display con un slot-in PC opzionale "compatibile con Windows" con l'uso dello slot OPS opzionale a risoluzione estremamente alta integrato, rendendo più semplice l'installazione e riducendo i punti di errore.

Risparmiare tempo e lavorare in modo più efficace - La tecnologia touch ShadowSense™ offre collaborazione in tempo reale durante riunioni, tracking di tutti i 10 punti touch con la maggiore accuratezza dei punti touch.

Affidabilità con illuminazione ambiente intensa - migliorati sensori filtro e speciali rendono possibile il funzionamento perfino nelle condizioni d'illuminazione ambiente più chiari, senza causare tocchi fittizi.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	MultiSync® E905 SST (ShadowSense)
Gruppo di prodotti	LCD 90" Entry Level Large Format Touch Display
Codice Prodotto	60003981

Display

Tecnologia schermo	UV ² A con retroilluminazione LED diretta
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1,992 x 1,121
Dimensioni schermo [inch/cm]	90 / 229
Luminosità [cd/m²]	300, (350 max.)
Rapporto di contrasto (tip.)	5000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	4 (grigio-grigio)
Haze Level [%]	5
Orientamento Supportato	Landscape

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85

Risoluzione

Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz			
Supportato su DisplayPort e HDMI	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024;	1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768;	800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz);	480p (60 Hz)
Supportato soltanto su HDMI	1360 x 768;	576i (50 Hz);	480i (60 Hz)	

Connettività

Input Video Analogo	1 x Dsub 15
Input Video Digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Input Audio Analogo	2 x 3,5 mm jack
Input Audio Digitale	1 x DisplayPort; 2 x HDMI
Controllo Input	LAN 100Mbit; RS232
Output Audio Analogo	3,5mm jack
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin); LAN con SNMP

Sensori

Sensore Illuminazione Ambiente	azioni trigger programmabili
Sensore Temperatura	Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili

Elettricità

Consumo di Energia [W]	278 Eco (impostazione per spedizione), 372
Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Gestione energetica	VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 2.122 x 1.248 x 138,7
Peso [kg]	Senza supporto: 105
Larghezza cornice [mm]	40 (alto e basso); 40 sinistra/destra
Montaggio VESA [mm]	4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8

Vetro

Spessore [mm]	5
Tipo	Vetro premium temperato, coating antiriflesse su un lato
Trasmissione della Luce [%]	92 (+/- 2 %)

Touch

Tecnologia Touch	ShadowSense™ Touch
Punti Touch / Eventi	Vero multitouch fino a 10 tocchi
Tempo di Risposta [ms]	6 a 8
Zona Touch Attiva (l x a) [mm]	2,024.86 x 1,149.13
Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna (≥ 4 mm)
Sistema Operativo	Native Multitouch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Protocollo di Comunicazione	USB 2.0 (full speed) HID; alimentazione USB, plug & play
Accuratezza [mm]	< 2
Risoluzione Touch	12-bit (4096 x 4096)
Reiezione Illuminazione Ambiente	Fino alla piena luce del sole (ca. 100000 lux)

Opzioni Disponibili

Accessori	Altoparlanti (SP-TF1, SP-RM1); Piedi (ST-801); Supporto a muro (PDW T XXL)
-----------	--

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	Carbon savings meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 406 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modo ECO; Sensore di luce ambientale
Materiali ecologici	Manuali su CD; Stand opzionale

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari	Funzione Zoom su Punto; Immagine con effetto flipping; Mail d'Allarme Automatiche; Modalità temperatura colore; NaViSet Administrator 2; scheduler
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; RoHS
Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
Contenuto dell'imballo	Cavo DVI-D; Cavo elettrico; Cavo USB; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; Penna e gomma; Telecomando
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia; servizi addizionali disponibili
Ore di Funzionamento	12/7



CE



RoHS

© Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.03.2019