

## Switch HDMI de 2 Puertos con Control Remoto - 4K @ 60 Hz, 4:4:4, HDR, 3D, HDCP 2.2, EDID

NÚMERO DE MODELO: B119-002-UHD



Conecte 2 dispositivos HDMI, como un reproductor Blu-ray y un DVR, a un solo puerto en una pantalla HDMI y alterne en ambos sentidos entre ellos.

### General

El Switch HDMI de 2 Puertos B119-002-UHD le permite conectar dos dispositivos fuente de HDMI a un puerto en una pantalla HDMI y alternar entre ellos. Por ejemplo, puede conectar un reproductor de Blu-ray y un sistema de videojuego o una computadora y DVR de cable/satélite a un puerto HDMI en un monitor, proyector o TV. O puede conectar dos computadoras o centros de medios a una pantalla para exhibir anuncios digitales o dar presentaciones.

Conecte sus dispositivos a los puertos HDMI y enchufe la fuente de alimentación externa, incluida, en una fuente de energía de CA. Un LED rojo indica que la unidad está recibiendo energía y un LED verde indica entradas de HDMI conectadas. Alterne entre dispositivos fuente usando el botón Select en la unidad o en el control remoto incluido. Cuando el dispositivo en uso se apaga, la unidad cambia automáticamente al siguiente dispositivo encendido.

El B119-002-UHD garantiza rendimiento de máxima calidad con resoluciones de video de hasta 4K @ 60Hz 4:4:4, como se especifica en HDMI 2.0. También tiene capacidad de Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal), así como DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales. Es compatible con 3D, HDR, HDCP v2.2 y EDID. La funcionalidad de Conecte y Use no requiere descargar ni instalar programas ni controladores.

### Características

**Conecta 2 Dispositivos HDMI a una Sola Pantalla HDMI** Ideal para sistemas de entretenimiento en el hogar, anuncios digitales y presentaciones de video. Alterne entre dispositivos fuente mediante el botón en la unidad o el control remoto incluido. Cambia automáticamente al siguiente dispositivo disponible cuando el dispositivo en uso se apague. El LED rojo indica que la unidad está recibiendo energía desde un tomacorriente de CA. Los LEDs verdes indican las entradas HDMI conectadas.

**Audio y Video de Última Generación** Soporta resoluciones de video de hasta 4K @ 60Hz (4:4:4), como se especifica en HDMI 2.0. Soporta Color Verdadero de 48 bits (16 bits por canal). Tasa de Transferencia de Datos de hasta 18 Gbps. Compatible con sonido envolvente de 7.1 canales, audio DTS-HD y Dolby TrueHD. Compatible con 3D, HDCP v2.2 y EDID.

**Se Configura en Segundos** Conecte y use directamente en cuanto lo desempaca sin necesidad de software o controladores.

## Especificaciones

### Destacado

- Soporta resoluciones UHD de hasta 4K @ 60 Hz (4:4:4) para un video nítido
- Tasa de transferencia de datos de hasta 18 Gbps
- Alterne los dispositivos fuente usando el botón o el control remoto incluido.
- Soporta DTS-HD, Dolby TrueHD y sonido envolvente de 7.1 canales
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### El Paquete Incluye

- B119-002-UHD – Switch HDMI de 2 Puertos
- Control remoto
- Fuente de alimentación externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.3A; Salida: 5V 1A)
- Adaptadores de clavijas internacionales (Norteamérica, Europa, Reino Unido, Australia)
- Manual del Propietario

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332191335
Tecnología	HDMI; IR
<b>VIDEO</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	4K @ 60Hz (3840 x 2160)
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 48 bits
Soporte HDR	Sí
Soporta Video 3D	Sí
<b>AUDIO</b>	
Especificación de Audio	DTS-HD, Dolby TrueHD y Sonido Envolverte de 7.1 Canales
<b>ENTRADA</b>	
Clavija(s) Adaptadora(s) de Alimentación CA	AS/NZS 3112 Australia; BS 1363 Reino Unido; CEE 7/16 Schuko; NEMA 1-15P Norte América
Especificaciones de Entrada del Adaptador de Corriente CA (V / Hz / A)	100-240V / 50/60Hz / 0.3A
Especificaciones de Salida del Adaptador de Corriente CA (V / A)	5V / 1A
Longitud del Cable del Adaptador de Alimentación de CA (pies)	5
Longitud del Cable del Adaptador de Alimentación de CA (m)	1.5
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Alimentado por el Bus	No
Longitud del Producto (pulgadas)	2.15
Longitud del Producto (pies)	0.26
<b>POTENCIA</b>	
Tipo de Fuente de Alimentación	Adaptador de CA
Adaptador de CA	Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.3A; Salida: 5V, 1A, 1.52 m [5 pies]
Clavija de Barril de CD	Diámetro Exterior: 5.5 x 2.1 x 10 mm, Punta Positiva, Casquillo Negativo
Consumo de Energía (Watts)	1.7
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	Rojo (Encendido), (x2) Verde (Conexión)
<b>FÍSICAS</b>	

Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.40 x 6.70 x 5.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.10 x 17.02 x 12.70
Peso de Envío (lb)	0.80
Peso de Envío (kg)	0.36
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.800 x 3.100 x 2.000
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.24
Peso de la Unidad (kg)	0.11
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
BTUs	5.8 BTU / h
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación
<b>COMUNICACIONES</b>	
Control de Puerto	Botones de Presión
Compatible con EDID	Sí
Soporta Extensión IR Remota	Sí
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	2
Lado A - Conector 1	(2) HDMI (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Entrada x Salida	2 x 1
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Selección de Puerto	Botón de Presión; Selector Remoto
Especificación HDCP	2.2



Powering Business Worldwide



Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	BS; C-Tick; CB; CE; DOE; FCC; GS; RoHS; UL; cUL
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.