Module SFP GBIC compatible Cisco GLC-LH-SMD - Transceiver 1000BASE-LX/LH - Paquet de 10

Nº de produit: GLCLHSMD10ST

Le lot GLCLHSMD10ST comprend dix exemplaires de notre module de transceiver à fibre optique compatible avec Cisco GLC-LH-SMD, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LX/LH, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1 310 nm

• Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s

• Type : fibre optique monomode/multimode

• Type de connexion : connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 10 km

• MTBF : 200 000 heures

• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui

vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco

• Élargissez votre réseau à des segments distants

Spécifications techniques

• Garanti 100 % compatible avec Cisco GLC-LH-SMD

• Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

• Respecte ou surpasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

• Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

• Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Type de fibre optique	Single Mode / Multi Mode

	Longueur d'onde	1310nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
	MTBF	200 000 heures
	Consommation électrique	< 1 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Pour l'équipement de réseau ou les convertisseurs Gigabit Ethernet à fibre optique
Alimentation		
	Tension de sortie	3.3V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Longueur du produit	2.3 in [58.0 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [0.8 cm]

	Poids du produit	0.6 oz [17.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
	Largeur du Colis	8.0 in [20.2 cm]
	Hauteur du Paquet	1.4 in [3.5 cm]
	Poids brut	7.9 oz [224.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	10 - Transceivers SFP
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis