

HP LaserJet Pro M501 dn



Viimeistele työt nopeasti ja auta säästämään energiaa

Lisää vaikuttavaa tulostusnopeutta ja suorituskykyä toimistossasi. Tämä energiaa säästävä tulostin käynnistyy nopeammin¹, ja se tarjoaa tietoturvaominaisuuksia suojaamaan uhkia vastaan. Alkuperäiset HP-värikasetit, joissa on JetIntelligence-värijauhe, tulostavat enemmän sivuja.²



2-sided printing



Instant-on technology



Tray input



Ethernet

Suuria tuloksia, pieni hiilijalanjälki

- Älä odota asiakirjoja. Tulosta ensimmäinen sivu jopa 7,2 sekunnissa energiatehokkaasta lepotilasta.³
- Tulosta kaksipuolisia asiakirjoja kilpailijoita nopeammin ja tulosta jopa 65 sivua minuutissa (A5).^{1,4}
- Tämä pienikokoinen ja hiljainen tulostin on suunniteltu pieniin tiloihin, ja se tarjoaa 1 200 arkin enimmäiskapasiteetin.⁵

Hanki vahva suojaus ja hallitse laitteistoa helposti

- Auta pitämään tulostus suojattuna – käynnistyksestä sammutukseen – tietoturvaominaisuuksilla, jotka suojaavat monitahoisilta uhkilta.
- Pidä asiakirjat salaisina käyttämällä PIN-koodisuojaattua tulostusta valinnaisen USB-aseman kautta.⁶
- Käytä tulostimissa valinnaisen HP JetAdvantage Security Manager -ohjelmiston tarjoamaa käytäntöihin perustuvaa suojausta.⁷
- Voit hallita laitteita ja asetuksia käyttämällä HP Web Jetadminia ja sen tärkeitä hallintatoimintoja.⁸

Lisätietoja. Sivuja, suorituskykyä ja suojausta.

- Tuota terävää tekstiä, runsasta mustaa ja terävää grafiikkaa tarkalla mustalla väriaineella.
- Saat enemmän. Alkuperäiset HP-värikasetit ja JetIntelligence tuottavat enemmän sivuja kasettia kohti kuin edeltäjänsä.²
- Esiasennetun värikasetin ansiosta pääset tulostamaan heti. Voit vaihtaa sen lisätarvikkeena saatavaan riittoisaan värikasettiin.⁹
- Auttaa varmistamaan alkuperäisen HP-laadun, josta maksoit, vääreännöstenesto- ja värikasettien todennustekniikan avulla.

Tuotteen esittely

HP LaserJet Pro M501dn

1. 250 arkin tulostelokero
2. Yläkannen avauspainike (pääsy JetIntelligence-värikasetteihin)
3. Gigabit Ethernet -portti, töiden tallennus USB-porttiin PIN-tunnustulostuksella, ⁷ Hi-speed USB 2.0 -tulostusportti
4. 256 Mt vakiomuistia ja 1,5 GHz:n suoritin
5. 2-rivinen LCD-ohjauspaneeli, jossa on numeronäppäimistö
6. 100 arkin monikokolokero 1
7. Automaattinen kaksipuoleinen tulostus



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

| | |
|-------------------------|---|
| Tarvikkeet | CF287A HP 87A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (noin 8 550 sivua) |
| | CF287X HP 87X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti (noin 18 000 sivua) |
| Lisävarusteet | F2A72A HP LaserJet 550 arkin paperialusta |
| Huolto- ja tukipalvelut | U9CQ0E HP:n 3 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys LaserJet Pro M501 U9CQ1E HP:n 4 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys LaserJet Pro M501 U9CQ2E HP:n 5 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys LaserJet Pro M501 U9CROPE HP:n 1 v. jälkitakuu seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys LaserJet Pro M501 -laitteistotuki |

Tekniset tiedot

| | |
|---|--|
| Malli | HP LaserJet Pro M501 dn |
| Tuotenumero | J8H61A |
| Toiminnot | Tulostus |
| Ohjauspaneeli | 2-rivinen; Taustavalaistu tekstinäyttö; 6 painiketta (Peruuta työ, ylä- ja alanuoli, Valitse, Takaisin, Alku) ja 12-näppäiminen numeronäppäimistö |
| Tulostus | |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Tulostusnopeus ¹ | Musta (A4, tavallinen): Jopa 43 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 34 kuvaa minuutissa; |
| Ensimmäisen sivun tulostusaika ² | Musta (A4, valmiina): Vain 5,8 sekuntia; Musta (A4, lepotila): Vain 7,2 sekuntia; |
| Tulostustarkkuus | Musta (paras): 600 x 600 dpi, optinen, parannettuna jopa 4800 x 600 dpi; Tekniikka: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi; |
| Kuukausittainen kapasiteetti ³ | Jopa 100 000 sivua A4; Suosittelua sivumäärä kuukaudessa⁴: 1 500–6 000 |
| Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet | Automaattinen kaksipuolinen tulostus; N sivua arkille; Lajittelu; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print -palvelu; Mopria-sertifikaatti; HP Auto-On/Auto-Off; kaksirivinen LCD-ohjauspaneeli; Sisäinen töiden tallennus; JetIntelligence Cartridge -tekniikka |
| Vakiotulostuskielet | HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 -emulointi, suora PDF-tulostus (v 1.7), URF, PCLM, PWG |
| Kirjaintyytit ja kirjasinleikkaukset | 84 skaalattavaa TrueType-fonttia |
| Tulostusalue | Tulostusmarginaalit Yläreuna: 5,0 mm, Alareuna: 5,0 mm, Vasen: 5,0 mm, Oikea: 5,0 mm; |
| Kaksipuolinen tulostus | Automaattinen |
| Suorittimen nopeus | 1500 MHz |
| Liitettävyyden | |
| Vakio | Hi-Speed USB 2.0 portti (Host/Device); Nopea Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T |
| Langattomat ominaisuudet | Ei |
| Mobiilitulostuksen tuki | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt |
| Tuetut verkkoprotokollat | TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100, suora tulostustila, LPD (vain raw-jonon tuki), Web Services -tulostus, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-tulostus, IPP-tulostus; Etsintä: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-kokoonpano: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tilat paikallisesti ja reitittimen kautta, tilallinen DHCPv6:n kautta), SSL-tietoturva ja -sertifikaattien hallinta; hallinta: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW -lataus |
| Verkko-ominaisuudet | Kyllä, sisäisen 10/100/1000 Base-TX Ethernet Gigabitin kautta; Auto-crossover Ethernet; 802.1X-todentaminen |
| Muisti | Vakio: 256 Mt; Enintään: ⁵ 256 Mt |
| Tulostusmateriaalin käsittely | |
| Paperilokeroiden määrä | Vakio: 2: 1 x 550 -paperilokero ja 1 x 100 arkin monikolokero; Enintään: 3: 2 x 550 -paperilokero ja 1 x 100 arkin monikolokero |
| Tulostusmateriaalin tyypit | Paperi (tavallinen, kevyt, keskiraskas, keskipaksu, raskas, erittäin raskas, bond, postikorttikartonki, värillinen, kirjelmake, esipainettu, esireititetty, kierrätetty, karkea, ekotehokas); Kirjekuoret; Tarrat; Kalvot |
| Tulostusmateriaalin koko | Mukautettu (metrimitat): Lokero 1: 76,2x127 mm – 215,9x355,6 mm; Lokero 2, lokero 3 105 x 148 – 215,9 x 355,6 mm Tuetut (metrimitat): Lokero 1: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, Kirjekuori B5, kirjekuori C5, mukautettu, kirjekuori DL, B5 (JIS), B6 (JIS); Lokero 2, lokero 3 A4, A5, A6, mukautettu, B5 (JIS), B6 (JIS) |

| | |
|---|--|
| Malli | HP LaserJet Pro M501 dn |
| Tuotenumero | J8H61A |
| Tulostusmateriaalin käsittely | Vakiotulo: 100 arkin monikokolokero ja 550 arkin päälokero Tulosteet: 250 arkin tulostusalausta (tulostuspuoli alaspäin) Valinnainen tulo: Lisävarusteena 550 arkin paperilokero (lokero 3) |
| Materiaalin paino | Lokero 1: 60–200 g/m ² ; Lokero 2, lokero 3 60–120 g/m ² |
| Syöttökapasiteetti | Lokero 1: 100 arkkiä leikattua paperia; 10 kirjukuorta Lokero 2: 550 arkkiä leikattua paperia Lokero 3: 550 arkkiä leikattua paperia Enintään: 1 200 arkkiä |
| Tulostuskapasiteetti | Vakio: Jopa 250 arkkiä Kirjukuoret: Enintään 10 kirjukuorta Kalvot: Jopa 75 arkkiä Enintään: Jopa 250 arkkiä |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät⁶ | Mukana toimitettavan ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows 10, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8 ja Windows 8.1, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8 ja Windows 8.1, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista, kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio). Mac-laitteiden käyttöjärjestelmät (HP:n tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteesta http://www.hp.com ja Apple Storesta): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobiilikäyttöjärjestelmät (In-OS-ohjaimet): iOS, Android, Windows 8, 8.1/10 RT; Linux-käyttöjärjestelmät (käyttöjärjestelmään sisältyvä HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Muut käyttöjärjestelmät: UNIX |
| Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät | Mukana toimitettavan ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services); Universal Print Driver -ohjaimen (UPD) kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät tai tuotekohtaiset ohjaimet osoitteesta HP.com : Windows Server 2012 / 2012 R2 (64-bittinen) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008 / 2008 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ja 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (ja Feature Pack 2 ja 3); Citrix (Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 and 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-palvelimet (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Client -ohjelmat (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32- ja 64-bittinen) suosituksena väh. v5.86, Windows 8.1 suosituksena väh. v5.94, Windows 7 (32- ja 64-bittinen) suosituksena väh. v5.82, Windows Vista (32- ja 64-bittinen) suosituksena väh. v5.82, Windows XP/SP3 (vain 32-bittinen) suosituksena väh. v5.82+ |
| Järjestelmän vähimmäisvaatimukset | Windows: Yhteensopivat käyttöjärjestelmät (Katso "Yhteensopivat käyttöjärjestelmät"); CD-asema tai internet-yhteys (ohjelmistoasennusta varten); Erillinen USB-yhteys tai verkkoyhteys (kiinteä tai langaton); 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; Käyttöjärjestelmän laitteiston järjestelmävaatimuksista saat lisätietoja käyttöjärjestelmän valmistajalta, esimerkiksi osoitteesta microsoft.com Mac: Yhteensopivat käyttöjärjestelmät (Katso "Yhteensopivat käyttöjärjestelmät"); Internet-yhteys (ohjelmistoasennusta varten); Erillinen USB-yhteys tai verkkoyhteys (kiinteä tai langaton); 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; Käyttöjärjestelmän laitteiston järjestelmävaatimuksista saat lisätietoja käyttöjärjestelmän valmistajalta, esimerkiksi osoitteesta apple.com |
| Ohjelmistot sisällytettynä | Windows-käyttöjärjestelmät: HP:n asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma, HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP:n päivitys, tuotteen rekisteröintiapu, HP:n verkkopalvelujen apu (HP Connected), verkkokäyttöoppaat, HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study -ohjelmisto; Mac OS: Aloitusnäyttö (ohjaa käyttäjät osoitteeseen HP.com tai LaserJet-ohjelmiston kohdalla käyttöjärjestelmäsovelluksen lähteeseen) |
| Tietoturvan hallinta | Sisäinen verkkopalvelin; salasanasuojaus, turvallinen verkkoseläilä SSL/TLS-salauksella; Verkkko: verkkoporttien ja -ominaisuuksien käyttöönotto ja käytöstä poisto, SNMPv1- ja SNMPv2-yhteisön salasanan vaihto; HP ePrint: HTTPS ja varmenteiden vahvistus, HTTP-peruskäyttöoikeuden vahvistus, SASL-todennus; Palomuuri ja ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot |
| Tulostimen hallinta | Tulostimen ylläpitäjän UPD-resurssisarja; Active Directory -ylläpitomalli UPD-ohjainta varten, AutoUpgradeUPD, ohjaimen määrityksen apuohjelma, ohjaimen käyttöönoton apuohjelma, hallittu tulostuksenvalvonta, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools-siirtotyökalut, UpdateNow-päivitys, PlugPlay-ohjainten poisto; HP Web JetAdmin -ohjelmisto, HP Proxy Agent -ohjelmisto, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox |
| Mitat ja paino | |
| Tulostimen mitat (L x S x K)⁷ | Vähintään 418×376×289 mm; Enintään: 418×639×289 mm |
| Pakkauksen mitat (L x S x K) | 497×398×466 mm |
| Tulostimen paino | 11,6 kg |
| Pakkauksen paino | 14,5 kg |
| Käyttöympäristö | Lämpötila: 15 – 32,5°C Ilmankosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus |
| Varastoinnin olosuhteet | Lämpötila: -20 - +60 °C Ilmankosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus |
| Akustiikka⁸ | Äänitehotaso: 6,8 B(A) Äänenpainetaso: 54 dB(A) |
| Teho⁹ | Vaativuudet: Syöttöjännite: 200–240 V AC, 50 Hz; Kulutus: 660 W (tulostus), 6,1 W (valmiustila), 1,3 (lepotila), 0,7 W (automaattisammutus tai -käynnistys USB-yhteydessä, ei käytössä kuljetuksen aikana), 0,1 W (automaattisammutus, manuaalinen käynnistys), 0,1 W (virta katkaistuna manuaalisesti); Tyypillinen sähkönkulutus (TEC)¹⁰: Blue Angel: 1,623 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,562 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde; |
| Energiansäästö ominaisuus, tekniikka | HP Auto-Off -tekniikka; HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka; Kuluttaa vähän virtaa lepotilassa |
| Sertifikaatit¹¹ | Sähkömagneettisen säteilyn standardi: CISPR 22:2008 (kansainvälinen) - luokka A; EN 55022:2010 (EU) - luokka A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaan ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver; CECP; |
| Kestävän vaikutuksen määritykset | ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT®-luokiteltu |
| Alkuperämaa | Valmistettu Brasiliassa |
| Pakkauksen sisältö | HP LaserJet Pro M501; Esiasennettu HP LaserJet -esittelyvärikasetti (musta: 6 000 sivua); Pakkauksessa mukana käyttöohjeet (asennusopas, aloitusopas, käyttöopas, tukiesite, takuuopas); tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; Ohjelmiston ja sähköiset asiakirjat sisältävät CD-levyt; Virtajohto |
| Takuu | Yhden vuoden takuu. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehtoista alueellasi on osoitteesta http://www.hp.com/support . |

Alaviitteet

- ¹ HP:n omien testien perusteella kolmen alan johtavan kilpailijan ensimmäisen sivun tulostusnopeus lepotilasta ja kaksipuolinen tulostusnopeus 12/2015. Vaihtelevat laitteen asetusten mukaan. Tulokset saattavat vaihdella tapauksen mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Aikaisempiin kasetteihin verrattuna enemmän sivuja, perustuu HP 55X LaserJet -värikasetin riittoisuusiin verrattuna alkuperäisiin riittäisiin mustiin HP 87X LaserJet -värikasetteihin. Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ⁴ Mittaus on tehty ISO/IEC 24734 Feature Performance -testillä; ei sisällä ensimmäistä testiäsiakirjasarjaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ⁵ Enimmäisyöttökapasiteetin saavuttaminen edellyttää lisävarusteena saatavien paperilokerojen hankintaa.
- ⁶ Edellyttää erillisen ja kooltaan vähintään 16 Gt:n USB-flash-aseman hankintaa.
- ⁷ Perustuu HP:n sisäisiin suojattuihin tietoihin (Device Security Comparison, tammikuu 2015) ja HP JetAdvantage Security Manager 2.1 -ratkaisuraporttiin Buyers Laboratory LLC:ltä, helmikuu 2015. Edellyttää hankkimista erikseen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁸ Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁹ HP 87X alkuperäiset riittoisat mustat LaserJet -värikasetit eivät sisälly toimitukseen; ne on hankittava erikseen.

Tekniset määrittymät, vastuuvapauslausekkeet

- ¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiäsiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.
- ² Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ³ Kapasiteetti määritellään kuvakäsiteltyjen tulostesivujen enimmäismääräksi kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävytydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.
- ⁴ HP suosittelee, että sivuja tulostetaan kuukaudessa laitteen enimmäis suoritusta vastaava määrä. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoa koskevien taukojen ja laitteen kestoa koskevan pidennetyn takuun kaltaisiin tekijöihin.
- ⁵ 256 Mt PC3 1600.
- ⁶ Mukana tuleva ohjelmisto ei tue kaikkia yhteensopivia käyttöjärjestelmiä. Täyden ratkaisun ohjelmisto on käytettävissä vain Windows 7:ssä ja sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä. Vanhemmille Windows-käyttöjärjestelmille (Vista ja vastaavat palvelimet) toimitetaan vain tulostusohjaimet. Windows RT -käyttöjärjestelmä tableteille (32/64-bittinen) käyttää yksinkertaistettua HP-tulostusohjainta (sisäänrakennettuna RT-käyttöjärjestelmässä). UNIX Modelscripts -ohjaimet ovat saatavana osoitteesta <http://www.hp.com> (modelscriptit ovat tulostinohjaimia UNIX-käyttöjärjestelmiin). Linux-järjestelmissä käytetään käyttöjärjestelmään sisältyvää HPLIP-ohjelmistoa. HP:n Mac-ohjelmistoa ei toimiteta enää CD-levyllä, mutta sen voi ladata osoitteesta <http://www.hp.com> (Mac-käyttöjärjestelmiin on asennettu Mac-ohjain ja Mac-apuohjelma).
- ⁷ Sisältää ohjauspaneelin korkeuden ja 4 mm:n sivukahvaulokkeet.
- ⁸ Akustiikka-arvot voivat muuttua. Uusimmat tiedot voi katsoa osoitteesta <http://www.hp.com/support>. Testattu kokoonpano: yksipuolinen tulostus, A4-paperi, 43 sivua minuutissa
- ⁹ Käyttöjännite määräytyy tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutussarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V -laitteella.
- ¹⁰ Virtavaatimukset määräytyvät tulostimen myyntimaan tai -alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa tulostinta ja mitätöi tuotteen takuun. Virrankulutussarvot perustuvat yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella.
- ¹¹ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkitä lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

fi-fi Helmikuu 2022

