

SC-P10000 SureColor



الخصائص الرئيسية

- رأس طباعة PrecisionCore MicroTFP تحقيق إنتاجية عالية وجودة طباعة استثنائية
- أحبار UltraChrome Pro من 10 ألوان استنساخ ممتاز للأبيض والأسود وللألوان
- تقنية تغذية بالوسائط عالية الدقة تحتوي على مثبت تغذية بالورق قائم على الكاميرا ومطور حديثاً
- تشغيل واضح وسهل طباعة وصيانة بلا متاعب

يمكنك الجمع بين أعلى سرعة طباعة والجودة الفائقة بدقة 600 x 600 نقطة في البوصة وأعلى من ذلك، باستخدام هذه الطابعات الدقيقة والمحكمة

تم تطوير هذا الطراز من طابعات الصور ذات التسيقات الكبيرة من قبل اسم مشهور في السوق بالجودة الاستثنائية، وتجمع هذه الطابعات بين الإنتاجية العالية والجودة الفائقة وسهولة الاستخدام في حزمة كاملة واحدة. وقد صُمم الطراز SC-P10000 لمعامل الصور، ومتاجر الصور والنسخ في الشوارع التجارية، والشركات التي تتطلع إلى اقتناء حل للاستخدام الداخلي، ويمكن لهذا الطراز إنشاء مجموعة متنوعة من الصور ومواد نقاط البيع واللافتات عالية الجودة، تماماً مثل الطراز SC-P20000.

إنتاجية عالية دون المساس بالجودة

تسمح الطابعة للمستخدمين بالاستفادة من الإنتاجية العالية دون المساس بالجودة، كما تأتي برأس طباعة MicroTFP المزود بتقنية PrecisionCore لتحقيق نتائج متميزة، حتى في الأوضاع الأقل جودة. إلى جانب تقنية التغذية بالوسائط التي تمتاز بالدقة العالية، بما في ذلك مثبت تغذية بالورق قائم على الكاميرا ومطور حديثاً ونظام استقرار للفتات الوسائط، تساعد الطابعة على ضمان التشغيل السلس.

نتائج دقيقة ومضبوطة وموثوقة

تحقق مجموعة أحبار UltraChrome Pro الجديدة من إبسون التي تتألف من 10 ألوان مطبوعات رائعة المظهر باستمرار. وستكون درجات اللون الأسود داكنة وغنية؛ وذلك بفضل الأحبار السوداء غير اللامعة وأحبار الصور عالية الكثافة الجديدة. ويتحقق التدرج اللوني الأفضل مع تقليل التحبيب بفضل أحبار K4 وتقنية القطرات متغيرة الحجم (MSDT). ولضمان الاتساق دون الحاجة إلى استخدام وظائف إضافية باهظة، تعني الأداة المساعدة Epson Colour Calibration أنه يمكن للمستخدمين إدارة استنساخ الألوان بسهولة.

سهولة في التشغيل والصيانة

يمكن بدء استخدام الطابعة بكل سهولة بفضل دليل المستخدم المصوّر بشكل واضح واللوحة المزودة بشاشة عرض بلورية (LCD) ملونة. وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الوسائط، فإنه يمكن تغييرها وتبديلها في عملية سريعة وسهلة. وأثناء الطباعة، تتيح النافذة الشفافة لغطاء الطابعة ونافاذة غطاء لفات الوسائط للمستخدمين إمكانية التحقق من حالة الطباعة والوسائط المتبقية. وبعد الانتهاء من الطباعة، يعني موضع رأس الطباعة أنه يمكن تنظيفه من قبل المستخدم، جنباً إلى جنب مع غطاء الحبر، بما يساعد على توفير تكاليف الصيانة.

SC-P10000 SureColor

المواد الاستهلاكية

- (C13T619300) Maintenance Box T619300
- (C13T800100) Singlepack Photo Black T800100 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800000) Singlepack Light Gray T800000 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800200) Singlepack Cyan T800200 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800300) Singlepack Vivid Magenta T800300 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800400) Singlepack Yellow T800400 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800500) Singlepack Light Cyan T800500 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800900) Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800800) Singlepack Matte Black T800800 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800700) Singlepack Dark Gray T800700 UltraChrome PRO 700ml
- (C13T800600) Singlepack Vivid Light Magenta T800600 UltraChrome PRO 700ml
- (C13S450270) Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m
- (C13S041855) Singleweight Matte Paper Roll, 44" x 40 m, 120g/m{s2}
- (C13S041853) Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}
- (C13S041746) Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}
- (C13S045148) Self-Adhesive Standard Proofing Paper 205, 17" x 30,5m
- (C13S045149) Self adhesive STANDARD Proofing Paper 205 24" x 30,5m
- (C13S042118) Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Sheets
- (C13S042006) Proofing Paper White Semimatte, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}
- (C13S042004) Proofing Paper White Semimatte, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}
- (C13S042003) Proofing Paper White Semimatte, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}
- (C13S042002) Proofing Paper White Semimatte, 13" x 30,5 m, 250g/m{s2}
- (C13S042016) WaterResistant Matte Canvas Roll, 44" x 12,2 m, 375g/m{s2}
- (C13S042014) WaterResistant Matte Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 375g/m{s2}
- (C13S042011) WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 2,1 m, 375g/m{s2}
- (C13S042013) WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 12,2 m, 375g/m{s2}
- (C13S042012) WaterResistant Matte Canvas Roll, 13" x 6,1 m, 375g/m{s2}
- (C13S041352) WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190g/m{s2}, 20 Sheets
- (C13S041398) Water Color Paper - Radiant White Roll, 44" x 18 m, 190g/m{s2}
- (C13S041396) Water Color Paper - Radiant White Roll, 24" x 18 m, 190g/m{s2}
- (C13S042096) Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 Sheets
- (C13S041220) Presentation Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 172g/m{s2}
- (C13S041295) Presentation Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 172g/m{s2}
- (C13S042152) Premium Semimatte Photo Paper Roll, 44" x 30,5 m, 260g/m{s2}
- (C13S041637) Velvet Fine Art Paper, A3+, 260g/m{s2}, 20 Blatt
- (C13S042150) Premium Semimatte Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}
- (C13S042105) Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325g/m{s2}, 25 Sheets
- (C13S041896) Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325g/m{s2}, 25 Blatt
- (C13S042149) Premium Semimatte Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}

مواصفات المنتج	
التقنية	Ultrachrome® PRO PrecisionCore™ Micro TFP printhead
ضخط الألوان	أسود للصور, أسود غير لامع, سماوي, سماوي فاتح, أصفر, أرجواني معتم بالحيوية, أرجواني فاتح معتم بالحيوية, Grey, Light Grey, Dark Grey 800 الفوهات السوداء, 800 الفوهات لكل لون 700 مل مع تقنية القطيرة متغيرة الحجم, 3.5 pl
تكوين الفوهات	800 الفوهات السوداء, 800 الفوهات لكل لون
سعة خزان الحبر	700 مل
الحجم الأدنى للقطيرات	مع تقنية القطيرة متغيرة الحجم, 3.5 pl
التعامل مع الورق/الوسائط	0.08 مم - 1.5 مم (سم, 17 " (43,2 سم), 24 (111,8 24 " (291,4 سم) A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 44 " (111,8 24 (291,4 سم) 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1118 mm
عام	95 واط, 2.8 واط (الوضع الاقتصادي), 0.5 واط (وضع الاستعداد), 0.5 واط (إيقاف)
إستهلاك الطاقة	تيار متناوب 100 فط - 240 فط, 50 هرتز - 60 هرتز
فولتية المنبع	(الارتفاع x العمق x مم (العرض 1,145 x 976 x 1,879
أبعاد المنتج	126 كجم
وزن المنتج	التشغيل: (A 6.7 B)
أداء الصوت	التشغيل: 50.5 ديسيبل (أ)
مستوى الضوضاء	
أخرى	طباعة بلا حدود, لفافات الورق, دعامة سمكية لوسائل إعلامية واجهة اتصال Ethernet (Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T 1000)
معالجة و اعداد الوسائط	
الوصلات	
وظائف أخرى	محاكاة (إختياري) ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®
الطباعة	
درجة وضوح الطباعة	نقطة في البوصة 1,200 x 2,400
أخرى	12 الشهر الخدمة في الموقع
ضمان	يتوفر تمديد ضمان اختياري

معلومات الأمداد والتجهيز	
SKU	C11CE17001A0
الباركود	8715946616544
بلد المنشأ	الصين

