

## COLLECTION LAVE-VAISSELLE



### CDS2D35W

- Lave vaisselle Bandeau blanc
- 13 couverts
- 46 dB
- Classe A++
- Consommation d'eau: 10L
- 10 programmes / 7 températures
- Programme Nuit 42dB
- Départ différé 1-23h
- Easyclick
- Aquaprotect

## LES PLUS PRODUITS



### RAPIDE 24 MINUTES

Exclusivité Candy. Un programme ultra rapide qui lave efficacement en 24 minutes.



### EXPRESS

Cette option permet d'économiser jusqu'à 25% de temps et d'énergie (en fonction du programme choisi).



### STOP RAIL S

Système exclusif et breveté. Blocage du panier inférieur qui évite qu'il se renverse même fermé. Sécurité maximum.



### 75°C

Grâce à son action désinfectante et anti-bactérienne, le cycle 75° élimine 99.9% des bactéries (testé par Biolab). Idéal pour laver les biberons.



### OPTION TABLETTES

Cette option est spécialement adaptée pour les produits 3en1. Les paramètres du cycle sont modifiés pour garantir des résultats optimum.



### EASY CLICK

Grâce à l'Easy Click, réglez d'un seul geste la hauteur du panier supérieur, même chargé ! Vous pourrez ainsi charger sans contrainte le panier inférieur avec des grandes assiettes.

# FICHE TECHNIQUE

Code EAN	8 016 361 912 755
TYPE	
Esthétique	Bandeau
Intégrable	Oui
Nombre de couverts	13
Programmeur	Digit
Départ différé	1-23 h
PERFORMANCES	
Niveau sonore dB(A)	46
Classe énergétique	A++
Efficacité de lavage	A
Efficacité de séchage	A
Consommation d'eau (L)	10
Consommation d'énergie (kWh)	0,935
Consommation annuelle eau (L)	2720
Consommation annuelle énergie (kWh)	262
TOUCHES/VOYANTS	
Touche ON/OFF	Oui
Touche Demi-charge	Oui
Voyant mise sous tension	Oui
Voyant Sel	Oui
OPTIONS	
Express	Oui
Tablettes	Oui

PROGRAMMES	
Nombre total de programmes	10
Nombre total de températures	7
Intensif	75°C
Universel	60°C
Quotidien	55°C
Eco	45°C
Délicat	45°C
Rapide 59'	65°C
Rapide 24'	50°C
Nuit 42dB	55°C
Rinçage à froid	Oui
Entretien	70°C

EQUIPEMENT	
Résistance hors cuve	OUI
Bras de lavage	2
Séchage par condensation	OUI
Porte auto-compensée	OUI
Pieds réglables en hauteur	82 à 90cm
Panier supérieur réglable en hauteur	Easyclick
Panier à couverts avec poignée	OUI
Sécurité anti-débordement	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	82/90x60x57
Dimensions Hors tout HxLxP (cm)	82/90x59,8x55
Dimensions emballage HxLxP (cm)	89x62,5x66,5
Poids net / brut (kg)	33,1 / 38,3
Branchement	mono 230V, 10A

