

**Lave-linge TOP**


photo non contractuelle


**Option couleur 15°**

Idéal pour les vêtements fragiles de couleur: un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°



Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge


 Un lave-linge Top qui accueille jusqu'à **7kg** de linge pour 40cm de large !

**Ouverture douce du tambour**

Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge


**Programmeur 6ème Sens :**

Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps\*\*\*


**30 % d'économies par rapport à la classe A**

7 kg, 1200 trs, A+++AC

Ouverture douce du tambour

Départ différé digital et indicateur de temps restant

Accès direct tambour

**LABEL\*\***

Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité à l'essorage	C
Consommation d'énergie (kWh/an)	174
Consommation d'eau (Litres/an)	8900
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	59
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76

**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

Capacité de chargement (kg)	7
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Programmeur intelligent 6ème Sens	OUI
Indicateur de déroulement du cycle	DIGITAL

**PROGRAMMES**

Coton	OUI
Synthétique	OUI
Magic	OUI
Eco Coton	OUI
Délicat	OUI
AquaEco	OUI
Linge Bébé	OUI
Jeans	OUI
Chrono 30'	OUI
Sport	OUI
Laine	OUI
Business	OUI

**TOUCHES ET OPTIONS**

Départ différé Digital et Indicateur de temps restant	OUI
Départ - Pause	OUI
Rapide	OUI
Prélavage	OUI
Rinçage plus	OUI
Essorage	OUI
Freshcare	OUI
Température 40°/60°	OUI
Couleurs 15°	OUI
Annulation vidange	OUI

**EQUIPEMENTS**

Moteur Universel	OUI
Tambour Inox 42 L	OUI
Ouverture douce du tambour	OUI
Accès Direct Tambour	OUI
3 bacs à produits amovibles	OUI
Grande ouverture tambour 21 cm	OUI
Pieds ajustables	OUI
Détecteur anti-mousse	OUI
Détecteur anti-balourd	OUI
Cuve polypropylène	OUI
Accès Direct à la pompe à vidange	en façade

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	95x44x70
Poids (en kg) net / avec emballage	62 / 64
Puissance de chauffage	2300 W
Alimentation électrique	230 V – 50 Hz
Fusible (en ampères)	10

**Référence**  
 TDLR70211

**12 NC**  
 859 331 729 050

**EAN**  
 8 003 437 727 061

\*\*\* Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple

\*\* Déclarations conformes au règlement délégué 2010/30/UE

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

\* Le Sens de la Différence