

Extendeur vidéo HDBaseT multi-entrées avec switch intégré - HDMI, VGA, DisplayPort via Cat5e ou Cat 6 - 4K

StarTech ID: STDHVHDBT



Ce kit d'extendeur vidéo multi-entrées utilise la technologie HDBaseT™ pour étendre vos signaux vidéo jusqu'à 70 mètres avec un seul câble CAT5e ou CAT6. Il intègre un commutateur vidéo vous permettant de choisir la source vidéo émise entre quatre sources vidéo indépendantes (2 sources HDMI, 1 source VGA et 1 source DisplayPort). L'extendeur vidéo prend en charge les résolutions vidéo Ultra HD 4K et Full HD 1080p, avec une prise en charge de l'audio 7.1 numérique associé.



Opération multi-interfaces homogène grâce à dispositif deux-en-un : switch et extendeur

Cet extendeur HDBaseT intègre un commutateur convertisseur. Vous pouvez ainsi connecter deux sources HDMI ainsi qu'une source vidéo VGA et DisplayPort au même écran HDMI à distance sans recourir à des adaptateurs ou scalers supplémentaires ou à un commutateur vidéo séparé.

Grâce à la prise en charge de plusieurs sources vidéo et de HDBaseT, cet extendeur est la solution idéale pour ajouter un grand écran à votre salle de conférence ou salle de classe, permettant ainsi aux ordinateurs portables BYOD (en français « Apportez Votre Équipement personnel de Communication » ou AVEC) dotés de sorties HDMI, DisplayPort ou VGA de partager leur contenu avec la classe.

Contrôle sans efforts grâce à une commutation automatique ou prioritaire

Le commutateur et étendeur garantit une opération simplifiée grâce à deux modes de commutation automatique différents : la commutation à détection automatique, qui détecte et sélectionne un nouvel appareil connecté, ou la sélection prioritaire, qui vous permet de choisir le port à activer par défaut pour la commutation automatique.

Le kit d'extendeur vidéo multi-entrées est l'outil idéal pour les applications d'affichage numérique dans lesquelles un commutateur automatique peut remplacer une source défaillante par une entrée secondaire afin d'éviter des interruptions vidéo embarrassantes. De plus, la fonctionnalité HDBaseT intégrée vous permet de connecter un écran d'affichage numérique distant afin de réduire les points de défaillance.

Intégration simplifiée à votre infrastructure existante

Le kit étend votre signal vidéo sur un câble unique contrairement à certains systèmes d'extension qui nécessitent deux câbles et offrent une prise en charge audio minimale. L'extension de votre vidéo avec un seul câble réduit les risques de défaillances potentielles et réduit également le coût de votre câblage.

Grâce aux câbles CAT5e, CAT6 ou CAT7 standard, l'extension HDBaseT est compatible avec l'infrastructure Ethernet existante déjà intégrée aux grands bâtiments comme les centres commerciaux, stades, écoles et hôpitaux, ce qui en fait une solution idéale pour déployer un affichage numérique.

Une qualité d'image 4K remarquable à une distance impressionnante

Avec des câbles HDMI de haute qualité dont la dégradation du signal commence à 9,1 m, il peut se révéler difficile de conserver l'éclat de la vidéo 4K, même à de faibles distances. Pourtant, avec HDBaseT vous serez surpris de voir à quel point votre qualité d'image Ultra HD, quatre fois supérieure à la résolution de 1080p haute définition, reste tout aussi éclatante, même à 40 m de votre source vidéo.

Même si vous n'utilisez pas le 4K, HDBaseT prend en charge la résolution de 1080p haute définition et les résolutions inférieures à des distances encore supérieures, jusqu'à 70,1 m de votre source. Vous pouvez donc rester serein, car cet extendeur fonctionnera parfaitement avec n'importe quelle source vidéo et n'importe quel écran HDMI.

Qu'est-ce que HDBaseT ?

HDBaseT est une norme de connectivité sans latence qui révolutionne la diffusion HDMI. HDBaseT utilise une méthode de modulation avancée qui vous permet de distribuer de l'audio et de la vidéo HDMI non compressés en même temps que des signaux supplémentaires, via un seul câble Ethernet. Avec une polyvalence supérieure aux extendeurs HDMI traditionnelles et des distances supérieures aux câbles HDMI seuls, HDBaseT est le choix qui s'impose à tout intégrateur et concepteur de système, car il ouvre un vaste champ de possibilités avec un seul câble.

Le modèle US1STDHVHDBT bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Utilisez-le avec l'écran d'une salle de classe ou de conférence pour permettre aux orateurs de se connecter à une vaste gamme d'appareils
- Basculez automatiquement entre votre décodeur ou ordinateur pour les écrans à distance dans les établissements d'accueil comme les restaurants, bars ou hôtels
- Créez des affichages numériques éclatants dans les établissements d'envergure comme les hôpitaux, centres commerciaux ou les stades

Features

- Supprimez les contraintes et les coûts liés à l'utilisation de plusieurs appareils grâce à un dispositif deux-en-un, commutateur et extenseur, qui prend en charge les entrées VGA, DP et HDMI
- Préservez une qualité d'image remarquable jusqu'à 40 mètres avec prise en charge Ultra HD 4K par câble CAT5e ou CAT6 non exclusif
- Prend en charge les résolutions vidéo HD telles que 1920x1200 ou 1080p à des distances allant jusqu'à 70 m
- Installation soignée et professionnelle avec supports de fixation inclus
- Aucun logiciel ni pilote n'est nécessaire avec une installation plug-and-play
- Prise en charge des normes audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade	Non
Montage sur bâti	Oui
Nombre de ports	1
Prise en charge audio	Oui
Signal de sortie	HDMI
Distance max.	70 m / 230 ft
Longueur max. de câble	229.6 ft [70 m]
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteurs de l'unité locale	2 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteurs de l'unité locale	1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Input
Connecteurs de l'unité locale	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
Connecteurs de l'unité locale	1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle Input
Connecteurs de l'unité locale	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Connecteurs de l'unité locale	2 - IrDA (Infrarouge ; SIR/FIR) Femelle
Connecteurs de l'unité locale	1 - RJ-45 Femelle Output
Connecteurs de télécommande	1 - RJ-45 Femelle Input
Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Indicateurs lumineux	4 - LED de sélection de port
Indicateurs lumineux	2 - LED d'état (locales)
Indicateurs lumineux	1 - LED d'état (distantes)
Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity	Positif
Courant de sortie	1.5 A
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12 DC
Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Poids brut	0.4 lb [0.2 kg]
Inclus dans le paquet	1 - extenseur HDBaseT multi-entrées
Inclus dans le paquet	1 - Récepteur HDBaseT
Inclus dans le paquet	1 - Télécommande infrarouge
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/EU/GB/AU)
Inclus dans le paquet	2 - Supports de fixation
Inclus dans le paquet	1 - convertisseur RJ11 vers RS232
Inclus dans le paquet	1 - Câble RJ11
Inclus dans le paquet	1 - Câble RJ45
Inclus dans le paquet	8 - patins protecteurs
Inclus dans le paquet	1 - Ensemble de vis
Inclus dans le paquet	1 - Guide de démarrage rapide

Certifications, Reports and Compatibility

