



# HP Latex 375 printer

Meer onbeheerd printen aan lagere werkingskosten met deze uiterst volledige 1,63 m printer



## Breid uw aanbod uit en overtref de verwachtingen van klanten

- Haal een hogere marge<sup>1</sup> op traditionele signage-substraten en meer – ook op textiel<sup>2</sup> – tot 1,63 m.
- Bereik meer indoor ruimtes zoals in gezondheidsinstellingen – op water gebaseerde HP Latex Ink prints zijn geurloos.<sup>2</sup>
- Print efficiënt en automatisch dubbelzijdige banners.
- Creëer een scherpe, consistente, herhaalbare afdrukkwaliteit met uiterst efficiënte uitharding, 6 kleuren en 1200 dpi.

## Levering op dezelfde dag met meer onbemande productie

- Hoge kwaliteit bij hoge snelheden – 31 m<sup>2</sup>/uur voor outdoorkwaliteit met HP OMAS, HP Latex Optimizer.<sup>3</sup>
- Print langer zonder toezicht: de HP Latex inktcartridges van 3 liter kunnen worden vervangen terwijl de printer draait.
- Bereik hoge productiesnelheden zonder wachttijd – afdrucken komen volledig droog, klaar voor afwerking en aflevering, uit de printer.
- Minimaal beschadigingsrisico: de krasbestendigheid is vergelijkbaar met die van inkten met een hoog solventgehalte, op banners van zelfklevende vinyl en pvc.<sup>4</sup>

## Houd de gebruikskosten laag met inktcartridges van 3 liter

- Help kosten per afdruk te reduceren met kosteneffectieve HP 871 latexinkcartridges van 3 liter.<sup>1</sup>
- Bespaar tijd – HP Custom Substrate Profiling met de i1 geïntegreerde spectrofotometer automatiseert het profileren van ICC.<sup>5</sup>
- Houd de printkwaliteit hoog tijdens de levensduur van de printer met door de gebruiker vervangbare HP thermische inkjetprintkoppen.
- Controleer uw printer op afstand met de gratis HP Latex mobiele app.<sup>6</sup>

Ga voor meer informatie naar <http://www.hp.com/go/latex375>

Word lid van de gemeenschap, vind handige tools en praat met experts. Bezoek het HP Latex Knowledge Center op <https://lkc.hp.com/>

<sup>1</sup> Voor de HP Latex 375 printer met kosteneffectieve high-capacity HP 871 3-liter latexinkcartridges, in vergelijking met de HP Latex 365 printer met HP 831 775ml latexinkcartridges.

<sup>2</sup> Prestaties zijn afhankelijk van de gebruikte media – kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Gebruik voor de beste resultaten textiel dat niet rekt. De inktverzamelaar is vereist voor poreus textiel. Geurloze prints: er zijn verschillende media met uiteenlopende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk.

<sup>3</sup> Kwaliteitsprints van banners in outdoormodus (4-pass, 4 kleuren).

<sup>4</sup> Schattingen van HP Image Permanence Lab op een reeks media. Krasbestendigheidvergelijking op basis van testen met HP Latex inkt en representatieve inkten met een hoog solventgehalte. Lichtbestendigheid buiten is getest volgens SAE J2527 met HP Latexinkt op diverse media, waaronder HP media; bij blootstelling in verticale stand onder gemiddelde (gesimuleerde) buitencondities voor geselecteerde hoge en lage klimaten, inclusief blootstelling aan direct zonlicht en water; prestaties variëren naargelang de omgevingscondities. Lichtbestendigheid bij laminering met HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke media.

<sup>5</sup> ICC-profielen maken met de spectrofotometer is niet mogelijk voor textiel zonder coating en media met achtergrondverlichting.

<sup>6</sup> HP Latex Mobile is compatibel met Android™ 4.1.2 of hoger en iOS 7 of hoger, en de printer en de smartphone of tablet moeten met internet verbonden zijn.

Technische specificaties

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printmodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91 m²/uur – max snelheid (1-pass)<br>31 m²/uur – outdoor high-speed (4-pass)<br>23 m²/uur – outdoor Plus (6-pass)<br>17 m²/uur –indoorkwaliteit (8-pass)<br>14 m²/uur – hoge kwaliteit voor indoor (10-pass)<br>6 m²/uur – backlit materiaal, textiel en canvas (16-pass)<br>5 m²/uur – textiel met hoge verzadiging (20-pass) |
| Printresolutie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tot 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type inkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HP Latex inkt op waterbasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inktcartridges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 (zwart, cyaan, licht-cyaan, licht-magenta, magenta, geel, HP Latex-optimiser)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cartridgegrootte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 L, 775 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printkoppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 (2 cyaan/zwart, 2 magenta/geel, 1 licht-cyaan/licht-magenta, 1 HP Latex-optimiser)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Langdurige herhaalbaarheid print-naar-print                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemiddeld ≤ 1 dE2000, 95% van de kleuren ≤ 2 dE2000 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rolinvvoer, opwikkelspoel, automatische mediasnijder (voor vinyl, papier-gebaseerde media, backlit polyesterfilm)                                                                                                                                                                                                              |
| Typen media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banners, zelfklevend vinyl, film, textiel, papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, mesh, textiel <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| Rolformaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rollen van 254 tot 1625 mm (rollen van 580 tot 1625 mm met volledige ondersteuning)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximaal gewicht rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum roldiameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dikte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tot 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applicaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Banners; Displays; Dubbelzijdige banners; Materiaal voor beurzen/evenementen; Signage voor buiten; Posters voor binnen; Interieurdecoratie; Lichtbakken - film; Lichtbakken - papier; Muurposters; POP/POS; Posters; Textiel; Voertuigreclame; Verkeerssignage                                                                 |
| Connectiviteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interfaces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gigabit Ethernet (1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afmetingen (b x d x h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2561 x 840 x 1380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verzending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2795 x 760 x 1705 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werkruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2761 x 1840 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verzending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhoud van de doos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HP Latex 375 printer; Printkoppen; Onderhoudscartridge; Inktverzamelaar; Bescherming voor uitvoertafel; Printeronderstel; Rolinvoeras; Opwikkelspoel; Kit voor variabele voorspanning; Accessoire voor laden van media; Gebruikersonderhoudskit; Randgeleiders; Naslaggids; Installatieposter; Documentatiesoftware; Net snoeren |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omgevingscondities                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 tot 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vochtigheidsgraad bij gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 tot 80% rel (niet-condenserend)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geluid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geluidsdruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 dB(A) (in bedrijf), 39 dB(A) (stand-by), <15 dB(A) (slaapstand)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geluidsvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,4 B(A) (in bedrijf), 5,7 B(A) (stand-by), <3,5 B(A) (slaapstand)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voeding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,9–4,6 kW (4,6 kW piek) (printen), 85 W (stand-by), <2,5 W <sup>3</sup> (slaapstand) (<8 W <sup>4</sup> met DFE), <0,15 W (uit)                                                                                                                                                                                               |
| Vereisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingangsspanning (zelfinstellend) 200 tot 240 V (± 10%) twee-dradig en PE; 50/60 Hz (±3 Hz); twee netsnoeren; max 16 A per netsnoer                                                                                                                                                                                             |
| Certificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2; EU (LVD- en EN 60950-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektromagnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compatibel met de vereisten voor Klasse A, inclusief EU (EMC richtlijn)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Compatibel met CE-markering; ENERGY STAR®; EPEAT Bronze; EU RoHS; OSHA; REACH; RoHS Oekraïne; RoHS Turkije; WEEE                                                                                                                                                                                                               |
| Garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eén jaar hardwaregarantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Bestelinformatie

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Product                    |                                                      |
| V8N83A                     | HP Latex 375 printer                                 |
| Accessoires                |                                                      |
| F0M56A                     | HP serie 300 2-inch rolinvoeras voor 64-inch printer |
| F0M58A                     | HP serie 300 3-inch rolinvoeras voor 64-inch printer |
| F0M59A                     | HP Latex gebruikersonderhoudskit                     |
| F0M64A                     | HP serie 300/500 randgeleiderkit                     |
| T4E58B                     | HP Latex mediabesparingskit                          |
| T7U74A                     | HP serie 300/500 schuimkit inktafvalcontainer        |
| Originele HP printsupplies |                                                      |
| CZ677A                     | HP 831 cyaan/zwarte Latex printkop                   |
| CZ678A                     | HP 831 gele/magenta Latex printkop                   |
| CZ679A                     | HP 831 licht-magenta/licht-cyaan Latex printkop      |
| CZ680A                     | HP 831 Latex-optimizer printkop                      |
| CZ681A                     | HP 831 Latex onderhoudscartridge                     |
| CZ694A                     | HP 831C zwarte Latex inktcartridge, 775 ml           |
| CZ695A                     | HP 831C cyaan Latex inktcartridge, 775 ml            |
| CZ696A                     | HP 831C magenta Latex inktcartridge, 775 ml          |
| CZ697A                     | HP 831C gele Latex inktcartridge, 775 ml             |
| CZ698A                     | HP 831C licht-cyaan Latex inktcartridge, 775 ml      |
| CZ699A                     | HP 831C licht-magenta Latex inktcartridge, 775 ml    |
| CZ706A                     | HP 831 Latex optimizer-inktkartridge, 775 ml         |
| G0Y79C                     | HP 871C cyaan Latex inktcartridge, 3 liter           |
| G0Y80C                     | HP 871C magenta Latex inktcartridge, 3 liter         |
| G0Y81C                     | HP 871C gele Latex inktcartridge, 3 liter            |
| G0Y82C                     | HP 871C zwarte Latex inktcartridge, 3 liter          |
| G0Y83C                     | HP 871C licht-cyaan Latex inktcartridge, 3 liter     |
| G0Y84C                     | HP 871C licht-magenta Latex inktcartridge, 3 liter   |
| G0Y85A                     | HP 871 Latex optimizer cartridge, 3 liter            |

|                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Originele HP grootformaat printermedia                                                                                               |  |
| HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl (REACH-gecertificeerd <sup>5</sup> )                                                               |  |
| HP Backlit Polyester Film <sup>6</sup>                                                                                               |  |
| HP Durable Smooth Wall Paper zonder pvc (REACH- <sup>5</sup> , FSC®- <sup>6</sup> , UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerd <sup>7</sup> ) |  |
| HP Premium Poster Paper <sup>8</sup> (FSC®-gecertificeerd <sup>7</sup> )                                                             |  |
| Bekijk het complete portfolio HP grootformaat printermedia op HPLFMedia.com.                                                         |  |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Service en support                                                                       |  |
| U9JF1E HP 2 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media                |  |
| U9JF2E HP 3 jaar support op volgende werkdag met behoud van defecte media                |  |
| U9JF5PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag met behoud van defecte media |  |
| U9JF6PE HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag met behoud van defecte media |  |

<sup>1</sup> Reflectiemetingen op een 943-kleurentarget onder CIE standaardlichtbron D50 en overeenkomstig de CIEDE2000 standaard volgens de CIE Draft standaard D5 014-6/E:2012. In transmissiemodus gemeten backlit-substraten kunnen andere resultaten opleveren.

<sup>2</sup> Prestaties zijn afhankelijk van de gebruikte media – kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Gebruik voor de beste resultaten textiel dat niet rekt. Voor poreuze textielsorten is de optionele inktverzamelaar vereist.

<sup>3</sup> Met uitzondering van Type 2 DFE (Digital Front End) zoals gedefinieerd in Energy Star® Product Specification for Imaging Equipment versie 3.1.

<sup>4</sup> Totale voeding gemeten in slaapstand, inclusief Digital Front End van het product.

<sup>5</sup> Dit product bevat geen stoffen die vermeld worden als SVHC (155) per Annex XIV van de EU-richtlijn REACH zoals die op 16 juni 2014 gepubliceerd is in concentraties van meer dan 0,1%. Om de status van SVHC in HP producten te bepalen, raadpleegt u de HP REACH Declaration die is gepubliceerd op HP Printing Products and Consumable Supplies.

<sup>6</sup> Het HP retourprogramma voor grootformaat media is niet in alle landen beschikbaar. Sommige recyclebare HP media kunnen worden gerecycled via gangbare recyclingprogramma's. Recyclingprogramma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

<sup>7</sup> BMG-handelsmerklidentificatiecode FSC®-C115319, zie <http://www.fsc.org>. HP handelsmerklidentificatiecode FSC®-C017543, zie <http://www.fsc.org>. Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn in alle regio's beschikbaar.

<sup>8</sup> Certificering volgens de UL GREENGUARD GOLD-milieustandaard UL 2818 waarborgt dat de producten zijn gecertificeerd voor UL's GREENGUARD-standaarden voor lage uitstoot van chemische stoffen bij gebruik binnen. Kijk voor meer informatie op <http://www.ul.com/gg> of <http://www.greenguard.org>