



# Drukarka HP Latex 375

Uzyskaj więcej drukowania bez nadzoru przy niższym koszcie eksploatacji dzięki tej kompleksowej drukarce 1,63 m



## Rozszerz swoje horyzonty – wykrócz poza oczekiwania klientów.

- Zwiększ zyski<sup>1</sup> z drukowania na tradycyjnych nośnikach na materiały informacyjne – nawet na tkaninach<sup>2</sup> – o szerokości do 1,63 m.
- Docieraj do większej liczby pomieszczeń, np. placówek służby zdrowia – atramenty HP Latex na bazie wody są bezwonne.<sup>2</sup>
- Korzystaj z wydajnego i zautomatyzowanego drukowania dwustronnych banerów.
- Wyrazista, spójna i powtarzalna jakość obrazów z wydajnym utwardzaniem, z zastosowaniem 6 kolorów w rozdzielczości 1200 dpi.

## Dostawa tego samego dnia i więcej produkcji bez nadzoru

- Wysoka jakość przy wysokiej prędkości – 31 m<sup>2</sup>/godz. – jakość do zastosowań zewnętrznych dzięki technologii HP OMAS oraz optymalizacyjnemu wkładowi HP Latex.<sup>3</sup>
- Wydłuż czas drukowania bez nadzoru – wymieniaj 3-litrowe wkłady atramentowe HP Latex podczas pracy drukarki.
- Wysoka prędkość produkcji i brak oczekiwania – wydruki są całkowicie suche i gotowe do wykończenia i transportu.
- Możesz zminimalizować ryzyko uszkodzenia – wydruki o odporności na zarysowania porównywalnej do wydruków przy użyciu atramentów rozpuszczalnikowych na banerach SAV i PVC.<sup>4</sup>

## 3-litrowe wkłady atramentowe pomagają obniżyć koszty operacyjne

- Pomóż obniżyć koszty wydruków, korzystając z ekonomicznych, 3-litrowych wkładów atramentowych HP 871 Latex.<sup>1</sup>
- Skracaj czas – rozwiązanie HP Custom Substrate Profiling i wbudowany spektrofotometr i1 umożliwiają automatyczne profilowanie ICC.<sup>5</sup>
- Zachowaj wysoką jakość obrazu przez cały okres eksploatacji drukarki dzięki głowicom drukującym HP Thermal Inkjet wymienianym przez użytkownika.
- Monitoruj drukarkę zdalnie dzięki bezpłatnej aplikacji HP Latex Mobile.<sup>6</sup>

Więcej informacji na stronie <http://www.hp.com/go/latex375>

Dołącz do społeczności, znajdź odpowiednie narzędzia i porozmawiaj z ekspertami. Odwiedź Centrum wiedzy HP Latex pod adresem <https://lkc.hp.com/>

<sup>1</sup> Z użyciem drukarki HP Latex 375 z ekonomicznymi wkładami atramentowymi HP 871 Latex o dużej pojemności (3 l) w porównaniu z drukarką HP Latex 365 z wkładami atramentowymi HP 831 Latex o pojemności 775 ml.

<sup>2</sup> Wydajność może się różnić w zależności od nośników – więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Optymalne rezultaty można osiągnąć z użyciem tekstyliów bez właściwości rozciągających. Do druku na porowatych tekstyliach wymagany jest kolektor atramentu. Wydruki bezzapachowe: dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach zapachu. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku.

<sup>3</sup> Tryb wydruków w jakości dostosowanej do transparentów do zastosowań zewnętrznych (4 przebiegi, 4 kolory).

<sup>4</sup> Dane szacunkowe laboratorium HP Image Permanence dla różnych nośników. Porównanie odporności na zarysowania na podstawie testów atramentów HP Latex i reprezentatywnych atramentów solwentowych. Trwałość ekspozycyjna przetestowana zgodnie z normą SAE J2527 z wykorzystaniem atramentów HP Latex na różnych nośnikach, w tym na nośnikach HP; materiały eksponowane w pozycji pionowej w symulowanych nominalnych warunkach ekspozycji zewnętrznej dla wybranych typów klimatów, w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody; parametry mogą być różne dla różnych warunków środowiskowych. Trwałość ekspozycyjna nośników laminowanych uzyskana została dzięki przezroczystemu, błyszczącemu laminatowi HP. Wyniki mogą się różnić zależnie od charakterystyki nośników.

<sup>5</sup> Profilowanie ICC ze spektrofotometrem nie obsługuje niepowlekanych tkanin i materiałów do podświetlenia.

<sup>6</sup> Aplikacja HP Latex Mobile jest zgodna z systemem Android™ w wersji 4.1.2 lub nowszej oraz z systemem iOS 7 lub nowszym i wymaga połączenia drukarki i smartfonu lub tabletu z internetem.

Dane techniczne

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drukowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tryby druku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 m²/godz. – prędkość maks. (1 przebieg)<br>31 m²/godz. – wydruki zewnętrzne z dużą prędkością (4 przebiegi)<br>23 m²/godz. – wydruki zewnętrzne w jakości Plus (6 przebiegów)<br>17 m²/godz. – wydruki wewnętrzne (8 przebiegów)<br>14 m²/godz. – wydruki wewnętrzne wysokiej jakości (10 przebiegów)<br>6 m²/godz. – folie do podświetlania, tkaniny i płótna (16 przebiegów)<br>5 m²/godz. – tkaniny o dużym nasyceniu (20 przebiegów) |
| Rozdzielczość druku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maks. 1200 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typy atramentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atramenty HP Latex na bazie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wkłady atramentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 (czarny, błękitny, jasnobłękitny, jasnopurpurowy, purpurowy, żółty, optymalizacyjny wkład HP Latex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wielkość wkładu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 l, 775 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głowice drukujące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 (2 błękitne/czarne, 2 purpurowe/żółte, 1 jasnobłękitny/jasnopurpurowy, 1 optymalizacyjny wkład HP Latex)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Długoterminowa powtarzalność wydruku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Średnia ≤ 1 dE2000, 95% kolorów ≤ 2 dE2000 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nośniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podajnik nośnika z roli, szpula odbiorcza, automatyczna obcinarka winylu (dla nośników winylowych, nośników na bazie papieru, podświetlanej folii poliestrowej)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nośniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Banery, samoprzylepne nośniki winylowe, folie, papiery, dekoracje ścienne, płótno, materiały syntetyczne, tkaniny, siatki, tekstylia <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozmiar zwoju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rolli od 254 do 1625 mm (rolli od 580 do 1625 mm z podporą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna masa rolki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna średnica rolki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grubość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Do 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zastosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Banery; Materiały wystawowe; Banery dwustronne; Grafiki na targi i imprezy; Oznakowania zewnętrzne; Plakaty wewnętrzne; Dekoracje wewnętrzne; Kasetony – folia; Kasetony – papier; Malowidła ścienne; Materiały do punktów sprzedaży detalicznej; Plakaty; Nośniki tekstylne; Elementy graficzne pojazdów; Znaki drogowe                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sieci i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejsy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gigabit Ethernet (1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drukarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2561 x 840 x 1380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przesyłka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2795 x 760 x 1705 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obszar pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2761 × 1840 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drukarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przesyłka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zawartość opakowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drukarka HP Latex 375; Głowice drukujące; Wkład konserwacyjny; Kolektor atramentu; Osłona odbiornika; Podstawa drukarki; Oś; Szpula odbiorcza; Zestaw zmiennego napięcia części przedniej; Akcesorium do ładowania; Zestaw konserwacyjny dla użytkownika; Uchwyty krawędzi; Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Oprogramowanie do dokumentacji; Przewody zasilające |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zakresy środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Od 15 do 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność podczas pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akustyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cisnienie dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 dB(A) (praca), 39 dB(A) (bezczynność), < 15 dB(A) (tryb uśpienia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,4 B(A) (praca), 5,7 B(A) (bezczynność), < 3,5 B(A) (tryb uśpienia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,9–4,6 kW (moc szczytowa 4,6 kW) (drukowanie), 85 W (tryb gotowości), <2,5 W <sup>3</sup> (tryb uśpienia) (<8 W <sup>4</sup> z cyfrowym kontrolerem druku DFE), <0,15 W (wyłączenie)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymagania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Napięcie wejściowe (rozpoznawanie automatyczne) od 200 do 240 V (±10%), dwa przewody i uziemienie; 50/60 Hz (±3 Hz); dwa przewody zasilające; maks. 16 A na przewód zasilający                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certyfikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bezpieczeństwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zgodność z normą IEC 60950-1+A1+A2; UE (dyrektywa niskonapięciowa i norma PN-EN 60950-1); Rosja, Białoruś i Kazachstan (EAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektromagnetyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym UE (dyrektywa EMC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oznaczenie zgodności CE; ENERGY STAR®; EPEAT Bronze; RoHS (UE); OSHA; REACH; RoHS (Ukraina); RoHS (Turcja); WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Informacje o zamawianiu

|                                                     |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produkt                                             |                                                                 |
| V8N83A                                              | Drukarka HP Latex 375                                           |
| Akcesoria                                           |                                                                 |
| F0M56A                                              | Oś na rolkę papieru 2" do drukarki HP Series 300 64"            |
| F0M58A                                              | Oś na rolkę papieru 3" do drukarki HP Series 300 64"            |
| F0M59A                                              | HP Latex – zestaw do konserwacji dla użytkownika                |
| F0M64A                                              | Zestaw uchwytyów krawędzi HP serii 300/500                      |
| T4E58B                                              | Zestaw do zabezpieczania nośników HP Latex                      |
| T7U74A                                              | Zestaw kolektora atramentu HP Series 300/500 Ink Collector Foam |
| Oryginalne materiały eksploatacyjne HP              |                                                                 |
| CZ677A                                              | HP 831 głowica drukująca Latex, niebieska/czarna                |
| CZ678A                                              | HP 831 głowica drukująca Latex, żółta/purpurowa                 |
| CZ679A                                              | HP 831 głowica drukująca Latex, jasnopurpurowa/jasnoniebieska   |
| CZ680A                                              | HP 831 optymalizacyjna głowica drukująca Latex                  |
| CZ681A                                              | HP 831 wkład konserwacyjny Latex                                |
| CZ694A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, czarny                  |
| CZ695A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, błękitny                |
| CZ696A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, purpurowy               |
| CZ697A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, żółty                   |
| CZ698A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, jasnobłękitny           |
| CZ699A                                              | HP 831C wkład atramentowy Latex 775 ml, jasnopurpurowy          |
| CZ706A                                              | HP 831 wkład z optymalizatorem 775 ml                           |
| G0Y79C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, błękitny, 3 litry              |
| G0Y80C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, purpurowy, 3 litry             |
| G0Y81C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, żółty, 3 litry                 |
| G0Y82C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, czarny, 3 litry                |
| G0Y83C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, jasnobłękitny, 3 litry         |
| G0Y84C                                              | Wkład atramentowy HP 871C Latex, jasnopurpurowy, 3 litry        |
| G0Y85A                                              | Wkład optymalizacyjny HP 871 Latex, 3 litry                     |
| Oryginalne, wielkoformatowe materiały drukarskie HP |                                                                 |

Folia winylowa HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl (z certyfikatem REACH<sup>5</sup>)  
Folia poliestrowa HP Backlit Polyester Film<sup>6</sup>  
Papier tapetowy HP PVC-free Durable Smooth Wall Paper (z certyfikatami REACH<sup>5</sup>, FSC®<sup>6</sup>, UL GREENGUARD GOLD<sup>7</sup>)  
Papier plakatowy HP Premium Poster Paper<sup>6</sup> (z certyfikatem FSC®<sup>7</sup>)

Pełną ofertę wielkoformatowych materiałów drukarskich HP można znaleźć na stronie HPLFMedia.com.

Serwis i pomoc techniczna

U9JF1E – 2-letnia pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników  
U9JF2E – 3-letnia pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników  
U9JF5PE – roczna pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników  
U9JF6PE – 2-letnia pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z możliwością zachowania uszkodzonych nośników

<sup>1</sup> Pomiary odbicia światła na materiale 943-kolorowym przy standardowym oświetleniu CIE D50, zgodnie z normą CIEDE2000 na podstawie projektu normy CIE DS 014-6/E:2012. Podłoża do podświetlania poddane pomiarom w trybie transmisyjnym mogą dawać inne wyniki.  
<sup>2</sup> Wydajność może się różnić w zależności od nośników – więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Optymalne rezultaty można osiągnąć z użyciem tekstyliów bez właściwości rozciągających. Do druku na porowatych tekstyliach wymagany jest opcjonalny kolektor atramentu.  
<sup>3</sup> Z wyłączeniem DFE (cyfrowy kontroler druku) typu 2 według definicji Specyfikacji produktu Energy Star® dla urządzeń do przetwarzania obrazu w wersji 3.1.  
<sup>4</sup> Łączna moc mierzona w trybie uśpienia wraz z cyfrowym kontrolerem druku.  
<sup>5</sup> Ten produkt nie zawiera substancji wymienionych jako SVHC (155) w stężeniu przekraczającym 0,1% zgodnie z Aneksem XIV dyrektywy REACH UE opublikowanym 16 czerwca 2014 r. Aby określić stan substancji SVHC w produktach HP, zapoznaj się z deklaracją HP REACH opublikowaną pod adresem Produkty drukarskie i materiały eksploatacyjne HP.  
<sup>6</sup> Dostępność programu odbioru nośników wielkoformatowych HP zależy od regionu. Niektóre rodzaje nadających się do recyklingu papierów HP mogą być poddawane recyklingowi w ramach ogólnodostępnych programów przetwarzania surowców wtórnych. Programy recyklingu mogą być niedostępne w danym regionie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.HPLFMedia.com/hplecsolutions>.  
<sup>7</sup> Informacje na temat kodu licencji na używanie znaku towarowego BMG FSC®-C115319 są dostępne w witrynie <http://www.fsc.org>. Kod licencji znaku towarowego HP FSC®-C017543, patrz <http://www.fsc.org>. Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® są dostępne w każdym regionie.  
<sup>8</sup> Certyfikat UL GREENGUARD GOLD według normy UL 2818 świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów UL GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania produktu. Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.ul.com/ggg> lub <http://www.greenguard.org>