



طابعة HP Latex 375

تنفيذ الكثير من عمليات الطباعة بدون متابعتها بتكلفة منخفضة للتشغيل باستخدام هذه الطابعة كاملة الميزات بعرض 1,63 م



المحافظة على انخفاض التكاليف باستخدام خراطيش حبر سعة 3 لترات

- ساعد في توفير تكاليف لكل مهمة طباعة باستخدام خراطيش حبر HP 871 Latex منخفضة التكلفة سعة 3 لترات.¹
- قلل الوقت - إذ إن التحديد النمطي المخصص للمواد من HP والمطويات الضوئي المضمن² يجعلان التحديد النمطي وفقاً للاتحاد الدولي للألوان تلقائياً.³
- حافظ على الجودة العالية للصور طول حياة الطابعة بواسطة رؤوس الطباعة HP Thermal Inkjet التي يمكن للمستخدم تغييرها.
- راقب الطابعة عن بعد باستخدام التطبيق المجاني HP Latex Mobile.⁶

التسليم في اليوم نفسه مع إنتاجية غير مراقبة

- جودة عالية بسرعات فائقة - استمتع بجودة فائقة لمطبوعات الأغراض الخارجية وبسرعات عالية تبلغ 31 متر²/ساعة بفضل مستشعر HP OMAS ومحسن HP Latex.³
- تمتع بزيادة معدلات الطباعة غير المراقبة بثقة - وتمكن من تغيير خراطيش الحبر HP Latex سعة 3 لترات أثناء تشغيل الطابعة.
- حقق سرعات إنتاج عالية، وتجنب الانتظار، حيث تخرج المطبوعات جافة تماماً وجاهزة لإضافة المسات الأخيرة عليها ثم تسليمها.
- يمكنك خفض احتمالات وقوع الأضرار - تضاهي مقاومة الخدوش الأحبار الصلبة الذاتية المستخدمة على أشرطة SAV و PVC.⁴

وسّع تشكيلة عروضك - جاوز توقعات العملاء

- احصل على فرص طباعة أكثر¹ عند الطباعة على مواد اللافات العادية والاستثنائية - حتى الأقمشة² - بعرض يصل إلى 1,63 م.
- يمكنك الوصول إلى المزيد من الأماكن الداخلية، مثل مرافق الرعاية الصحية - وذلك لما تتمتع به مطبوعات أحبار HP Latex الماثية من كونها عديمة الرائحة.²
- استمتع بطباعة الشعارات الفعالة التلقائية على الوجهين.
- أنتج صوراً واضحة متناسقة يمكن إعادة معالجتها بنفس الجودة وذلك بفضل المعالجة الفعالة و 6 ألوان ودقة تبلغ 1200 نقطة في البوصة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/latex375>

انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://lkc.hp.com>

¹ بخصوص طابعة HP Latex 375 المرزقة بخراطيش حبر HP 871 Latex سعة 3 لترات مقارنةً بطابعة HP Latex 365 مع خراطيش HP 831 Latex سعة 775 مل.
² قد يختلف الأداء وفقاً للمواد المستخدمة، لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. للحصول على أفضل النتائج، استخدم أقمشة لا تتمدد. يلزم وجود وحدة تجميع حبر للأقمشة المسامية. المطبوعات عديمة الرائحة: هناك مجموعة واسعة من مواد الطباعة ذات روائح متباينة للغاية. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على أداء روائح المطبوعات النهائية.
³ تم تحديد التقديرات بواسطة مختبر HP Image Permanence Lab باستخدام مجموعة متنوعة من مواد الطباعة. وتعتمد مقارنة المقاومة للخدوش على اختبار أحبار HP Latex وعينات تمثيلية من الأحبار الذاتية الصلبة الأخرى. وقد تم اختبار ثبات العرض في الأجواء الخارجية وفقاً لمعيار SAE J2527 باستخدام أحبار HP Latex على مجموعة كبيرة من مواد الطباعة بما في ذلك اختبار مواد الطباعة من HP. وتم الاختبار في وضع العرض العمودي وفي ظروف مماثلة لظروف العرض في الأماكن المغلقة في الظروف المناخية المتغيرة بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس المباشرة والماء؛ وقد يختلف الأداء باختلاف الظروف البيئية. وتم اختبار ثبات العرض المغلف باستخدام صفائح HP الساخنة اللامعة الصافية. وقد تختلف النتائج باختلاف أداء مواد الطباعة المستخدمة.
⁴ لا يدعم التحديد النمطي وفقاً للاتحاد الدولي للألوان باستخدام مقياس الطيف الضوئي الأنسجة والمواد مضادة للخلفية غير المغلفة.
⁵ يتوافق HP Latex Mobile مع نظام التشغيل 4.1.2 Android™ أو أحدث ونظام التشغيل iOS 7 أو أحدث ويتطلب اتصال الطابعة والهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالإنترنت.

المواصفات الفنية

طباعة	
أوضاع الطباعة	91 م²/ساعة - أقصى سرعة (مرور واحد): 31 م²/ساعة - الوضع الخارجي العالي السرعة (مرور رباعي): 23 م²/ساعة - الوضع الخارجي المحتشن (مرور سداسي): 17 م²/ساعة - جودة داخلية (مرور ثنائي): 14 م²/ساعة - الوضع الداخلي العالي الجودة (مرور عشاري): 6 م²/ساعة -
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خراطيش الحبر	7 (أسود وسماوي وسماوي فاتح وأرجواني فاتح وأرجواني وأصفر ومحتشن HP Latex)
حجم الخرطوشة	3 لترات، 775 مل
رؤوس الطباعة	6 (2 سماوي/أسود و 2 أرجواني/أصفر و 1 سماوي فاتح/أرجواني فاتح ومحتشن HP Latex)

اعتمادية الطباعة على المدى متوسط $\geq$ 2000d، بنسبة 95% من الألوان $\geq$ 2000d، الطويل
--

وسائط الطباعة	
المناولة	بكرة تغذية، بكرة سحب، مقص آلي (قصر القنديل ومواد الطباعة الورقية وأغشية البوليستر ذات الخلفية المضادة)
أنواع مواد الطباعة	الأشرطة الإعلانية والقنديل ذاتي الالتصاق والأغشية والورق العادي وورق الحائط وقماش الرسم والمواد الاصطناعية والأنسجة الشبكية والأنسجة والأقمشة
حجم اللقطة	بكر بطول 254 إلى 1625 مم (بكر بطول 580 إلى 1625 مم مع الدعم الكامل)
الحد الأقصى لوزن البكرة	42 كجم
الحد الأقصى لقطر البكرة	250 مم
الشمك	حتى 0.5 مم
التطبيقات	اللافتات: لوحات العرض؛ اللافتات ذات الوجهين: رسومات المعارض والفعاليات؛ لافتات العرض الخارجي: البوسترات الداخلية؛ الديكورات الداخلية؛ صناديق الإعلانات المضادة - شرائح القلم؛ صناديق الإعلانات المضادة - الورق؛ اللوحات الجدارية؛ نقاط الشراء؛ البيع؛ الملصقات؛ المنسوجات؛ ملصقات وسائل النقل؛ لافتات توجيه حركة السير

إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T)

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطابعة	1380 × 840 × 2561 مم
الشحن	1705 × 760 × 2795 مم
منطقة التشغيل	1840 × 2761 مم

الوزن	
الطابعة	231.5 كجم
الشحن	333.5 كجم

محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Latex 375، رؤوس الطباعة، خرطوشة صيانة، وحدة تجميع الحبر، واقى لوحة الطباعة، حامل الطباعة، عمود الدوران، بكرة السحب، طقم للشد الأمامي، المتغير؛ ملحق التحميل؛ طقم صيانة للمستخدم؛ ماسكات للحواف؛ الدليل المرجعي السريع؛ ملصق الإعداد؛ برنامج الوثائق؛ أسلاك الطاقة
----------------------	--

النطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	من 15 إلى 30° درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	20 إلى 80% RH (يكون تكتف)

صوتيات	
ضغط الصوت	55 ديسيبل (أ) (التشغيل)، 39 ديسيبل (أ) (الخمول)، >15 ديسيبل (أ) (السكون)
طاقة الصوت	7.4 بل (أ) (التشغيل)، 5.7 بل (أ) (الخمول)، >3.5 بل (أ) (السكون)

الطاقة	
الاستهلاك	4.6-3.9 كيلواط (4.6 كيلواط في الذروة) (الطابعة)، 85 واط (الاستعداد)، 2.5 واط ² (السكون) (>8 واط ³ مع الواجهة الأمامية الرقمية (DFE))، >0.15 واط (الإيقاف)
المتطلبات	فولتية الدخل (ضبط آلي) 200 إلى 240 فولت تيار متردد (10±%)، سكان وتأسيس، 60/50 هرتز (±3 هرتز)؛ سكان للطاقة؛ 16 أمبير كحد أقصى لكل سلك كهرباء

الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع A2+A1-1 60950-1:IEC (الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و 1 60950-1:EN، روسيا وبيلاروس وكازاخستان (EAC)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك متطلبات الاتحاد الأوروبي (EMC Directive)
المواصفات البيئية	متوافق مع علامة CE: ENERGY STAR®؛ EPEAT Bronze؛ RoHS؛ الاتحاد الأوروبي؛ REACH؛ OSHA؛ RoHS؛ لوكارنيا؛ RoHS لتريكا؛ WEEE
الضمان	ضمان محدود لمدة سنة واحدة على الأجهزة

معلومات الطلب

المنتج	
VBN83A	طابعة HP Latex 375
الملحقات	
F0M56A F0M58A F0M59A F0M64A T4E58B T7U74A	عمود دوران مقاس 2 بوصة لسلسلة طابعات HP 300 مقاس 64 بوصة عمود دوران مقاس 3 بوصة لسلسلة طابعات HP 300 مقاس 64 بوصة طقم صيانة للمستخدم HP Latex طقم حامل للحواف HP Series 300/500 طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex طقم فوم وحدة تجميع الحبر لسلسلة HP 300/500

مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
CZ677A CZ678A CZ679A CZ680A CZ681A CZ694A CZ695A CZ696A CZ697A CZ698A CZ699A CZ706A GOV79C GOV90C GOV81C GOV82C GOV83C GOV84C GOV85A	رأس طباعة HP 831 باللون السماوي/الأسود Latex رأس طباعة HP 831 باللون الأصفر/الأرجواني Latex رأس طباعة HP 831 باللوني الأرجواني الفاتح/السماوي الفاتح Latex رأس طباعة محتشن HP 831 Latex خرطوشة صيانة HP 831 Latex خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سوداء Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سماوية Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 831C أرجوانية Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 831C صفراء Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سماوية فاتحة Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 831C أرجوانية فاتحة Latex سعة 775 مل خرطوشة محسن HP 831 Latex سعة 775 مل خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سماوية Latex سعة 3 لتر خرطوشة طباعة حبرية HP 871C أرجوانية Latex سعة 3 لتر خرطوشة طباعة حبرية HP 871C صفراء Latex سعة 3 لتر خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سوداء Latex سعة 3 لتر خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سماوية فاتحة Latex سعة 3 لتر خرطوشة طباعة حبرية HP 871C أرجوانية فاتحة Latex سعة 3 لتر خرطوشة محتشن HP 871 Latex سعة 3 لتر

مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP

فينيل لصق ثابت لأعم من HP (حائز على اعتماد REACH)^١، شرائح فيلم بوليستر بإضافة خلفية من HP^٢، ورق جانط ألمس متين خال من البولي فينيل فلوريد من HP (حائز على اعتماد REACH[®] و FSC[®] و UL GREENGUARD GOLD^٣)، ورق ملصقات فاخر من HP (معتمد من FSC[®])

للإطلاع على القائمة الشاملة لمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة [HPLFMedia.com](#)

الصيانة والدعم

U9JF1E	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛
U9JF2E	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛
U9JF5PE	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لمدة سنة واحدة من HP؛
U9JF6PE	الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لمدة سنتين من HP

¹ قياسات انعكاسية على هدف 943 لوثًا يخضع لإثارة قياسية CIE D50، ووفقًا للمعيار CIEDE2000 حسب معيار CIE Draft 2012-6/014-6:Standard. وقد يترتب على المواد الأولية ذات الإضاءة الخلفية التي تم قياسها في وضع النقل نتائج مختلفة.

² قد يختلف الأداء باختلاف المواد المستخدمة — للمزيد من المعلومات، راجع وحدة تجميع حبر اختيارية للأقمشة المسامية.

³ باستثناء الواجهة الأمامية الرقمية (DFE) من النوع 2، حسبما تشير إليه مواصفات منتج Energy Star® الخاصة بمعدلات التصوير، الإصدار 3.1.

⁴ تم قياس إجمالي الطاقة في وضع السكون بما في ذلك الواجهة الأمامية الرقمية التي يحتوي عليها المنتج.

⁵ هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد شديدة الخطورة (تعرف اختصارًا باسم SVHC (155) ووفقًا للملحق الرابع عشر من توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييدها (REACH) في الاتحاد الأوروبي المنشور بتاريخ 16 يونيو 2014 بشأن تراكيزات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد شديدة الخطورة (SVHC) في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

⁶ يختلف مدى توفر برنامج إعادة "مواد طباعة التصميمات العريضة من HP". ويمكن إعادة تصنيع بعض أنواع ورق HP القابل لإعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور. وقد لا تتوفر برامج إعادة التدوير في منطقتك.

⁷ راجع موقع FSC® C017543 للعلامة التجارية HP، راجع FSC® C115319 للعلامة التجارية iMG، راجع FSC.org http://www.fsc.org للحصول على التفاصيل.

⁸ يشير اعتماد UL GREENGUARD GOLD وفق معيار UL 2818 إلى أن المنتجات معتمدة وفقًا لمعايير UL GREENGUARD الخاصة بالتأثيرات الكيميائية المنخفضة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة http://www.ul.com/gg أو http://www.greenguard.org

