



طابعة HP Latex 375

تنفيذ الكثير من عمليات الطباعة بدون متابعتها بتكلفة منخفضة للتشغيل باستخدام هذه الطابعة كاملة الميزات بعرض 1,63 م



المحافظة على انخفاض التكاليف باستخدام خراطيش حبر سعة 3 لترات

- ساعد في توفير تكاليف لكل مهمة طباعة باستخدام خراطيش حبر HP 871 Latex منخفضة التكلفة سعة 3 لترات.¹
- قلل الوقت - إذ إن التحديد النمطي المخصص للمواد من HP والمطويات الضوئي المضمن² يجعلان التحديد النمطي وفقاً للاتحاد الدولي للألوان تلقائياً.³
- حافظ على الجودة العالية للصور طول حياة الطابعة بواسطة رؤوس الطباعة HP Thermal Inkjet التي يمكن للمستخدم تغييرها.
- راقب الطابعة عن بعد باستخدام التطبيق المجاني HP Latex Mobile.⁶

التسليم في اليوم نفسه مع إنتاجية غير مراقبة

- جودة عالية بسرعات فائقة - استمتع بجودة فائقة لمطبوعات الأغراض الخارجية وبسرعات عالية تبلغ 31 متر²/ساعة بفضل مستشعر HP OMAS ومحسن HP Latex.³
- تمتع بزيادة معدلات الطباعة غير المراقبة بثقة - وتمكن من تغيير خراطيش الحبر HP Latex سعة 3 لترات أثناء تشغيل الطابعة.
- حقق سرعات إنتاج عالية، وتجنب الانتظار، حيث تخرج المطبوعات جافة تماماً وجاهزة لإضافة المسات الأخيرة عليها ثم تسليمها.
- يمكنك خفض احتمالات وقوع الأضرار - تضاهي مقاومة الخدوش الأحبار الصلبة الذاتية المستخدمة على أشرطة SAV و PVC.⁴

وسّع تشكيلة عروضك - جاوز توقعات العملاء

- احصل على فرص طباعة أكثر¹ عند الطباعة على مواد اللافات العادية والاستثنائية - حتى الأقمشة² - بعرض يصل إلى 1,63 م.
- يمكنك الوصول إلى المزيد من الأماكن الداخلية، مثل مرافق الرعاية الصحية - وذلك لما تتمتع به مطبوعات أحبار HP Latex الماثية من كونها عديمة الرائحة.²
- استمتع بطباعة الشعارات الفعالة التلقائية على الوجهين.
- أنتج صوراً واضحة متناسقة يمكن إعادة معالجتها بنفس الجودة وذلك بفضل المعالجة الفعالة و 6 ألوان ودقة تبلغ 1200 نقطة في البوصة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/latex375>

انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://lkc.hp.com>

¹ بخصوص طابعة HP Latex 375 المرزقة بخراطيش حبر HP 871 Latex سعة 3 لترات مقارنةً بطابعة HP Latex 365 مع خراطيش HP 831 Latex سعة 775 مل.
² قد يختلف الأداء وفقاً للمواد المستخدمة، لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. للحصول على أفضل النتائج، استخدم أقمشة لا تتمدد. يلزم وجود وحدة تجميع حبر للأقمشة المسامية. المطبوعات عديمة الرائحة: هناك مجموعة واسعة من مواد الطباعة ذات روائح متباينة للغاية. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على أداء روائح المطبوعات النهائية.
³ تم تحديد التقديرات بواسطة مختبر HP Image Permanence Lab باستخدام مجموعة متنوعة من مواد الطباعة. وتعتمد مقارنة المقاومة للخدوش على اختبار أحبار HP Latex وعينات تمثيلية من الأحبار الذاتية الصلبة الأخرى. وقد تم اختبار ثبات العرض في الأجواء الخارجية وفقاً لمعيار SAE J2527 باستخدام أحبار HP Latex على مجموعة كبيرة من مواد الطباعة بما في ذلك اختبار مواد الطباعة من HP. وتم الاختبار في وضع العرض العمودي وفي ظروف مماثلة لظروف العرض في الأماكن المغلقة في الظروف المناخية المتغيرة بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس المباشرة والماء؛ وقد يختلف الأداء باختلاف الظروف البيئية. وتم اختبار ثبات العرض المغلف باستخدام صفائح HP الساخنة اللامعة الصافية. وقد تختلف النتائج باختلاف أداء مواد الطباعة المستخدمة.
⁴ لا يدعم التحديد النمطي وفقاً للاتحاد الدولي للألوان باستخدام مقياس الطيف الضوئي الأنسجة والمواد مضادة للخلفية غير المغلفة.
⁵ يتوافق HP Latex Mobile مع نظام التشغيل 4.1.2 Android™ أو أحدث ونظام التشغيل iOS 7 أو أحدث ويتطلب اتصال الطابعة والهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالإنترنت.

المواصفات الفنية

طباعة	
أوضاع الطباعة	91 م²/ساعة - أقصى سرعة (مرور واحد)؛ 31 م²/ساعة - الوضع الخارجي العالي السرعة (مرور رباعي)؛ 23 م²/ساعة - الوضع الخارجي المحسن (مرور سداسي)؛ 17 م²/ساعة - جودة داخلية (مرور ثنائي)؛ 14 م²/ساعة - الوضع الداخلي العالي الجودة (مرور عشاري)؛ 6 م²/ساعة - المواد المضادة خفئًا والأقمشة وقماش الرسم (16 مروّز)؛ 5 م²/ساعة - المواد المضادة خفئًا والأقمشة العالية التشعب (20 مروّز)
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خراطيش الحبر	7 (أسود وسماوي وسماوي فاتح وأرجواني فاتح وأرجواني وأصفر ومحسن HP Latex)
حجم الخرطوشة	3 لترات، 775 مل
رؤوس الطباعة	6 (2 سماوي/أسود و 2 أرجواني/أصفر و 1 سماوي فاتح/أرجواني فاتح ومحسن HP Latex)
اعتمادية الطباعة على المدى متوسط	≥ 1 dE2000، بنسبة 95% من الألوان ≥ 2 dE2000
وسائط الطباعة	
المناولة	بكرة تغذية، بكرة سحب، مقص آلي (قصر القنديل ومواد الطباعة الورقية وأغشية البوليستر ذات الخلفية المضادة)
أنواع مواد الطباعة	الأشرطة الإعلانية والقنديل ذاتي الالتصاق والأغشية والورق العادي وورق الحائط وقماش الرسم والمواد الاصطناعية والأنسجة الشبيكية والأنسجة والأقمشة
حجم اللفة	بكر بطول 254 إلى 1625 مم (بكر بطول 580 إلى 1625 مم مع الدعم الكامل)
الحد الأقصى لوزن البكرة	42 كجم
الحد الأقصى لقطر البكرة	250 مم
الشماك	حتى 0.5 مم
التطبيقات	
اللافتات: العروض؛ اللافتات ذات الوجهين؛ رسومات المعارض والمناسبات؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخلية؛ الديكور الداخلي؛ صناديق الإعلانات المضادة - الأغشية؛ صناديق الإعلانات المضادة - الورق؛ الصور الزينية الجدارية؛ نقاط الشراء؛ البيع؛ الملصقات؛ الأنسجة؛ رسومات المركبات؛ لافتات توجیه حركة السير	
إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطابعة	1380 × 840 × 2561 مم
الشحن	1705 × 760 × 2795 مم
منطقة التشغيل	1840 × 2761 مم
الوزن	
الطابعة	231.5 كجم
الشحن	333.5 كجم
محتويات صندوق المنتج	
طابعة HP Latex 375، رؤوس الطباعة، خرطوشة صيانة، وحدة تجميع الحبر، واقي لوحة الطباعة، حامل الطباعة، عمود الدوران، بكرة السحب، طقم للشد الأمامي، المتغير، ملحق التحميل، طقم صيانة للمستخدم، ماسكات للحواف، الدليل المرجعي السريع، ملصق الإعداد، برنامج الوثائق، أسلاك الطاقة	
النطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	من 15 إلى 30° درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	20 إلى 80% RH (بدون تكثف)
صوتيات	
ضغط الصوت	55 ديسيبل (أ) (التشغيل)، 39 ديسيبل (أ) (الخمول)، >15 ديسيبل (أ) (السكون)
طاقة الصوت	7.4 بل (أ) (التشغيل)، 5.7 بل (أ) (الخمول)، >3.5 بل (أ) (السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	4.6-3.9 كيلوواط (4.6 كيلوواط في الذروة) (الطابعة)، 85 واط (الاستعداد)، 2.5 واط ² (السكون) (>8 واط ³ مع الواجهة الأمامية الرقمية DFE)، >0.15 واط (الإيقاف)
المتطلبات	فولتية الدخل (ضبط آلي) 200 إلى 240 فولت تيار متردد (±10%) سلكان وتأريض؛ 60/50 هرتز (±1 هرتز)؛ سلكان للطاقة؛ 16 أمبير كحد أقصى لكل سلك كهرباء
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع A2+A1+60950-1:IEC الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و 60950-1:EN، روسيا وبييلاروس وكازاخستان (EAC))
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك متطلبات الاتحاد الأوروبي (EMC Directive)
المواصفات البيئية	متوافق مع علامة CE: ENERGY STAR®، EPEAT Bronze، RoHS للاتحاد الأوروبي، REACH، OSHA، RoHS لوكارنيا، RoHS لتريكي، WEEE
الضمان	
ضمان محدود لمدة سنة واحدة على الأجهزة	

معلومات الطلب

المنتج	طابعة HP Latex 375	VBN83A
الملحقات		
F0M56A	عمود دوران مقاس 2 بوصة لسلسلة طابعات HP 300 مقاس 64 بوصة	
F0M58A	عمود دوران مقاس 3 بوصة لسلسلة طابعات HP 300 مقاس 64 بوصة	
F0M59A	طقم صيانة للمستخدم HP Latex	
F0M64A	طقم حامل للحواف HP Series 300/500	
T4E58B	طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex	
T7U74A	طقم فوم وحدة تجميع الحبر لسلسلة HP 300/500	

مستلزمات الطباعة الأصلية من HP

CZ677A	رأس طباعة HP 831 باللون السماوي/الأسود Latex
CZ678A	رأس طباعة HP 831 باللون الأصفر/الأرجواني Latex
CZ679A	رأس طباعة HP 831 باللوني الأرجواني الفاتح/السماوي الفاتح Latex
CZ680A	رأس طباعة محسن HP 831 Latex
CZ681A	خرطوشة صيانة HP 831 Latex
CZ694A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سوداء Latex سعة 775 مل
CZ695A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سماوية Latex سعة 775 مل
CZ696A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C أرجوانية Latex سعة 775 مل
CZ697A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C صفراء Latex سعة 775 مل
CZ698A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C سماوية فاتحة Latex سعة 775 مل
CZ699A	خرطوشة طباعة حبرية HP 831C أرجوانية فاتحة Latex سعة 775 مل
CZ706A	خرطوشة محسن HP 831 Latex سعة 775 مل
GOV79C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سماوية Latex سعة 3 لتر
GOV90C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C أرجوانية Latex سعة 3 لتر
GOV81C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C صفراء Latex سعة 3 لتر
GOV82C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سوداء Latex سعة 3 لتر
GOV83C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C سماوية فاتحة Latex سعة 3 لتر
GOV84C	خرطوشة طباعة حبرية HP 871C أرجوانية فاتحة Latex سعة 3 لتر
GOY85A	خرطوشة محسن HP 871 Latex سعة 3 لتر

مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP

فينيل لصق ثابت لأمع من HP (حائز على اعتماد REACH)⁴، شرائح فيلم بوليستر بإضاءة خلفية من HP⁵، ورق حائط أمليس متين خالٍ من البولي فينيل فلوريد من HP (حائز على اعتماد REACH[®] و FSC[®] و UL GREENGUARD GOLD[®])، ورق ملصقات فاخر من HP (معتمد من FSC[®])

للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

U9JF1E الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U9JF2E الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة: U9JF5PE الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لمدة سنة واحدة من HP U9JF6PE الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة لمدة سنتين من HP

¹ قياسات انعكاسية على هدف 943 لونيًا يخضع لإثارة قياسية CIE D50، ووفقًا للمعيار CIEDE2000 حسب معيار CIE Draft 2012:014-6/E:2012. وقد يترتب على المواد الأولية ذات الإضاءة الخلفية التي تم قياسها في وضع النقل نتائج مختلفة.

² قد يختلف الأداء باختلاف المواد المستخدمة — لمزيد من المعلومات، راجع وحدة تجميع حبر اختيارية للأقمشة المسامية. <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator> للحصول على أفضل النتائج. استخدم أقمشة لا تتمدد. يلزم وجود

³ باستثناء الواجهة الأمامية الرقمية (DFE) من النوع 2، حسبما تشير إليه مواصفات منتج Energy Star® الخاصة بمعدات التصوير. الإصدار 3.1.

⁴ تم قياس إجمالي الطاقة في وضع السكون بما في ذلك الواجهة الأمامية الرقمية التي يحتوي عليها المنتج. ⁵ هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد شديدة الخطورة (تعرف اختصارًا باسم SVHC (155)) ووفقًا للملحق الرابع عشر من توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييدها (REACH) في الاتحاد الأوروبي المنشور بتاريخ 16 يونيو 2014 بشأن تركيزات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد شديدة الخطورة (SVHC) في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

⁶ يختلف مدى توفر برنامج إعادة "مواد طباعة التصميمات العريضة من HP". ويمكن إعادة تصنيع بعض أنواع ورق HP القابل لإعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور. وقد لا تتوفر برامج إعادة التدوير في منطقتك.

راجع موقع <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> للحصول على التفاصيل. ⁷ للاطلاع على رمز الترخيص C115319 FSC® للعلامة التجارية BMG، راجع <http://www.fsc.org>. ويمكن أن يرمز الترخيص C017543 FSC® للعلامة التجارية HP. راجع <http://www.fsc.org> لا تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من FSC® في بعض المناطق.

⁸ يشير اعتماد UL GREENGUARD GOLD وفق معيار UL 2818 إلى أن المنتجات معتمدة وفقًا لمعايير UL GREENGUARD الخاصة بالانبعاثات الكيميائية المنخفضة في الهواء في الأماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.ul.com/gg> أو <http://www.greenguard.org>

