

FICHE TECHNIQUE DU DISQUE DUR 3,5 POUCHES

L'agilité à l'état pur au service des systèmes NAS pour professionnels de la création et PME



Les disques IronWolf™ sont conçus pour tous les NAS destinés aux entreprises. Découvrez des disques robustes, évolutifs et performants 24h/24 et 7j/7, capables de supporter la charge de travail des environnements multi-utilisateurs, et qui se déclinent dans une vaste gamme de capacités.



Domaines d'application recommandés

- Systèmes de stockage en réseau NAS comprenant de 1 à 16 baies
- Sauvegarde, archivage et reprise après sinistre
- Cloud privé sur site
- Stockage virtuel



Principaux avantages

Optimisé pour les stockages NAS avec AgileArray™. AgileArray permet l'équilibrage en deux plans et l'optimisation RAID dans les environnements multi-baies dotés des fonctions de gestion de l'alimentation les plus avancées qui soient.

Protection active de votre NAS grâce à la fonction de gestion IronWolf Health Management spécialement conçue pour la prévention, l'intervention et la récupération¹.

Ses hautes performances riment avec zéro temps mort ou zéro interruption pour les utilisateurs pendant les périodes de forte sollicitation. Seagate propose la gamme de disques NAS les plus performants du marché².

Service de récupération de données Rescue de Seagate®³. Le disque IronWolf Pro vous offre encore davantage de tranquillité d'esprit, qu'il s'agisse de problèmes mécaniques, d'accidents ou de catastrophes naturelles. Seagate parvient à récupérer les données dans 90 % des cas en laboratoire, vous pouvez donc compter sur son forfait de récupération des données Rescue de 2 ans.

Capteurs de vibrations rotationnelles. Premier de sa catégorie à embarquer des capteurs de vibrations rotationnelles (VR) pour garantir des performances optimales dans des boîtiers NAS multidisques³.

Une vaste gamme de capacités, jusqu'à 12 To. Avec cet éventail de capacités, vous êtes sûr de trouver le disque adapté à votre budget. Seagate propose une solution évolutive pour chaque environnement NAS.

Gagnez en productivité dans les environnements multi-utilisateurs. Le disque IronWolf est capable de traiter des charges de travail de 300 To par an. Que vous soyez un professionnel de la création ou une petite entreprise, les données peuvent ainsi être importées et téléchargées sur le serveur NAS par plusieurs utilisateurs en toute sérénité.

Conçu pour un fonctionnement permanent et une accessibilité 24 h/24 et 7 j/7. Accédez à vos données sur le NAS à tout moment, à distance ou sur site.

L'association d'un temps moyen entre deux pannes de 1,2 million d'heures et d'une garantie limitée de 5 ans contribue à améliorer le coût total de possession par rapport aux disques de bureau et à réduire les frais de maintenance.

¹ Pour plus d'informations, contactez votre représentant Seagate.

² Les performances peuvent varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.

³ Inscription nécessaire pour l'activation. Les services de récupération de données Rescue ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Seagate.



Caractéristiques	12 To	10 To	8 To
Référence du modèle standard ¹	ST12000NE0007	ST10000NE0004	ST8000NE0004
Interface	SATA 6 Gbits/s	SATA 6 Gbits/s	SATA 6 Gbits/s
Fonctionnalités			
Baies de disque prises en charge	Jusqu'à 16 baies	Jusqu'à 16 baies	Jusqu'à 16 baies
Technologie multi-utilisateur (To/an)	300	300	300
Capteurs de vibrations rotationnelles	Oui	Oui	Oui
Enfichage à chaud ²	Oui	Oui	Oui
Cache (Mo)	256	256	256
Fiabilité/intégrité des données			
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Taux de panne annualisé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 (AFR)	0,73 %	0,73 %	0,73 %
Erreurs de lecture irrécupérables par bit lu, max.	1 par 10E15	1 par 10E15	1 par 10E15
Nombre d'heures de fonctionnement par an (24h/24 et 7j/7)	8 760	8 760	8 760
Taille des secteurs (octets par secteur logique)	512E	512E	512E
Services Rescue ³	Oui	Oui	Oui
Garantie limitée (années)	5	5	5
Performances			
Vitesse de rotation (tr/min)	7 200	7 200	7 200
Vitesse d'accès interface (Gbits/s)	6,0, 3,0, 1,5	6,0, 3,0, 1,5	6,0, 3,0, 1,5
Taux de transfert continu max. (diamètre extérieur) (Mo/s)	250 Mo/s	214 Mo/s	214 Mo/s
Latence moyenne (ms)	4,16	4,16	4,16
Ports d'interface	Simple	Simple	Simple
Vibrations rotationnelles à 10-1 500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5
Consommation			
Courant au démarrage, standard (12 V, ampères)	2	2	2
Consommation au repos, moyenne (W)	5	5	4,4
Consommation moyenne en fonctionnement (W)	7,8 W	7,8 W	7,4 W
En veille (W)	0,8	0,8	0,8
En veille prolongée (W)	0,8	0,8	0,8
Alimentation requise	+12 V et +5 V	+12 V et +5 V	+12 V et +5 V
Caractéristiques environnementales/Température			
En fonctionnement (température ambiante min., °C)	5	5	5
En fonctionnement (température max. du boîtier, °C)	60	60	60
À l'arrêt (température ambiante min., °C)	-40	-40	-40
À l'arrêt (température ambiante max., °C)	70	70	70
Environnement/Émission sonore			
Vibrations, hors fonctionnement : 10 Hz – 500 Hz (Grms)	2,27	2,27	2,27
Environnement/Choc			
Résistance aux chocs en fonctionnement, 2 ms (lecture/écriture) (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Résistance aux chocs hors fonctionnement, 1 ms et 2 ms (G)	250	250	250
Caractéristiques physiques			
Hauteur (mm/po.)	26,11 mm/1,028 po.	26,11 mm/1,028 po.	26,11 mm/1,028 po.
Largeur (mm/po, max.)	101,85 mm/4,01 po.	101,85 mm/4,01 po.	101,85 mm/4,01 po.
Profondeur (mm/po, max.)	146,99 mm/5,787 po.	146,99 mm/5,787 po.	146,99 mm/5,787 po.
Poids (g/lb)	705 g/1,55 lb	705 g/1,55 lb	650 g/1,43 lb
Unités par carton	20	20	20
Cartons par palette/Cartons par niveau	40/8	40/8	40/8

¹ Modèles 2 et 4 To bientôt disponibles. Si vous cherchez un disque de même type disponible immédiatement, renseignez-vous sur le Enterprise NAS HDD.

² Prise en charge des opérations d'enfichage à chaud selon la version 2.6 de la norme Serial ATA.

³ Les services de récupération de données Rescue ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Seagate. Enregistrez un disque IronWolf Pro pour activer votre forfait Rescue gratuit de 2 ans, à la page seagate.com/register.



Caractéristiques	6 To	4 To	2 To
Référence du modèle standard ¹	ST6000NE0023	ST4000NE0025	ST2000NE0025
Interface	SATA 6 Gbits/s	SATA 6 Gbits/s	SATA 6 Gbits/s
Fonctionnalités			
Baies de disque prises en charge	Jusqu'à 16 baies	Jusqu'à 16 baies	Jusqu'à 16 baies
Technologie multi-utilisateur (To/an)	300	300	300
Capteurs de vibrations rotationnelles	Oui	Oui	Oui
Enfichage à chaud ²	Oui	Oui	Oui
Cache (Mo)	256	128	128
Fiabilité/intégrité des données			
Temps moyen entre deux pannes (MTBF, heures)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Taux de panne annualisé pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 (AFR)	0,73 %	0,73 %	0,73 %
Erreurs de lecture irrécupérables par bit lu, max.	1 par 10E15	1 par 10E15	1 par 10E15
Nombre d'heures de fonctionnement par an (24h/24 et 7j/7)	8 760	8 760	8 760
Taille des secteurs (octets par secteur logique)	512E	512E	512E
Services Rescue ³	Oui	Oui	Oui
Garantie limitée (années)	5	5	5
Performances			
Vitesse de rotation (tr/min)	7 200	7 200	7 200
Vitesse d'accès interface (Gbits/s)	6,0, 3,0, 1,5	6,0, 3,0, 1,5	6,0, 3,0, 1,5
Taux de transfert continu max. (diamètre extérieur) (Mo/s)	214 Mo/s	214 Mo/s	195 Mo/s
Latence moyenne (ms)	4,16	4,16	4,16
Ports d'interface	Simple	Simple	Simple
Vibrations rotationnelles à 10-1 500 Hz (rad/s ²)	12,5	12,5	12,5
Consommation			
Courant au démarrage, standard (12 V, ampères)	2	2	2
Consommation au repos, moyenne (W)	7,5	5,45	4,61
Consommation moyenne en fonctionnement (W)	8,1 W	8,5 W	6,5 W
En veille (W)	0,6	0,6	0,8
En veille prolongée (W)	0,6	0,6	0,8
Alimentation requise	+12 V et +5 V	+12 V et +5 V	+12 V et +5 V
Caractéristiques environnementales/Température			
En fonctionnement (température ambiante min., °C)	5	5	5
En fonctionnement (température max. du boîtier, °C)	60	60	60
À l'arrêt (température ambiante min., °C)	-40	-40	-40
À l'arrêt (température ambiante max., °C)	70	70	70
Environnement/Émission sonore			
Vibrations, hors fonctionnement : 10 Hz – 500 Hz (Grms)	3	3	3
Environnement/Choc			
Résistance aux chocs en fonctionnement, 2 ms (lecture/écriture) (G)	70/40 G	70/40 G	70/40 G
Résistance aux chocs hors fonctionnement, 1 ms et 2 ms (G)	250	300	300
Caractéristiques physiques			
Hauteur (mm/po.)	26,11 mm/1,028 po.	26,11 mm/1,028 po.	26,11 mm/1,028 po.
Largeur (mm/po, max.)	101,85 mm/4,01 po.	101,85 mm/4,01 po.	101,85 mm/4,01 po.
Profondeur (mm/po, max.)	146,99 mm/5,787 po.	146,99 mm/5,787 po.	146,99 mm/5,787 po.
Poids (g/lb)	705 g/1,55 lb	680 g/1,5 lb	550 g/1,21 lb
Unités par carton	20	20	20
Cartons par palette/Cartons par niveau	40/8	40/8	40/8

¹ Modèles 2 et 4 To bientôt disponibles. Si vous cherchez un disque de même type disponible immédiatement, renseignez-vous sur le Enterprise NAS HDD.

² Prise en charge des opérations d'enfichage à chaud selon la version 2.6 de la norme Serial ATA.

³ Les services de récupération de données Rescue ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Seagate. Enregistrez un disque IronWolf Pro pour activer votre forfait Rescue gratuit de 2 ans, à la page seagate.com/register.

AMÉRIQUES	Seagate Technology LLC 10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408-658-1000
ASIE/PACIFIQUE	Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd. 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapour 569877, +65 6485 3888
EUROPE, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE	Seagate Technology SAS 16-18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 (0)1 41 86 10 00

© 2017 Seagate Technology LLC. Tous droits réservés. Seagate, Seagate Technology et le logo Spiral sont des marques déposées de Seagate Technology LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AgileArray et IronWolf sont des marques ou des marques déposées de Seagate Technology LLC ou de l'une de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits cités sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. En termes de capacité de disque, un gigaoctet (ou « Go ») équivaut à un milliard d'octets, tandis qu'un téraoctet (ou « To ») équivaut à mille milliards d'octets. La capacité accessible peut varier en fonction des normes de mesure du système d'exploitation de l'ordinateur hôte. En outre, certaines capacités répertoriées ci-dessus sont utilisées pour le formatage, entre autres fonctions, et ne sont donc pas disponibles pour le stockage de données. Les taux effectifs de débit de transfert peuvent varier en fonction de l'environnement d'exploitation et d'autres facteurs. Seagate se réserve le droit de modifier sans préavis les offres ou les caractéristiques de ses produits. DS1914.6-1708FR août 2017